

Milwaukee™

美沃奇™

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2025/09 綜合目錄
CATALOGUE

Milwaukee

2025
台中HDC

2024

100周年
創新百年
開創未來



MILWAUKEE™ 歷史

自1924年在美國Brookfield成立以來，Milwaukee的重載便攜式電動工具、手動工具和配件，無論在設計、製造和營銷一直是保持領先同業的。

Milwaukee保持專注於一個單一願景：

生產最頂尖的重載專業電動工具

Milwaukee自成立以來，其電動工具、手動工具和配件的名譽是基於產品的可靠性、耐久力、高品質和高性能。

Milwaukee使用最先進的科技針對專業用戶及廣泛使用者做市場調查及研究、嚴格的標準、以及嚴苛的實驗室和工地用戶測試。Milwaukee對產品質量的高要求與承諾永遠堅定。

2023

全新電池技術
FORGE™ 鋰電池



2021

革命性的
充電系統

2017

M18™ 9.0 Ah
HIGH DEMAND™
高容量電池



2019

M18™ 12.0Ah
HIGH OUTPUT™
高容量電池



M18™
FORCE LOGIC™
液壓系列產品
M12™ & M18™
高清輸出照明

2016



2008

M12™ & M18™
鋰電池系列工具



2010

REDLITHIUM™-ION
紅鋰電池技術

2015

M18 FUEL™
無碳刷SDS錐鑽



2012

M18 FUEL™
無碳刷電鑽系列



1991

Super
SAWZALL®
軍刀鋸
含抗震設計



1977

第一台Magnum®
專業穴鑽



1951

全世界第一台
軍刀鋸



1949

同業裡
第一台
1/2" 直角電鑽



第一台開孔機



1924

專門為汽車生產工廠
量身設計

M18 REDLITHIUM[™] FORGE[™]

- ⊕ 與高輸出12.0Ah電池相比
動力增加50%
- ⊕ 搭配18V雙口超級充電器，
35分鐘可充電至80%
- ⊕ 充電次數最多且使用壽命最長，
在電池的整個使用壽命內
具有最佳性能
- ⊕ REDLITHIUM FORGE 提供
REDLITHIUM 動力最強、
充電速度最快且壽命最長的電池
- ⊕ 與 M18 系統完全相容，
具有超過 250 種工具
- ⊕ 為工地、天氣和環境條件
提供最佳保護

全新



輕度需求

重度需求



REDLITHIUM



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT



REDLITHIUM



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT



REDLITHIUM
FORGE



REDLITHIUM
FORGE



REDLITHIUM
HIGH OUTPUT



REDLITHIUM
FORGE

與所有 **M18** 相容

M18 REDLITHIUM™ FORGE™

最長使用壽命 VS REDLITHIUM™

更多充電次數，延長電池壽命

- 升級外殼結構
- 專利的導孔塗層
防水和防碎屑
- 耐腐蝕外殼
- 延長循環壽命



COOL
CYCLE

高速冷卻 減少冷卻時間

發熱電池更快地充滿至100%



與 M18 HB8 及 M18 DFC 比較

動力 級別

提高工具性能



RED LITHIUM
HIGH OUTPUT

M18 HB8



RED LITHIUM
M18B5



RED LITHIUM
M18B2

動力 1 級

動力 2 級



RED LITHIUM
HIGH OUTPUT

M18 HB6

動力 3 級



RED LITHIUM
FORGE

M18 FB6



RED LITHIUM
HIGH OUTPUT

M18 HB12

動力 4 級



RED LITHIUM
FORGE

M18 FB8



RED LITHIUM
FORGE
M18 FB12

新品級別

動力 5 級

M18 REDLITHIUM FORGE™

15 分鐘超級充電至 80%*

* 使用 M18 DBSC

充電 80% 即可完成工作

M18 FB6		性能	測試材料/配件 所有工具均配備美沃奇配件
M18 FUEL 鋰電無碳刷免出力鉋鑽 M18 FHX		96 個洞	9.5MM X 50MM
M18 FUEL 鋰電無碳刷軍刀鋸 M18 FSZ		572 刀	38MM PVC 管
M18 FUEL 鋰電無碳刷木工圓鋸機 M18 CCS66		288 刀	2" X 4" 木頭
M18 FUEL 鋰電無碳刷帶鋸機 M18 CBS125		208 刀	#4 鋼筋



M12 鋰電池系列



M12B2

容量:2.0AH
重量:0.2kg
牌價:\$1,857



M18 FB6

容量:6.0AH
重量:0.9kg
牌價:\$9,714



M18 FB8

容量:8.0AH
重量:1.1kg
牌價:\$12,143



M18 FB12

容量:12.0AH
重量:1.5kg
牌價:\$13,572

M18 鋰電池系列



M18B2

容量:2.0AH
重量:0.4kg
牌價:\$2,857



M18B4

容量:4.0AH
重量:0.7kg
牌價:\$4,714



M18B5

容量:5.0AH
重量:0.7kg
牌價:\$5,143

M12 M18 **HD** REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY



M12 HB2.5

容量:2.5AH
重量:0.2kg
牌價:\$2,572



M12 HB5

容量:5.0AH
重量:0.4kg
牌價:\$4,000



M18 HB3

容量:3.0AH
重量:0.6kg
牌價:\$4,714

超級、快速和標準的充電解決方案

充電
更快速
用超級充電器

REDLITHIUM[®]
FORGE

高輸出

M18 FB12



45 分鐘

超級快充*

130 分鐘

快速充電

231 分鐘

一般充電

充電時間

	超級快充	快速充電				一般充電	
特色	M18 雙口超級充電器 M18 DBSC	M12與M18快速充電器 M12-18FC	M18 配套快速充電器 M18 PC6	快速磁吸充電器 12V 與 18V 兩用 M12-18MC	M12與M18充電器 M12-18C	M12 充電器 C12C	M12 充電寶 M12 TC
M18插槽	2	1	6	4	1		
M12插槽		1		2	1	1	1
USB插槽			1	2			1
充電方式	同時	按順序	同時/按順序	同時/按順序	按順序	單充	單充
電源供應	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC or USB
壁掛式	✓	✓		✓	✓	✓	

		牌價	M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12	M18 HB3	M18 B4	M18 B2	M12 HB5	M12 HB2.5	M12 B2
12V 充電器 C12C		1,857							105 分鐘	54 分鐘	40 分鐘
一般 充電器 M12-18C		2,572	115 分鐘	162 分鐘	231 分鐘	65 分鐘	80 分鐘	40 分鐘	105 分鐘	54 分鐘	43 分鐘
快速 充電器 M12-18 FC		3,286	62 分鐘	83 分鐘	130 分鐘	35 分鐘	47 分鐘	26 分鐘	75 分鐘	39 分鐘	28 分鐘
快速磁吸 充電器 M12-18 MC		19,286	62 分鐘	83 分鐘	130 分鐘	35 分鐘	47 分鐘	26 分鐘	75 分鐘	39 分鐘	28 分鐘
18V雙口 超級充電器 M18 DBSC		12,857	25 分鐘	45 分鐘	45 分鐘	35 分鐘	48 分鐘	27 分鐘			
18V雙口 快速充電器 M18 DFC		6,429	62 分鐘	83 分鐘	130 分鐘	35 分鐘	47 分鐘	26 分鐘			
18V配套 快速充電器 M18 PC6		12,000	62 分鐘	83 分鐘	130 分鐘	35 分鐘	48 分鐘	27 分鐘			

根據Milwaukee Tool 在室溫下進行測試估算的充電時間。實際結果可能會有所不同。

M12 12V 鋰電震動電鑽

M12 BPD-202C

基本規格:

額定電壓: DC-12V
空載轉速: 0-400/0-1,500RPM
鏈擊數: 0-22,500BPM
扭力: 30Nm
夾頭: 鐵製10mm
電池容量: 2.0AH
重量: 1.24kg (搭配2.0AH)

產品特色:

全新人體工程學手柄設計, 增加舒適感
強力馬達, 使您工作更有效率
2段變速檔次
機身附掛勾, 可左右兩邊對換



牌價: 7,571

M12 FUEL™ 12V 鋰電無碳刷震動電鑽

M12 FPD2-5252X

基本規格:

額定電壓: DC-12V
空載轉速: 0-450 / 0-1,550RPM
鏈擊數: 0-22,500BPM
最大扭力: 45Nm
機身長度: 152mm
電池容量: 2.5AH x1、5.0AH x1
重量: 1.4kg (搭配6.0AH)

產品特色:

POWERSTATE™ 無碳刷馬達, All-New 馬達設計和創新馬達控制加快鑽孔應用時速度
2段速度控制, 調整鑽孔速度以增強表現及控制
全新夾頭, 增強夾頭穩定及耐用度
機械設計, 新機械離合器設計使扭力設定更廣及加強鑽孔表現
全金屬前外殼, 提升耐用度及為工地環境而設計



牌價: 12,572

M12 BRUSHLESS 12V 鋰電精銳無碳刷震動電鑽

M12 BLPDRC-202B

基本規格:

額定電壓: DC-12V
空載轉速: 0-450/0-1,550RPM
鏈擊數: 0-23,250BPM
最大扭力: 40Nm
夾頭: 10mm
機身長度: 142mm
重量: 1kg (搭配 2.0AH)

產品特色:

機身長度僅 142mm, 在狹小的空間內提供更好的可及性
重量僅 1kg, 與 M12™ 有刷相比, 輕了 0.2kg
更快的驅動速度, 可提高生產力及提供更快的應用速度



牌價: 8,286

M12 FUEL™ 12V鋰電無碳刷衝擊起子機

M12 FID2-5252X

基本規格：

額定電壓：DC-12V
 鏈擊數：0-4,000IPM
 空載轉速：0-3,600RPM
 最大扭矩：170Nm
 電池容量：2.5AH x1、5.0AH x1
 重量：1.15kg (搭配6.0AH)

產品特色：

POWERSTATE™ 無碳刷馬達，All-New 馬達設計和創新馬達控制加快鑽孔應用時速度
 4種模式，調整起子機速度以提高對其表現的控制也有自攻模式
 三角LED工作燈，提供工作環境視線最佳化
 機身長只有127mm，高度也只193mm



牌價：12,572

M12 空機12V鋰電彎角度衝擊起子

M12 BRAID-O

空機

基本規格：

額定電壓：DC-12V
 無載轉速：0-2,425RPM
 鏈擊數：0-3,300IPM
 扭力：68Nm
 機身長：290mm
 重量：0.7kg

產品特色：

全金屬齒輪箱和齒輪卓越的耐用性和高達68Nm的扭力
 緊湊的桿頭設計，只有35.6mm直徑
 緊湊型直角機身，長度僅290mm長，非常適合狹小的空間內工作



牌價：5,857

M12 BRUSHLESS 12V鋰電精銳無碳刷衝擊起子機

M12 BLIDRC-202B

基本規格：

額定電壓：DC-12V
 衝擊數：4,100IPM
 空載轉速：3,000RPM
 最大扭矩：124Nm
 重量：0.7kg (搭配2.0AH)

產品特色：

機身長僅109mm，在狹小的空間內提供更好的可及性
 重量僅0.7kg，與M12有刷相比輕了0.3kg
 更快的驅動速度，可提高生產力及提供更快的應用速度



牌價：6,429

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷免出力鎚鑽

M12 FHAC16-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-1,200RPM
鎚擊數：0-4,400BPM
鑽孔能力：
水泥16mm/木13mm/鐵10mm
衝擊力量：1.2J
重量：2.1kg (搭配5.0AH)

產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，
提供12V級別中最快的鑽孔速度
AVS防震系統，最小化震動以帶來最大化舒適
輕量化，單手設計
平衡重量設計以優化用戶上方應用舒適度
5.0AH電池充飽電可鑽約168個6mmx40mm的孔

空機



牌價：12,143

M12 12V鋰電軍刀鋸

C12 HZ-202C

基本規格：

額定電壓：DC-12V
切割速度：0-3,000SPM
行程長度：12.5mm
電池容量：2.0AH
重量：1.2kg (搭配2.0AH)

產品特色：

機身輕巧，適合長時間使用
機身長度只有280mm
全金屬齒輪箱為增加耐用性



牌價：7,429

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷軍刀鋸

M12 CHZ-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
切割速度：0-3,000SPM
行程長度：15.9mm
電池容量：4.0AH
重量：1.8kg (搭配4.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
馬達壽命高達6倍，快出70%的切削速度
震幅平衡機制降低到6.5m/s²，使操作者能夠安全
進行切削，減少疲勞的工作時間
結構紮實，重量輕，可以讓用戶在狹窄空間使用
密封型變速箱，防止水和碎屑進入殼體

空機



牌價：9,000

M12

空機12V鋰電刻磨機

C12 RT-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：5,000-37,000RPM
夾頭尺寸：0.8/1.6/2.4/3.2mm
機身長度：240mm
重量：0.4kg

空機

產品特色：

機身輕巧
馬達轉數5,000-37,000 RPM，
在負載下也具有出色的性能



牌價：3,572

M12

BRUSHLESS

空機12V鋰電精銳無碳刷刻磨機

M12 BLROT-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：5,000-27,500RPM
夾頭尺寸：3.2mm
機身長度：233mm
重量：0.36kg

空機

產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達
金屬夾頭設計，提高耐用性
12段速度調整，提供更高的控制性
LED燈提供在暗處作業的照明需求



牌價：5,714

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷直角刻磨機

M12 FDGA-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-10,000/15,000/
20,000/24,500RPM
夾頭尺寸：6.0mm/8.0mm
機身長度：119mm
重量：0.5kg

空機

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™
無碳刷馬達
業界第一台12V無碳刷直角刻磨機
比氣動力道大，等同於0.3HP馬力輸出
4段速度控制模式
可根據不同的應用或配件調整適切的轉速
無須空壓機和軟管，可攜性更高
輕巧的尺寸可以在狹小空間中靈活使用



牌價：7,857

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷直柄刻磨機

M12 FDGS-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：
0-10,000/15,000/21,000RPM
夾頭尺寸：6.0mm/8.0mm
機身長度：283mm
重量：0.5kg

空機

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™ 無碳刷馬達
比氣動力道大，等同於0.25HP馬力輸出
3段速度控制模式



牌價：7,857

M12 空機12V鋰電電纜剪

M12 CC-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大切割直徑：32mm
開口鉗切割尺寸：
600MCM銅/750MCM鋁
切割力道：32kN
速度設置：2段
重量：2.7kg

產品特色：

強大的開口鉗，可輕鬆剪下
600MCM銅和750MCM鋁
突破性的棘輪設計，適用於緊密面板，有效切割
自動釋放桿，可快速的重複切剪
每次充飽電可切割4x35mm²銅多達60次

空機



牌價：17,857

M12 空機12V鋰電PVC/軟管剪刀

C12 PPC-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
扭力：2,000kg/cm
水管上限：2"白料PVC管
(2-3/8"O.D.)
刀片：3mm不銹鋼
重量：2.0kg

產品特色：

超鋒利的刀片，切割後無毛刺或刨
全金屬行星傳動，2.0AH充飽電可剪超過200次

空機



牌價：7,800

*不可剪台製灰色PVC管

M12 空機12V鋰電焊槍

M12 SI-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大加熱功率：90W
設定烙鐵頭溫度：400 °C
加熱時間：18秒
重量：0.41kg (搭配2.0AH)

產品特色：

快速加熱，保持最佳溫度
即用型和安全儲存指示器
當工具達到工作溫度時通知使用者，
指示工具何時冷卻並可以存放
無與倫比的可達性，3段可調旋轉頭

空機



牌價：3,857

M12

空機12V鋰電輕型線鋸機

M12 JS-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
衝程率：0-2,800SPM
最大切割角度：左右45度
行程長度：19mm
重量：1.7kg

空機



產品特色：

快速拆換鋸片功能
機身長僅202mm(不含電池)
避震功能提供更舒適的切割

牌價：6,000

M12

空機12V鋰電迷你帶鋸機

M12 BS-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
帶鋸速度：0-85m/min
最大容量：41x41mm
帶鋸條長度：688mm
重量：2.8kg

空機



產品特色：

冷切割，切割時無火花和毛邊
切割平整，平衡手柄設計結合8個大型滾珠培林葉片，支撐提供最佳的切割質量
緊湊的輕型設計，可在現有環境和狹小空間內使用，單手也可以進行高空切割

牌價：7,571

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷線鋸機

M12 FJS-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
衝程率：800-3,000SPM
最大切割能力：木70mm/鋁3mm/
鐵3mm
行程長度：22mm
重量：1.5kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™
無碳刷馬達，可快速切割
提供4種軌道選擇：0、15、30、45度
快速拆換鋸片功能
除塵器可在切割時保持無木屑

牌價：8,286

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷小型帶鋸機

M12 FBS64-OC

基本規格：

額定電壓：DC-12V
帶鋸速度：0-174m/min
最大容量：64x64mm
帶鋸條長度：776mm
重量：2.5kg

空機



產品特色：

業界第一台具有64 mm切割能力的12V帶鋸機
緊湊輕巧的設計，特別適合在狹窄空間中用單手操作
變速開關，可快速輕鬆地進行速度調整
免工具更換鋸片，可快速輕鬆地更換鋸片
雙動扳機可防止意外扳機致動
堅固的金屬R鉤，便於現場存放
內建式LED燈，用於切割工作區照明

牌價：12,143

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷F釘槍

M12 FCN18GS-0X0

基本規格：

額定電壓：DC-12V
釘子長度：15-38mm
彈匣容量：110pcs
釘子種類：F釘
模式：單次順序啟動/接觸啟動
重量：2.1kg (搭配2.0AH)

空機



產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，提供動力讓釘子輕易釘進軟木和硬木中
緊湊的尺寸和人體工學設計可提高狹窄空間內的可及性
零加速時間，扳機扣動和射釘之間沒有延遲
免工具深度調節鈕，可根據不同長度的釘子和材料，輕鬆調整深度設置
2.0AH電池充飽電可射擊700發釘子

牌價：15,714

M12 空機12V鋰電空氣通管機

M12 DCAG-OC

基本規格：

額定電壓：DC-12V
通管距離：10.6M
最大排水直徑：1~4"
最高輸出壓力：50PSI
機身長：530mm
重量：3.0kg

空機



產品特色：

M12™AIRSNAKE 是業界首款空氣通管機，利用動力空氣帶動疏通堵塞的水管，同時保持排水蓋完好無損
可去除管壁上的油脂和污泥
可調式PSI，最高輸出壓力可達50PSI
2.0AH電池可打超過25次壓力循環
15度角連接頭，用於接入固定龍頭/馬桶排水

牌價：17,857

M12 空機12V鋰電拉釘槍

M12 BPRT-OC

基本規格：

額定電壓：DC-12V
導嘴尺寸：2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
拉鉚次數：500次4.8mm白鐵拉釘*
拉鉚次數：900次3.2mm金屬拉釘*
拉力：9kN
行程長度：20.3mm
導嘴長度：40mm
機身長：165mm
重量：1.9kg

空機



產品特色：

在安裝和操作過程中不需要壓縮機或軟管，此工具成為氣動產品的絕佳替代品
可使用鋁、金屬、白鐵拉釘
符合人體工程學設計，可減少手痠
工具可以任意方向固定鉚釘
輸出力度媲美氣動機型

*以上數據是搭配3.0AH鋰電池

牌價：9,286

M12 空機12V鋰電注膠槍

M12 PCG/310C-0

基本規格：

額定電壓：DC-12V
速度設置：6段
最大推力：1,780N
無段變速開關
膠盒可360°度旋轉
膠盒尺寸：300mL
重量：1.6kg

空機



產品特色：

目前市面上最輕巧的膠槍
恆流技術，輸出整潔平穩、快速且一致
機身扎實、輕巧，比同等級產品輕40%的重量
自動防滴漏，緩解反轉管的柱塞壓力
2.0AH充飽電可以打150條300mL的建築密封膠
附掛勾設計，可懸掛於牆上

牌價：7,143

M12 12V鋰電砂紙/打蠟機

M12 BPS-421X

基本規格：

額定電壓：DC-12V
一檔空載轉速：0-2,800RPM
二檔空載轉速：0-8,300RPM
主軸尺寸：M9x0.75
電池數量：2.0AH + 4.0AH
重量：1.2kg (搭配4.0AH)

產品特色：

雙速度選擇，打蠟和研磨皆可應用
76mm打蠟海綿和50mm的研磨墊尺寸皆為快速作業所設計
設計紮實，只有130mm寬度，適合狹小空間使用
可拆卸式手柄，兩側邊皆可鎖



牌價：10,714

M12 空機12V鋰電充氣機

M12 BI-O

空機

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最高輸出壓力：120PSI / 8.27BAR
在1分鐘內完成汽車輪胎打氣 (28-35PSI)
在4分鐘內完成貨車輪胎打氣 (30-45PSI)
儀表精度+/- 3%
機身長：165mm (不含軟軸收集器)
重量：1.42kg

產品特色：

高效能馬達和泵可在1分鐘內完成輪胎打氣
TrueFill™自動關機技術可提供高精度壓力，防止過度充氣，並自動感應充氣速度，而且在所需的PSI下精準停止充氣
內置易讀取的背光LCD螢幕，和防震腳設計
輕巧且便攜，容易存放在任何汽車或卡車內
660mm充氣軟管



牌價：4,429

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷魔切機

M12 FMT-OX

空機

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：10,000-20,000 OPM
無段變速：12段
左右震盪角度：1.95°
重量：1.0kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達提供快速切割速度
轉速可調10,000至20,000 OPM，無論何種材料，用戶均可完美切割
降低震動幅度，安全並提高使用效率
1.95°左右擺動角度，可以更快地切割
免工具更換鋸片，可共用大部分主要品牌的鋸片
內建式LED工作燈，可在弱光條件下照亮切割線



牌價：8,571

M12 空機12V鋰電注黃油槍

M12 GG-O

空機

基本規格:

額定電壓:DC-12V
輸出壓力:562BAR
槍管容量:454g
黃油條容量:411g
注脂量:914x14.4mm高壓膠管 (含保護彈簧)
機身長度:355mm
重量:2.8kg

產品特色:

4.0AH充飽電可使用至少7條黃油
高達562BAR的推力,適合高粘度黃油



牌價:6,429

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷圓鋸機140mm

M12 FCS442-O

空機

基本規格:

額定電壓:DC-12V
空載轉速:3,850RPM
鋸片外徑:140mm
軸心:20mm
最大切割深度 (90°):46mm
最大切割深度 (45°):32mm
重量:2.5kg (搭配5.0AH)

產品特色:

POWERSTATE™無碳刷馬達,提供最大的動力和更長的馬達壽命
最大50°斜角設計
切割全尺寸木材的力量,負載下峰值動力更高
更緊湊的尺寸,提高工作現場內外的便攜性,並針對儲存和運輸進行了優化
每次充電可切割高達190刀
照亮切割線的LED燈提供更好的應用可見性



牌價:9,286

M12 BRUSHLESS 空機12V鋰電精銳無碳刷電刨機

M12 BLP-O

空機

基本規格:

額定電壓:DC-12V
空載轉速:14,500RPM
刨削寬度:56mm
最大刨削深度:2.0mm
重量:1.6kg

產品特色:

倒角溝,用戶可進行精確的斜角切割
雙向刨花集塵,輕鬆從左到右更改刨花方向
刀片儲存槽,可存放兩個替換刀片,以增加便利性
雙刀頭,兩個可替換硬質合金刀片,完工表面更光滑



牌價:9,286

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷1/2"衝擊扳手

M12 FIW2F12-0X0

空機



基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-930/2,100/3,000/1,300RPM
鏈擊數：0-1,500/3,000/3,300IPM
扭力：271/406/542/20Nm
反轉拆卸扭力：745Nm
最大螺栓直徑：M16
重量：1kg

產品特色：

4段DRIVE CONTROL™(智慧驅動控制)模式，可切換四個不同速度和輸出扭力設置
智慧驅動功能可防止過度擰緊，並向精密緊固件施加不超過20Nm的扭力
適合狹小空間的應用，具有更大的動力來拆卸緊固件
單手調整模式，可更快的進行自定義
螺栓拆卸模式會降低轉速，以防止螺栓飛散
Tri-LED提供高清照明，以提高工作空間的可見性

牌價：8,857

M12 FUEL™

12V鋰電無碳刷衝擊扳手組

M12 FIW2F12-5252X

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-930/2,100/3,000/1,300RPM
鏈擊數：0-1,500/3,000/3,300IPM
扭力：271/406/542/20Nm
反轉拆卸扭力：745Nm
最大螺栓直徑：M16
重量：1kg

產品特色：

4段DRIVE CONTROL™(智慧驅動控制)模式，可切換四個不同速度和輸出扭力設置
智慧驅動功能可防止過度擰緊，並向精密緊固件施加不超過20Nm的扭力
適合狹小空間的應用，具有更大的動力來拆卸緊固件
單手調整模式，可更快的進行自定義
螺栓拆卸模式會降低轉速，以防止螺栓飛散
Tri-LED提供高清照明，以提高工作空間的可見性



牌價：14,714

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷3/8"衝擊扳手

M12 FIW2F38-0

空機



牌價：9,572

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷1/2"直角衝擊扳手

M12 FRAIWF12-0

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-1,550/2,300/3,000RPM
鏈擊數：0-1,350/2,700/3,600IPM
最大扭力：270Nm
最大反轉扭力：300Nm
重量：1.3kg

空機



產品特色：

開關到鐵砧的長度僅219mm
全金屬前殼
四模式驅動控制
在狹窄的空間內提供更方便的操作
力道強大，足以取代大多數氣動棘輪扳手

牌價：8,571

M12 空機12V鋰電3/8"棘輪扳手 **M12 IR38-OB**

基本規格:

額定電壓:DC-12V
空載轉數:0-250RPM
扭力:47Nm
機身長:274mm
重量:0.9kg

產品特色:

3/8"薄型頭設計,極狹小空間也可使用
250RPM高穩定固定速度
無段變速鐵材質開關,好控制也耐用
不銹鋼外殼增加耐用性和強大的起動扭力



空機

牌價:5,000

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷3/8"棘輪扳手 **M12 FIR38-O**

基本規格:

額定電壓:DC-12V
扭力:75Nm
空載轉數:200RPM
3/8"制動器
鐵製開關,無段變速
機身長:307mm
重量:1.2kg

產品特色:

內建式LED燈,可在引擎內照明
最大扭矩高達74Nm的棘輪性能
優質橡膠包覆外殼,可承受腐蝕性材料,並在使用時提供更高的舒適度
無段變速鐵材質開關,好控制也耐用
不銹鋼外殼增加耐用性和強大的起動扭力



空機

牌價:8,286

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷1/2"棘輪扳手 **M12 FIR12-O**

基本規格:

額定電壓:DC-12V
扭力:81Nm
空載轉數:175RPM
1/2"制動器
鐵製開關,無段變速
機身長:324mm
重量:1.3kg

產品特色:

內建式LED燈,可在引擎內照明
最大扭矩高達81Nm的棘輪性能
優質橡膠包覆外殼,可承受腐蝕性材料,並在使用時提供更高的舒適度
無段變速鐵材質開關,好控制也耐用
不銹鋼外殼增加耐用性和強大的起動扭力



空機

牌價:8,571

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷穿孔式棘輪扳手 **M12 FPTR-O**

基本規格:

額定電壓:DC-12V
扭力:81Nm
空載轉速:350RPM
機身長:380mm
重量:1.2kg

產品特色:

內建式LED燈
最大扭矩高達81Nm的棘輪性能
薄型套筒可在狹小空間內增加超過19毫米的進入空間
頭部尺寸比競爭對手緊湊35%
相容1/4"、3/8"和1/2"套筒插座,以及1/4"六角插座
穿透能力可達15毫米(9/16")



空機

牌價:13,572

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷高速3/8"棘輪扳手 **M12 FHIR38-O**

基本規格：

額定電壓：DC-12V
扭力：47Nm
空載轉速：450RPM
3/8" 制動器
機身長：272mm
頭部尺寸：19mm
重量：0.8kg

產品特色：

內建式LED燈，可在引擎內照佔明
最大扭距高達47Nm的棘輪性能
速度最快的充電式棘輪扳手，
負載下的速度比競爭對手快35%
凹陷的頭部設計，在狹小的空間裡有更多的通道
高級鐵砧材料，更耐用



空機

牌價：7,857

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷高速1/4"棘輪扳手 **M12 FHIR14-O**

基本規格：

額定電壓：DC-12V
扭力：47Nm
空載轉速：450RPM
1/4" 制動器
機身長：272mm
頭部尺寸：19mm
重量：0.8kg

產品特色：

內建式LED燈，可在引擎內照明
最大扭距高達47Nm的棘輪性能
速度最快的充電式棘輪扳手，
負載下的速度比競爭對手快35%
凹陷的頭部設計，在狹小的空間裡有更多的通道
高級鐵砧材料，更耐用



空機

牌價：7,857

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷高速加長3/8"棘輪扳手 **M12 FHIR38LR-O**

基本規格：

額定電壓：DC-12V
扭力：47Nm
空載轉速：450RPM
3/8" 制動器
機身長：340mm
頭部尺寸：19mm
重量：0.88kg

產品特色：

內建式LED燈
最大扭距高達47Nm的棘輪性能
速度最快的充電式棘輪扳手，
負載下的速度比競爭對手快35%
凹陷的頭部設計，在狹小的空間裡有更多的通道



空機

牌價：10,714

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷高速加長1/4"棘輪扳手 **M12 FHIR14LR-O**

基本規格：

額定電壓：DC-12V
扭力：47Nm
空載轉速：450RPM
1/4" 制動器
機身長：360mm
頭部尺寸：19mm
重量：0.88kg

產品特色：

內建式LED燈
最大扭距高達47Nm的棘輪性能
速度最快的充電式棘輪扳手，
負載下的速度比競爭對手快35%
凹陷的頭部設計，在狹小空間裡有更多的通道



空機

牌價：10,714

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷加長3/8"棘輪扳手

M12 FIR38LR-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-200RPM
扭力：75Nm
3/8"制動器
機身長：384mm
重量：1.2kg

產品特色：

內建式LED燈，可在引擎室內照明
最大扭矩高達75Nm的棘輪性能
嵌入式設計，在狹窄的空間內提供更方便的操作
狹小空間內也可長距離使用
軛座頭外殼採用鑄鋼材質，提供卓越的耐用性

空機



牌價：10,429

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷3/8"電子式棘輪扳手

M12 ONEFTR38-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
精準度：CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
空載轉速：0-100RPM
最大扭矩：135Nm
扭力範圍：13.6-136Nm
機身長：581.7mm
重量：2.2kg

產品特色：

可將安裝速度提高50%快，工作效率更高
扭力輸出精準度高達CW $\pm 2\%$
扭力值直接顯示在機身屏幕上，更有生產效率
使用中超過目標扭力時會發出聲響、閃爍和震動通知
4種可調整的扭力計量單位：in-lbs, ft-lbs, Nm, kg/cm
內建軟體超過6種不同語言，包含中文(繁體和簡體)、英文、韓文、西班牙文和法文

空機



牌價：35,714

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷1/2"電子式棘輪扳手

M12 ONEFTR12-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
精準度：CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
空載轉速：0-100RPM
最大扭矩：203Nm
扭力範圍：17-203Nm
機身長：586.7mm
重量：2.2kg

產品特色：

可將安裝速度提高50%快，工作效率更高
扭力輸出精準度高達CW $\pm 2\%$
扭力值直接顯示在機身屏幕上，更有生產效率
使用中超過目標扭力時會發出聲響、閃爍和震動通知
4種可調整的扭力計量單位：in-lbs, ft-lbs, Nm, kg/cm
內建軟體超過6種不同語言，包含中文(繁體和簡體)、英文、韓文、西班牙文和法文

空機



牌價：35,714

M12 FUEL™ ONEFTR12/38

12V鋰電無碳刷電子式棘輪扳手 精準度認證校正服務

校正設備: CDI 5000-3




SURETEST系列電子扭力檢定測試儀為實驗室級的專用儀器。

SURETEST系列的特點是多樣的數據獲取能力,包括測量數據存儲、調回、數據統計分析和自動下載連結至印表機和計算機。SURETEST系列可以存儲、調回和下載多達3000個扭力數據。系統可以提供精度為±0.25%讀數值。

此棘輪扳手為高精度扭力產品,建議產品使用一年或每5,000次回廠重新校正,以確保每次使用工具能達到其精準度。

Milwaukee維修應用程式與授權帳號

Milwaukee維修程式能提供數顯扭力扳手校準與驗證服務,配合實驗室等級CDI 5000-3電子扭力檢定測試儀能精準修正數顯扭力扳手之誤差。



DECLARATION OF CONFORMITY

According to EN ISO 6789-1:2017

Model: VERBODEN

Collection Equipment: 400110

Serial: M4013025 A 001 01 12000

Accuracy of Equipment: ±0.25%

Test Range: 100.00Nm

Measurement results included: ±1.00

Resolution: 0.1%

Production (unit/s): 000

Declaration:

Signature: (blank)

Actual Reading

Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail	Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail	Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail
10.0	10.0	0.0	Pass	10.0	10.0	0.0	Pass	10.0	10.0	0.0	Pass
20.0	20.0	0.0	Pass	20.0	20.0	0.0	Pass	20.0	20.0	0.0	Pass
30.0	30.0	0.0	Pass	30.0	30.0	0.0	Pass	30.0	30.0	0.0	Pass
40.0	40.0	0.0	Pass	40.0	40.0	0.0	Pass	40.0	40.0	0.0	Pass
50.0	50.0	0.0	Pass	50.0	50.0	0.0	Pass	50.0	50.0	0.0	Pass
60.0	60.0	0.0	Pass	60.0	60.0	0.0	Pass	60.0	60.0	0.0	Pass
70.0	70.0	0.0	Pass	70.0	70.0	0.0	Pass	70.0	70.0	0.0	Pass
80.0	80.0	0.0	Pass	80.0	80.0	0.0	Pass	80.0	80.0	0.0	Pass
90.0	90.0	0.0	Pass	90.0	90.0	0.0	Pass	90.0	90.0	0.0	Pass
100.0	100.0	0.0	Pass	100.0	100.0	0.0	Pass	100.0	100.0	0.0	Pass

Declaration: (blank)

Signature: (blank)

Actual Reading

Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail	Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail	Target (N.m)	Actual (N.m)	Error (N.m)	Pass/Fail
10.0	10.0	0.0	Pass	10.0	10.0	0.0	Pass	10.0	10.0	0.0	Pass
20.0	20.0	0.0	Pass	20.0	20.0	0.0	Pass	20.0	20.0	0.0	Pass
30.0	30.0	0.0	Pass	30.0	30.0	0.0	Pass	30.0	30.0	0.0	Pass
40.0	40.0	0.0	Pass	40.0	40.0	0.0	Pass	40.0	40.0	0.0	Pass
50.0	50.0	0.0	Pass	50.0	50.0	0.0	Pass	50.0	50.0	0.0	Pass
60.0	60.0	0.0	Pass	60.0	60.0	0.0	Pass	60.0	60.0	0.0	Pass
70.0	70.0	0.0	Pass	70.0	70.0	0.0	Pass	70.0	70.0	0.0	Pass
80.0	80.0	0.0	Pass	80.0	80.0	0.0	Pass	80.0	80.0	0.0	Pass
90.0	90.0	0.0	Pass	90.0	90.0	0.0	Pass	90.0	90.0	0.0	Pass
100.0	100.0	0.0	Pass	100.0	100.0	0.0	Pass	100.0	100.0	0.0	Pass

Declaration: (blank)

Declaration: (blank)

Date:

Time:

Location:

Signature:

Milwaukee精度校正報告

- 根據EN ISO 6789-1:2017
- 提供Milwaukee精度校正報告以驗證,此次校驗數顯扭力扳手符合其精度標準。

服務內容 (不含維修):

- Milwaukee校驗報告一份
- 數顯扭力扳手韌體更新

收費標準: NT\$2,000 (單次)

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷6吋手持鏈鋸

M12 FHS-OX

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載鏈條轉速：5m/s
機油箱容量：50mL
可用的切割長度：5.5" (140mm)
鏈板長度：6" (152mm)
機身尺寸：長470x寬232x高96mm
重量：2.3kg (搭配6.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™
無碳刷馬達提供超強動力，可完全切割苛刻的木材
鏈條張緊器可輕易並快速的調整鏈條鬆緊度
半透明的機油箱清晰可見油量
無段變速開關讓用戶更輕易控制
自動加油機設計，可適當的
提供鏈條潤滑並提高效率
4.0AH充飽電一次可以
切120刀2英寸橡木
6.0AH充飽電一次可以切150刀 2x4"松木

空機



牌價：10,000

M12 FUEL™ 空機12V鋰電無碳刷8吋修籬機

M12 FHT20-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載每分鐘沖程：0-2,700RPM
切割長度：192mm
刀片長度：203mm
刀片間距：8mm
切割深度：12.5mm
重量：1.67kg (搭配6.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™
無碳刷馬達，能切12.5 mm (1/2") 的力量，
比競爭對手更快
人體工學握把，使用時更舒適更好操控
刀尖防護罩，在靠近地面使用時保護刀片

空機



牌價：6,857

M12 BRUSHLESS 空機12V鋰電精銳無碳刷果樹剪

M12 BLPRS-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
可切直徑：硬木1.25" (32mm)
兩種剪刀模式：
最大開口≤ 32mm
半開口≤ 16mm
總長度：370mm
重量：1.5kg (搭配2.0AH)

產品特色：

Sk5 高碳鋼刀片使壽命更長，
並可一次切斷多種物料
符合人體工學，減輕手動修枝的疲勞
輕巧，平衡設計方便單手使用

空機



牌價：10,286

M12 空機12V鋰電噴霧機 (2G)

M12 BHCS7L-0

基本規格:

額定電壓:DC-12V
藥箱容量:7.6L (2加侖)
流量:0.4-1.1L/min
壓力輸出:20-80PSI
重量:3.1kg

產品特色:

三模式壓力調節旋鈕
無需手動泵,可即時、恆定輸出壓力
2.0AH充飽電可使用高達 80 加侖



空機

牌價:9,714

M12 1加侖/2加侖 藥箱

49-16-2761 / 49-16-2762

基本規格:

額定電壓:DC-12V
藥箱容量:3.7L (1加侖) / 7.6L (2加侖)
重量:0.8kg / 1.17kg

產品特色:

適用於 M12 手持式噴霧器動力頭
半透明罐壁,可看到液位
包括用於過濾碎屑的過濾器
包括用於快速測量的機載量杯
包括進氣軟管
英制和公制測量標記
金屬扣
堅固的方形設計

牌價:2,214



牌價:1,857

M12 空機12V鋰電棒式抽水幫浦

M12 BSWP-0

基本規格:

額定電壓:DC-12V
出水口尺寸:3/4"(19mm)
最大抽水量:34L/min
最大揚程:4.5m
最大吸程:85cm
重量:1.5kg

產品特色:

HydroPass™過濾器防止堵塞
360 設計最大限度地提高了碎屑中的流量
螺紋過濾器設計,易於拆卸
易於操作,進水和出水控制
輕鬆泵送高達每分鐘 34 公升

空機



牌價:8,572

M12 空機12V鋰電四點綠光雷射墨線儀

M12 CLL4P-OC

空機

產品特色：

3.0AH每次充飽電可使用9小時以上
耐衝擊，可承受1M墜落
搖擺鎖定
330°旋轉，既使在安裝時
也可進行多功能定位
IP54防潑水認證

基本規格：

額定電壓：DC-12V
雷射線顏色：綠光
精準度：±3 mm/10m
雷射投影：1x垂直，1x水平，2x光點，2x水平點
工作範圍：50m (搭配接收器)
接收器型號：LLD50
三腳架螺紋：1/4" & 5/8"
工作能見範圍：38m
雷射安全等級：Class 2 / 波長510-530nm
整平範圍：±4°
整平時間：≤3秒
重量：1.3kg (搭配3.0AH)



牌價：22,857

*不包含電池

M12 空機12V鋰電十字綠光雷射墨線儀

M12 CLLP-OC

空機

產品特色：

3.0AH每次充飽電可使用15小時以上
耐衝擊，可承受1M墜落
優化的距離，最佳峰值強度
提供高達38M的工作範圍，半徑(50M/接收器)
微控樞軸在光點上，可快速對準並輕鬆設置
330°旋轉，既使在安裝時也可進行多功能定位
整合式磁力支架，可在任何地方設置
強化的稀土磁鐵，不會在鋼柱上滑動
IP54防潑水認證

基本規格：

額定電壓：DC-12V
雷射線顏色：綠色
精確度：±3 mm/10m
雷射投影：1x垂直，1x水平，2x光點
工作範圍：50m (搭配接收器)
接收器型號：LLD50
三腳架螺紋：1/4" & 5/8"
工作能見範圍：38m
雷射安全等級：Class 2 / 波長510-530nm
整平範圍：±4°
整平時間：≤3秒
重量：1.0kg



牌價：19,286

*不包含電池

M12 空機12V鋰電三維綠光雷射墨線儀

M12 3PL-OC

空機

產品特色：

4.0AH每次充飽電可使用15小時以上
耐衝擊，可承受1M墜落
優化的距離，最佳峰值強度
提供高達38M的工作範圍，半徑(50M/接收器)
微控樞軸在光點上，可快速對準並輕鬆設置
330°旋轉，既使在安裝時也可進行多功能定位
整合式磁力支架，可在任何地方設置
強化的稀土磁鐵，不會在鋼柱上滑動
IP54防潑水認證

基本規格

額定電壓：DC-12V
雷射線顏色：綠色
精確度：±3 mm/10m
雷射投影：2x垂直，1x水平
工作範圍：50m (搭配接收器)
接收器型號：LLD50
三腳架螺紋：1/4" & 5/8"
工作能見範圍：38m
雷射安全等級：Class 2 / 波長510-530nm
整平範圍：±4°
整平時間：≤3秒
重量：1.2kg



牌價：26,429

*不包含電池

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷砂布帶機

M12 FBFL10-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
砂帶速度：
高0-1,110m/min
低0-552m/min
砂帶寬度：10mm
砂帶長度：330mm
重量：1.0kg (搭配2.0AH)

空機

10mm
x
330mm



產品特色：

免工具砂帶蓋
免工具旋轉手臂，快速調整手臂到360度中的任何位置
免工具更換砂帶，下壓更換
可調速扳機
兩段可切換轉速模式選擇

牌價：11,429

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷浪板切割機

M12 FNB16-0X0

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載每分鐘沖程次數：1,400-2,200RPM
切割尺寸/厚度：16GA/1.6mm
切割半徑：40.7mm
切割厚度 (鋁)：2.05mm
切割厚度 (軟鋼)：1.5mm
切割厚度 (不鏽鋼)：1.2mm
重量：1.6kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，更快的切割速度
能夠切割其常見材料，如方形管道最大1.5mm和螺旋管道最大0.7mm
可拆卸切屑收集袋，夾在模具底部，便於作業現場清理
免工具 360° 模具旋轉旋鈕

牌價：10,714

*可另購延長配件，詳見p.144頁

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷偏心多角度砂紙機

M12 FDSS-0X

基本規格：

額定電壓：DC-12V
無載轉速：8,000-14,000RPM
砂紙墊尺寸：788.8 x 63.5mm
可調速模式：4段
偏心軌道行程直徑：1.5mm
震動：3.17m/s²
重量：0.6kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，比傳統手工工具更快的速度
可旋轉砂紙墊，砂紙墊可於不同角度安裝以增加多用性
偏心軌道，能精確的去除木材表面的刮痕及其他痕跡，以留下光滑的表面
鎖定按鈕，長時間使用時更舒適
可調速啟動，讓使用者更好及更精準的控制

牌價：7,857

M12 FUEL™

空機12V鋰電無碳刷3"砂輪機

M12 FCOT-0X

基本規格：

額定電壓：DC-12V
空載轉速：0-20,000RPM
鋸片外徑：76mm
軸心尺寸：10mm
最大切削深度：16.3mm
集塵罩：YES
前進/反轉：YES
重量：1.3kg (搭配6.0AH)

空機



產品特色：

轉速高達20,000RPM，快速精準的切削能力，適用於各種材料的快速切削
優化單手設計，在切削應用上可輕易掌握操作，多種材料都能俐落切削
免工具可調式/拆卸護罩
刀片有獨特的向前/向後旋轉方向選擇功能，保護用戶免受各種切割位置的碎屑

牌價：7,143

M12

空機12V鋰電LED聚光燈

M12 SLED-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：750
光束距離：640M
機身尺寸：170x304mm 寬x高
機身長：200mm
重量：0.8kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
光照射程高達640M
隨機附贈手腕彈性繩
外殼耐衝擊性
三種輸出模式：高、低、閃爍
高模式：750流明 / 4小時*
低模式：400流明 / 8小時*
閃爍模式：750流明 / 8小時*
IP24 防潑水認證

空機



牌價：4,429

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M12

空機12V鋰電塗裝對色燈

M12 CML-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：1,000 / 14小時*
演色指數：98+
色溫：2,700 / 3,500 / 4,500 / 5,500 / 6,500K
重量：0.36kg

空機

產品特色：

98+演色指數複製天然太陽光
三種模式控制亮度及續航力
五種色溫讓其更接近全光譜陽光
耐撞擊，可承受180cm墜落
IP54防潑水認證



牌價：6,857

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池



M12

空機12V鋰電棒燈

M12 SL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：220
機身長：235mm
重量：0.4kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
多角度不銹鋼掛鉤
耐衝擊性和耐化學性的鏡片
3個LED燈
4.0AH電池可運行11小時

空機



牌價：2,860

M12

空機12V鋰電全照明燈

M12 LL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：400 / 8小時*
中流明：200 / 15小時*
低流明：40 / 67小時*
閃爍流明：400 / 16小時*
光束距離：23M
機身高度：270mm
重量：0.45kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
180°~360°可調照光範圍
內建2.1A USB充電器功能，可對其他電子設備充電
採用了耐衝擊的鏡面
IP24 防潑水認證
四種燈光設置：高、中、低、閃爍
兩個不銹鋼鉤子，可做掛鉤或手提用途

牌價：4,000

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M12

空機12V鋰電泛光燈

M12 AL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：1,000 / 3.5小時*
中流明：400 / 7.5小時*
低流明：200 / 15小時*
重量：1.0kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
亮度為等同於250W鹵素燈
多懸掛特點：2個強力磁鐵、
彈簧夾、鑰匙孔掛鉤、衣架
低電量指示器，在電池即將
用完時提醒用戶
耐衝擊，可承受270cm墜落
IP54 防潑水認證

空機



牌價：5,430

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M12

空機12V鋰電配套多角度區域泛光燈

M12 POAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：1,400/5小時*
中流明：700/9小時*
低流明：350/17小時*
燈頭轉向：300° x 180°
USB-A輸出：5V DC, 0.1A - 2.1A
USB-C輸出：5V DC, 0.1A - 3A
重量：3kg

空機



產品特色：

與所有PACKOUT的頂部堆疊模組化連接
配備儲物區隔，方便存放所有作業現場必需品，
並與薄型儲物盒相容
USB-A及USB-C充電孔，可提供小型設備作現場充電
抗衝擊鏡片，在儲存或運輸時保護鏡片
耐衝擊，可承受180cm墜落
IP54防潑水認證

牌價：6,286

* 以上使用時間是搭配 6.0AH電池

M12 空機12V鋰電檢修燈

M12 UHL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
高模式：1,350流明 / 4小時*
低模式：600流明 / 8小時*
長度：120cm
重量：0.7kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
FINISHGUARD™掛鉤設計，提供持久的保護，防止劃傷車輛的表面
2X寬握表面，更多的抓握表面
可旋轉、滑動、移除吊燈，增加靈活多功能性
安裝鉤可延伸120-198cm，可覆蓋寬車和卡車
內置不銹鋼鉤
堅固的飛機鋁框架
耐衝擊和耐化學性的鏡片
IP54防潑水認證



牌價：8,572

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M12 空機12V鋰電三腳工作燈

M12 SAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：1,400/4小時*
低流明：700/10小時*
延伸高度：1.7M
重量：3.0kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
在四秒鐘內完成設置，最高可延伸到1.7M
可折疊至78cm，有三個側把手，便於運輸和存放
燈頭可左右旋轉210°，並可向上旋轉270°
最長可運行10小時
低電量提示

牌價：8,286

* 以上使用時間是搭配6.0AH電池

M12 空機12V鋰電區域泛光燈

M12 PAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：700 / 8小時*
低流明：250 / 24小時*
USB輸出：5V/2.1A
機身高度：168mm
重量：0.5kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
耐衝擊，可承受270cm墜落
2.1A USB輸出，可為行動電話、外部設備或USB REDLITHIUM™個人照明充電
IP54防潑水認證
110°旋轉燈頭，水平放置時可向上或向下照明。背部的內建磁鐵及鎖眼，免手持就可使用照明

牌價：2,857

*以上使用時間是搭配4.0AH電池

M12 空機12V鋰電底盤探照燈

M12 UCL-O

基本規格：

額定電壓：DC-12V
最大輸出流明：1,200/5小時*
中流明：800/8小時*
低流明：600/15小時*
重量：1.47kg (搭配2.0AH)

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
雙關節可水平旋轉300°，垂直旋轉180°
強力底座磁鐵和30公分的磁性存儲盤，用於存放螺母和螺栓、套筒
可承受高達1.8m的墜落高度
3種模式來管理輸出和運行時間
IP54防潑水認證

牌價：8,571

*以上使用時間是搭配4.0AH電池

M18 FUEL™ 18V鋰電無碳刷震動電鑽

M18 FPD3-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-500/2,100RPM
鎚擊數：0-33,000BPM
鑽孔能力：水泥16mm / 鐵13mm / 木頭89mm
最大扭矩：158Nm
機身長度：175mm
重量：2.5kg (搭配5.0AH)

產品特色：

同等級，業界扭力最大
機身長度僅175mm



牌價：19,786

M18 FUEL™ 18V鋰電無碳刷衝擊起子機

M18 FID3-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,700/3,000/3,900RPM
鎚擊數：0-1,400/3,600/4,400IPM
最大扭矩：226Nm
機身長度：114mm
重量：1.75kg (搭配5.0AH)

產品特色：

DRIVE CONTROL™(智慧驅動控制)，
用戶可靈活使用四個不同的轉速和扭力
第四段模式是專為精密加工和最高性能之間所設計。
智能板會在施工中自動調整速度和輸出扭力
機身長度僅114mm，比前一代更輕巧
超強力馬達，使您工作更有效率



牌價：19,786

M18 空機18V鋰電角度衝擊起子

M18 BRAID-O

空機

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉數：0-1,500 / 0-2,250RPM
衝擊數：0-2,400 / 0-3,400IPM
最大扭矩：41Nm / 81Nm
機身長度：307mm
重量：1.1kg

產品特色：

全金屬齒輪箱和齒輪，更耐用
前頭僅53mm
緊湊的尺寸，非常適合在密閉空間內工作
2速度設置，適用於更廣泛的應用



牌價：7,143

M18 **BRUSHLESS** 空機18V鋰電精銳無碳刷衝擊起子機

M18 BL1DR-0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-3,600RPM
最大扭矩：192Nm
機身長：112mm
重量：0.8kg

產品特色：

更緊湊的衝擊起子，在狹小的空間內提供較好的可達性
更快的驅動速度，可提高生產力及即供更快的應用速度
三段速度控制，自訂調整轉速以提高性能和控制性

空機



牌價：6,143

M18 **FUEL™** 18V鋰電無碳刷衝擊扳手

M18 FIW212 -302X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-900/1,650/2,400/0-1,200RPM
鏈擊數：0-1,000/2,400/3,500IPM
扭力：102/203/339/339Nm
反轉拆卸扭力：339Nm
最大螺栓直徑：M18
電池容量：3.0AH
重量：1.8kg (搭配3.0AH)

產品特色：

可切換四段速度和輸出扭力設置
螺栓拆卸控制可提供完整的扭力輸出
機身全長僅124 mm，可應用於狹窄空間



牌價：20,000



M18

空機18V鋰電彎角衝擊扳手

M18 BRAIW-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,500/0-2,250RPM
鏈擊數：0-2,400/0-3,400IPM
最大扭矩：40/76Nm
套筒規格：3/8"套筒
重量：1.5kg (搭配2.0AH)

空機



產品特色：

全金屬齒輪箱和齒輪，更耐用
前頭僅43mm
緊湊的尺寸，非常適合在狹小空間內工作
2段速度設置，適用於更廣泛的應用

牌價：7,857

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷中扭力扳手

M18 FMTIW2F12-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,250/1,950/2,575/0-2,575RPM
鏈擊數：0-900/2,100/3,100 IPM
扭力：475/610/745Nm
反轉拆卸扭力：881Nm
最大螺栓直徑：M22
電池容量：5.0AH
重量：2.3kg (搭配5.0AH)



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™(智慧驅動控制)模式，可切換到四個不同的速度和輸出扭力設置
螺栓拆卸控制可提供完整的扭力輸出，然後在擰鬆螺栓時降低RPM，以防止緊固件掉落
自動停止控制在應用中施加的扭力不會超過47 Nm，以防止過度擰緊
機身全長僅152 mm，非常適合在狹窄空間中使用

牌價：23,571

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷1/2"高扭力衝擊扳手

M18 FHIW2F12-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-700/1,300/2,000/0-2,000RPM
鏈擊數：0-1,300/2,200/2,400/0-2,400IPM
反轉拆卸扭力：2,169Nm
扭力：880/1,220/1,627Nm
最大螺栓直徑：M36
機身長：193mm
重量：2.7kg



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，控制輸出速度和功率更穩定，螺栓拆卸模式讓用戶更容易掌握工作，一旦緊固件鬆動後會自動減速到750RPM
長度僅193mm，以便在狹小的空間使用
Tri-LED提供高清照明，以提高工作空間的可見性

牌價：32,143

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷3/4"高扭力扳手 (Ring)

M18 ONEFHIWF34-OX

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-800/1,300/1,800/0-1,800RPM
鏈擊數：0-850/1,850/2,400/0-2,400IPM
最大扭矩：1,626Nm
反轉拆卸扭力：2,032Nm
最大螺栓直徑：M33
機身長：213mm
重量：2.8kg

空機



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，控制輸出速度和功率更穩定，新增螺栓拆卸模式讓用戶更容易掌握工作，一旦緊固件鬆動後會自動減速到750RPM
長度僅213mm，以便在狹小的空間使用

牌價：24,286

M18 FUEL™ 空機18V鋰電 無碳刷1"高扭力扳手

M18 ONEFHIWF1-0X0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-950/1,080/1,370/1,670RPM
鏈擊數：0-1,350/1,650/2,100/2,500IPM
扭力：530/1,020/1,800/2,033Nm
反轉拆卸扭力：2,400Nm
最大螺栓直徑：M42
機身長：277mm
重量：5.86kg (搭配8.0AH)

空機



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，控制輸出速度和功率更穩定，
新增螺栓拆卸模式讓用戶更容易掌握工作
世界第一台18V充電1"高扭矩衝擊扳手
攜帶方便，不再需要準備壓縮機和發電機和氣動工具
輸出反轉扭力高達2,400Nm，但是尺寸和重量僅為插電或
氣動工具的一半
手柄可270°免工具快速調正角度

牌價：32,143

M18 FUEL™ 空機18V鋰電 無碳刷高扭力1"D柄扳手

基本規格：

M18 ONEFHIWF1DS-0

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-600/700/900/1,200PRM
鏈擊數：0-750/930/1,200/1,440IPM
扭力：1,180/1,254/1,966/2,576Nm
最大扭矩：2,576Nm
反轉拆卸扭力：2,711Nm
最大螺栓直徑：M48
機身長：455mm
重量：11.34kg (搭配12.0AH)

空機



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，控制輸出速度和功率更穩定，
新增螺栓拆卸模式讓用戶更容易掌握工作
Tri-LED 提供高清照明，以提高工作空間的可見性
可提供高達 2,576 Nm 的緊固扭力，替代交流、汽油或氣動工具
手柄可360°免工具快速調整角度
提供高達 2,711 Nm 的螺母破壞扭矩，可以鬆開高達 M48 的螺栓
無與倫比的性能和運行時間，12.0AH充飽電可安裝多達
200個M30螺栓

牌價：41,429

M18 FUEL™ 空機18V鋰電 無碳刷高扭力1"直立式扳手

M18 FHIWF1R-OCO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,000/1,400/1,670/1,670RPM
鏈擊數：0-1,750/2,150/2,500/2,500IPM
扭力：733/1,520/2,000/2,000Nm
最大螺栓直徑：M30
重量：7.8kg (搭配12.0AH)

空機



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，為需要更高
精度的應用調整轉速和扭力，並避免出現
超過扭力情況
雙LED工作燈提供高清照明，提高工作
空間可見度並減少陰影
針對往下應用進行了最佳化，允許用戶
以站立姿勢作業
符合人體工學的手柄，可平衡攜帶
無與倫比的性能和運行時間，12.0AH
充飽電可安裝多達460個M24螺栓

牌價：50,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電 無碳刷加長型高扭力1"D柄扳手

基本規格：

M18 ONEFHIWF1D-0

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-600/700/900/1,200PRM
鏈擊數：0-750/930/1,200/1,440IPM
扭力：1,180/1,254/1,966/2,576Nm
最大扭矩：2,576Nm
反轉拆卸扭力：2,711Nm
最大螺栓直徑：M48
機身長：590mm
重量：12.34kg (搭配12.0AH)

空機



產品特色：

4段DRIVE CONTROL™模式，控制輸出速度和功率更穩定，
新增螺栓拆卸模式讓用戶更容易掌握工作
Tri-LED 提供高清照明，以提高工作空間的可見性
可提供高達 2,576 Nm 的緊固扭力，替代交流、汽油或氣動工具
手柄可360°免工具快速調整角度
提供高達 2,711 Nm 的螺母破壞扭矩，可以鬆開高達 M48 的螺栓
無與倫比的性能和運行時間，12.0AH充飽電可安裝多達
120個凸耳螺母

牌價：41,429

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷木工修邊機

M18 FTR8-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：10,000-31,000RPM
最大修邊直徑：38mm
夾頭孔徑：6mm or 8mm
重量：1.3kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，等同於插電機型
1.25HP的功率和空載數高達31,000RPM，可更精準的完成硬木切割
微距調節按鈕可快速的調整和僅0.4mm微距範圍，還可防止傾斜
免工具主軸鎖，只需一把7/16"扳手即可輕鬆更換鑽頭
5.0AH充飽電可切割長達76M

空機



牌價：10,714

M18 BRUSHLESS 空機18V鋰電精銳無碳刷螺桿切割機

M18 BLTRC-OC

基本規格：

額定電壓：DC-18V
切割能力：軟鋼/粗螺紋桿1/4", 3/8", 1/2"
不鏽鋼/粗螺紋桿1/4", 3/8"
機身長度：250mm
重量：3.5kg

產品特色：

無碳刷馬達提供更大的功率、更長的運行時間和更長的使用壽命
無火花切割
卓越的幾何形狀刀片讓切割無毛邊
可單手操作和檯式水平切割，單手操作讓天花施工更便利
四個側面可旋轉切割模具頭，一台機器可切割三種不同螺桿尺寸
自動下鎖開口，可快速重複切割
2.0AH充飽電可切割400次3/8"軟鋼

空機



牌價：19,286

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷攪拌機

M18 FPMC-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-550RPM
夾頭規格：13mm普通夾頭
重量：2.7kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，高達10倍更長的馬達壽命，高達2倍的運行時間
5.0AH電池充飽電可攪拌15桶5加侖桶
180°可調節手柄，可調節16個角度
終極速度控制設計，8段變速設定，搭配無段變速開關和可固定開關鈕
同業第一台充電式攪拌機

空機



牌價：10,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷真空泵浦

M18 FVP5-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
流量：142L/min
油箱容量：550ml
極限真空度：25 Microns
尺寸：長350x寬145x高264mm
重量：8.62kg

空機

產品特色：

在沒有發電機或電源的情況下抽取真空
逆止閥在真空泵浦不運行時保持真空
氣鎖閥延長油品壽命
流量比插電式高20%



牌價：28,571

M18

空機18V鋰電抽水泵浦

M18 BTP-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大馬力：0.25HP
進/出水口尺寸：0.75"
最大抽水量：480加侖每小時
揚程：23M
吸程：5.5M
重量：3.4kg

空機



產品特色：

M18™ 抽水泵浦是業界第一款具有市場上最快設置的充電輸送泵
創新的自吸泵，可以比以往更快地連接和運行
靈活葉輪和強大的泵以高達 480 加侖/小時的速度抽水

牌價：10,714

M18

空機18V鋰電打氣機

M18 BI-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載空氣輸出率：40L/min
工作週期：20分鐘*
三種單位轉換：PSI、KPA、BAR
最大壓力：150PSI
軟管長度：92cm
重量：3.2kg

空機



產品特色：

TRUEFILL™ 科技，自動偵測胎壓以確保每寸磅力能達到目標，到達目標後自動停止以防過磅
針對小客車，小貨車及中型輪胎進行優化
自動壓力檢查儀表，啟動時能閃爍讓使用者知道
記憶模式，提供使用者四種記憶模式
防震塑膠底座，在打氣過程中增加工具穩定性
1分鐘內補滿33"小貨車輪胎

牌價：8,571

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷磁性鑽孔機

M18 FMDP-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
實心鑽頭最大鑽孔能力：13mm
空載轉數：400/690RPM
空心鑽頭最大鑽孔能力：38mm
最大深度：50mm
機體升降行程：146mm
磁鐵最大吸力：8,890N
電池容量：5.0AH
重量：13kg (搭配5.0AH)

空機



產品特色：

AUTOSTOP，檢測過度的旋轉和自動切斷電源功能
業界首創充電式無碳刷磁性鑽孔機
免工具可拆卸的手柄，右手或左手皆可使用
5.0AH電池充飽電可鑽40個18mm的孔於1/4"鋼鐵
採用的是獨立、非電池驅動的磁力底座
不需電力也可吸附在鋼構上

牌價：60,000

開關



推鈕式開關

- 鎖定功能讓用戶專注於打磨
- 減少用戶長時間使用疲勞



槳式開關

- 最佳安全研磨
- 搭配 RAPIDSTOP 以提高安全性和生產力

速度



標準速度

- 快速切磨體驗
- 更快地去除材料以提高生產力



可調速

- 加強控制
- 應用範圍更廣



速停功能



RAPIDSTOP

- 砂輪片在2秒內停止轉動
- 增強安全性
- 停機時間少，生產力高

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



方便移動



安全



防拐手



過載保護

RAPIDSTOP

M18 **BRUSHLESS** 空機18V鋰電精銳無碳刷4"砂輪機

M18 BLSAG100X-O

基本規格：
額定電壓：DC-18V
圓盤直徑：100mm
主軸尺寸：M10
空載轉速：11,000RPM
開關類型：推鈕式
重量：2kg (搭配2.0AH電池)



空機

牌價：6,143

M18 **FUEL™** 空機18V鋰電無碳刷4"速停砂輪機

M18 FSAG100XB-0X0

基本規格：
額定電壓：DC-18V
圓盤直徑：100mm
主軸尺寸：M10
空載轉速：8,500RPM
開關類型：推鈕式
重量：1.91kg



空機

牌價：9,000

M18 **FUEL™** 空機18V鋰電無碳刷4"調速速停砂輪機

M18 FSAGV100XB-0X0

基本規格：
額定電壓：DC-18V
圓盤直徑：100mm
主軸尺寸：M10
空載轉速：3,500-8,500RPM
開關類型：推鈕式
重量：1.91kg



空機

牌價：9,000

M18 **FUEL™** 空機18V鋰電無碳刷4"調速速停砂輪機

M18 FSAGV100XPDB-0X0

基本規格：
額定電壓：DC-18V
圓盤直徑：100mm
主軸尺寸：M10
空載轉速：3,500-8,500RPM
開關類型：槳式
重量：1.91kg



空機

牌價：9,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷5"調速速停砂輪機

M18 FSAGV125XB-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V	空載轉速：3,500-8,500RPM
圓盤直徑：125mm	開關類型：推鈕式
主軸尺寸：M14	重量：2.0kg



空機

牌價：9,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷5"調速速停砂輪機

M18 FSAGV125XPDB-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V	空載轉速：3,500-8,500RPM
圓盤直徑：125mm	開關類型：槳式
主軸尺寸：M14	重量：2.0kg



空機

牌價：9,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷5"扁頭速停砂輪機

M18 FSAGF125XB-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V	空載轉速：8,500RPM
圓盤直徑：125mm	開關類型：推鈕式
主軸尺寸：M14	重量：2.4kg (搭配5.0AH)



空機

牌價：10,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷5"扁頭速停砂輪機

M18 FSAGF125XPDB-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V	空載轉速：8,500RPM
圓盤直徑：125mm	開關類型：槳式
主軸尺寸：M14	重量：2.4kg (搭配5.0AH)



空機

牌價：10,000

M18 空機18V鋰電單頭剪板機

M18 BMS-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-2,500RPM
切割速度：8.5m/min
最大切割能力：鐵1.2mm
最大切割能力：白鐵0.95mm
最大切割能力：鋁2.0mm
最小切割半徑：76mm
機身長：419mm
重量：2.0kg

產品特色：

新一代人體工學設計，提供了嵌入式腕部設計，可更輕易控制
增加了業界唯一的360°免工具旋轉頭外
機身附掛勾，可左右兩邊對換



空機

牌價：10,714

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷拉線機 (不含線盤)

基本規格：

額定電壓：DC-18V
鋼索繩長度：36/72m
非導電聚酯纖維拉繩線：30m
最大拉力：100kg
重量：2.9kg

產品特色：

動力足以拉引60公尺的牽引線
通過360°彎角，完成多次條件最嚴苛的運轉
與長達72公尺鋼拉線和30公尺不導電線的3種
可互換型更換匣相容
AUTO-RUN™電動進縮，需用肌力較少，減少使用者疲勞
可變速扳機提供最大控制力
牽引線會自動縮入更換匣內，使作業現場更整潔
專有更換匣設計使進縮更加順暢



空機

牌價：14,286

M18 空機18V鋰電鐵皮剪

M18 BMS20-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-2,500RPM
最大切割能力：鋁3.2mm
最大切割能力：鐵2.0mm
最大切割能力：白鐵1.2mm
最小切割半徑：180mm
重量：2.6kg

產品特色：

獨特的360°免工具旋轉頭，12種鎖定位置
讓用戶可依狹小的空間調整方向
REDLINK™過載保護裝置
無段變速開關
機身附掛勾，可左右兩邊對換



空機

牌價：13,572

M18 FUEL™

拉線機30M線盤

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-37m/min
長度：30m
寬度：6mm
使用環境溫度：-18°C ~ +50°C
重量：3.1kg

產品特色：

專有的替換式線盤設計，更順暢的進料和收回



牌價：5,714

M18 FUEL™ 18V鋰電無碳刷拉線機 30M

M18 FPFT-201-NC30

基本規格：

額定電壓：DC-18V
鋼索繩長度：36/72m
非導電聚酯纖維拉繩線：30m
最大拉力：100kg
重量：6.4kg
(搭配30M線盤和2.0AH)

產品特色：

動力足以拉引60公尺的牽引線
通過360°彎角，完成多次條件最嚴苛的運轉
與長達72公尺鋼拉線和30公尺不導電線的3種
可互換型更換匣相容
AUTO-RUN™電動進縮，需用肌力較少，減少使用者疲勞
可變速扳機提供最大控制力
牽引線會自動縮入更換匣內，使作業現場更整潔
專有更換匣設計使進縮更加順暢



牌價：22,286

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷鐵工圓鋸機 150mm

M18 FMCS-0X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-3,900RPM
鋸片外徑：150mm (5-3/8")
軸心：20mm
最大切割深度：
6.5mm鐵片 / 57mm鐵管
重量：2.8kg (搭配5.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
高達3倍的馬達壽命，多達2倍的切割次數
5.0AH充飽電可切370次3/4" EMT管
冷切設計，切割時減少火花、增加工地安全
增加掛鉤，讓存儲更便利
無需工具調整切割深度，可快速輕鬆地將切割
深度從0mm調整到57mm
內建式LED工作照明燈

空機



牌價：12,571

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷鐵工圓鋸機 203mm

M18 FMCS66-0B0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-4,000RPM
鋸片直徑：203mm (8")
主軸尺寸：15.87mm
最大切割深度：66mm
切割能力：鐵板25mm / 角鋼
63.5x63.5x6.35mm / 金屬管φ
50mm / 鋼釘2.5mm
重量：6.0kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達
提供超強轉速，力道媲美插電機型
內建過載指示燈，當用戶過度推動時指示燈會
變成黃色，指導用戶達到最佳切割速度
兩段式啟動開關，防止意外啟動工具
免工具拆卸防護罩，容易清理金屬屑
免工具調整座，調整切割深度展現最佳切割能力
電子式煞車，一秒內讓刀片停止運轉
8.0AH充飽電可切削36M的層板
可切削1吋厚的鐵板

空機



牌價：24,286

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷切割機230mm

M18 FCOS230-0G0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-6,600RPM
鋸片外徑：230mm (9")
軸心尺寸：22.2mm
最大切削深度：85mm
速停裝置：有
過負載裝置：有
接水裝置：有
最大供水壓力：6BAR
重量：4.6kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，搭配
12.0 AH電池使用可展現卓越的性能、耐用性和運行時間
世界上第一台18V鋰電無碳刷230mm切割機，
比其他引擎同類產品輕50%
可立即啟動，省去了混合汽油和機油傳統的發動程序，
並且可在室內使用
內建RAPIDSTOP™速停裝置和負載指示燈，
並以1.81 m/s²的低震動和85 mm的切削深度
M18™SWITCH TANK™可互換的噴霧器和供水系統

空機



牌價：25,715

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷鋸台210mm

M18 FTS210-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-6,300RPM
鋸片直徑：210mm
軸心：25.4mm
最大切割能力 (0°)：63.5mm
最大切割能力 (45°)：44mm
最大斜角度：47°
重量：19kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
切割效能媲美插電機型
12.0AH充飽電可切190m長的19mm OSB板
最大切割寬度達622mm

空機



牌價：33,429

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷直切式圓鋸機

M18 FPS55-OBO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：2,500-5,600RPM
鋸片直徑：165mm
主軸尺寸：20mm
最大切割深度 (配軌道) 0°/45°：54mm/42mm
最大切割深度 0°/45°：59mm/44mm
斜切角度：-1° ~ +48°
重量：4.48kg (搭配2.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
淺切按鈕，減少木板破掉及提升完成質素
DEK26 吸塵器接口，可與大部分吸塵器連接
斜度快速可調-1°，22.5°，45°和48°，
更方便快捷設置
可調集塵窗口及抗分裂擋板，
讓使用者更容易看到
切割線及防止木板分裂

空機



牌價：20,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷木工圓鋸機190mm

M18 FCS66GR3-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-6,000RPM
鋸片直徑：190mm
軸心尺寸：25.4/20mm
最大切割深度0°/45°：
68mm/53mm
重量：3.6kg

產品特色：

POWERSTATE™ 無碳刷馬達，輸出力道媲美
插電型機器，搭配12.0AH可提升性能和運行
時間
12.0AH電池充飽電可切750刀2x4木材
最大57°斜面切割能力
內建LED工作照明燈
比上一代產品輕了0.5kg
隨附集塵配件可搭配美沃奇吸塵器使用

空機



牌價：17,143

M18 FUEL™ 18V鋰電無碳刷單手軍刀鋸

M18 FHZ-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
切割速度：0-3,000SPM
行程長度：22mm
重量：2.6kg (搭配5.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的無刷POWERSTATE™馬達，速度最快、力道最大的單手軍刀鋸
雙齒輪平衡設計比傳統往復鋸的振動更低，並減少了用戶的疲勞
單手設計提，比傳統往復鋸更容易操作和掌控

空機



牌價：20,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷軍刀鋸

M18 FSZ-0X0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
切割轉速：0-3,000SPM
行程長度：32mm
最大切割深度：軟木材300mm/鐵20mm/
鋁25mm/有色金屬25mm/金屬管150mm
重量：3.0kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達5倍，切割速度快30%
專利的齒輪保護離合器，可吸收因切割時所產生的高衝擊力，進而保護機器齒輪和馬達的使用壽命
耐磨FIXTEC™刀片夾，可快速輕鬆地更換刀片
可調節式鞋套設計，切割更靈活
內建式金屬掛鉤，工作空間管理更安全

空機



牌價：15,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷超級軍刀鋸

M18 FSX-0C

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-3,000SPM
5段調速功能：1,500-3,000SPM
最大切割深度：金屬管250mm/
有色金屬25mm/軟木材300mm/
鐵20mm/鋁25mm
行程長度：32mm
重量：5.5kg (搭配12.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷超級馬達，馬達含銅量比其他的多出175%
內建式金屬掛鉤，工作空間管理更安全
可調節式鞋套設計，切割更靈活
專利齒輪保護離合器，可吸收因切割時所產生的高衝擊力，進而保護機器齒輪和馬達的使用壽命
切割功率等同插電式軍刀鋸，12.0AH電池充飽電能夠一次切割150刀290mm x 45mm松木

空機



牌價：20,000

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷免出力鎚鑽

M18 FH-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,330RPM
鎚擊沖擊數：0-4,800BPM
衝擊力量：2.7J
鑽孔能力：
水泥 26mm
木 28mm
鐵 13mm
重量：3.7kg (搭配5.0AH)



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
新增AUTOSTOP™ 防拐手控制，在鑽頭卡住的情況下，以電子方式關閉工具
增強AVS防震系統，降低了用戶的疲勞度
8.0AH電池充飽電可鑽約104個14mm x 50mm孔

牌價：27,858

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷強力型免出力鎚鑽

M18 FHP-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-800RPM
鎚擊沖擊數：0-4,600BPM
衝擊力量：5.0J
鑽孔能力：
水泥 32mm
木 30mm
鐵 13mm
重量：4.5kg (搭配5.0AH)



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
新增AUTOSTOP™ 防拐手控制，在鑽頭卡住的情況下，以電子方式關閉工具
增強AVS防震系統，降低了用戶的疲勞度
8.0AH電池充飽電可鑽約30個18mm x 100mm孔

牌價：35,715

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷免出力鎚鑽 (快拆)

M18 FHX-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,330RPM
鎚擊沖擊數：0-4,800BPM
衝擊力量：2.7J
鑽孔能力：
水泥 26mm
木 28mm
鐵 13mm
重量：3.9kg (搭配5.0AH)



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
新增AUTOSTOP™ 防拐手控制，在鑽頭卡住的情況下，以電子方式關閉工具
增強AVS防震系統，降低了用戶的疲勞度
8.0AH電池充飽電可鑽約104個14mm x 50mm孔

牌價：30,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷集塵式免出力鎚鑽

M18 FHAFOH16-OCO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,310RPM
鎚擊衝擊數：0-4740BPM
衝擊力量：2.3J
鑽孔能力：水泥16mm
重量：3.2kg (搭配3.0AH)

空機



產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高耐用性
AUTOSTOP™防拐手保護機制，工具遇到鋼筋及過硬石頭會自動停止
AVS防震系統，最少化震動帶來最大化舒適
一體式集塵設計，減少外接集塵器的重量以達到輕量化
專為向上鑽孔設計，優化高空使用時的平衡
3.0AH電池充飽電可鑽約72個10mm x 60mm孔

牌價：25,000

M18 FUEL™

空機18V鋰無碳刷免出力鎚鑽

M18 FHAC16-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：1,400RPM
鎚擊衝擊數：5,080BPM
衝擊力量：1.7J
鑽孔能力：
水泥16mm
木25mm
鐵13mm
重量：2.6kg (搭配3.0AH電池)

空機



產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，提供1,400RPM及5,080BPM，可達最快的10mm鑽孔速度
AUTOSTOP™防拐手保護機制，工具遇到鋼筋及過硬石頭時會自動停止
AVS防震系統可最大限度地減少震動，提供最大的舒適度
搭配M18 HB3，每次充飽電可鑽約70個10mmx51mm孔

牌價：13,572

M18 BRUSHLESS

18V鋰電精銳無碳刷免出力D柄鎚鑽

M18 BLHACD26-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,270RPM
鎚擊衝擊數：0-4,600BPM
衝擊力量：2.6J
鑽孔能力：
水泥26mm
木28mm
鐵13mm
重量：3.1kg
(搭配5.0AH電池)



產品特色：

AVS防震系統，最少化震動以帶來最大化舒適
輕量化設計，減少用戶疲勞2.4 kg (空機)
5.0AH 電池充飽電可鑽100個 9.5 x 5mm 的孔

牌價：21,429

M18 BRUSHLESS

空機18V鋰電精銳無碳刷免出力鎚鑽

M18 BLH-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-1,400RPM
鎚擊衝擊數：0-4,900BPM
衝擊力量：2.3J
鑽孔能力：
水泥26mm
木28mm
鐵13mm
重量：3.3kg (搭配5.0AH電池)

空機



產品特色：

AVS防震系統可最大限度地減少震動，提供最大的舒適度
2.6kg空機重量，輕量且平衡性好
與M18 CDEX集塵器相容

牌價：12,143

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷免出力D柄鎚鑽

M18 FHACOD32-OC

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：0-800RPM
鎚擊衝擊數：0-4,600BPM
衝擊力量：4.9J
鑽孔能力：
水泥32mm
木30mm
鐵13mm
重量：5.3kg (搭配8.0AH電池)

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
AUTOSTOP™ 防拐手保護機制，工具遇到鋼筋及過硬石頭時會自動停止
防止過轉以提供最大化控制及增加使用安全
AVS防震系統，最少化震動以帶來最大化舒適
8.0AH電池充飽電可鑽50個19mm x 102mm的孔

牌價：25,714

M18

空機集塵器 (M18 BLH專用)

M18 CDEX

基本規格:

額定電壓:DC-18V
須搭配M18 BLH一起使用
行程長度:100mm
最大鑽頭長度:160mm
最大鑽頭直徑:16mm
最大鑽孔深度:85mm
重量:1.6kg

空機



產品特色:

搭配M18 BLH一起使用,根據工具開關自動啟動,並且有效的收集灰塵

認證的 HEPA 高效過濾器,捕獲高達 99.75% 的高於 0.3μm 空氣微粒子
大型集塵箱

牌價:6,285

M18

空機集塵器 (M18 FH/FHX 專用)

M18 FDDEXL

基本規格:

額定電壓:DC-18V
需搭配M18 FH/FHX一起使用
行程長度:152mm
最大鑽頭長度:210mm
最大鑽頭直徑:16mm/26mm
最大鑽孔深度:152mm
重量:1.9kg

空機



產品特色:

搭配M18 FH/FHX一起使用,根據工具開關自動啟動,並且有效的收集灰塵

HEPA 高效過濾器,捕獲高達 99.75% 的高於 0.3μm 空氣微粒子

大型集塵箱

半透明可視集塵盒,方便查看集塵狀態

牌價:7,429

M18

空機集塵器 (M18 FHAC16專用)

M18 FDDEC-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
需搭配M18 FHAC16一起使用
最大鑽頭直徑:16mm
最大鑽孔深度:76mm
重量:0.9kg

空機



產品特色:

大型集塵箱

搭配M18 FHAC16使用,工具開關自動啟動,並有效收集灰塵

HEPA 高效濾心,可攔截高達 99.75% 大於 0.3μm 的空氣微粒

半透明可視集塵盒,方便查看集塵狀態

牌價:8,286

M18

空機集塵器 (M18 FHP專用)

M18 FPDDEXL

基本規格:

額定電壓:DC-18V
需搭配M18 FHP一起使用
行程長度:203mm
最大鑽頭長度:260mm
最大鑽頭直徑:16mm/32mm
最大鑽孔深度:203mm
重量:2.0kg

空機



產品特色:

搭配M18 FHP一起使用,根據工具開關自動啟動,並且有效的收集灰塵

HEPA 高效過濾器,捕獲高達 99.75% 的高於 0.3μm 空氣微粒子

大型集塵箱

半透明可視集塵盒,方便查看集塵狀態

牌價:7,858

M18

空機18V輕巧集塵器 (M18 FH/FHX專用)

M18 FCDDEXL-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
需搭配M18 FH/FHX一起使用
行程長度:152mm
最大鑽頭長度:160mm
最大鑽頭直徑:16mm/26mm
最大鑽孔深度:96mm
重量:1.3kg

空機



產品特色:

連接M18 FH/FHX,根據工具開關自動啟動,並且有效的收集灰塵
HEPA高效過濾器,捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
半透明集塵盒,讓使用者可看到集塵盒裡的狀態

牌價:7,143

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷鋼筋切斷機

M18 FRBCO32-0XO

基本規格:

額定電壓:DC-18V
空載轉速:2,000RPM
鋸片直徑:137mm
軸心尺寸:28mm
切割能力:10-32mm
重量:3.2kg

空機



產品特色:

POWERSTATE™無碳刷馬達,提供快速、乾淨的切割
硬質合金刀片,產生的火花和熱能比砂輪更少
RAPIDSTOP™速停裝置可在1秒內停止刀片
切割制動器可在切割完成後自動停止
搭配M18 FB6,每次充電可切割16mm鋼筋240次

牌價:29,286

M18

空機18V集塵器 (M18 FHACOD32專用)

M18 FDDEL32-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
需搭配M18 FHACOD32一起使用
行程長度:200mm
最大鑽頭長度:260mm
最大鑽頭直徑:16mm/32mm
最大鑽孔深度:200mm
重量:1.9kg

空機



產品特色:

連接M18 FHACOD32,根據工具開關自動啟動,並且有效的收集灰塵
HEPA高效過濾器,捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
AUTOPULSE™濾芯清潔機制

牌價:8,572

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷金屬管切斷機

M18 FPCS-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
空載轉速:3,140RPM
鋸片直徑:114mm
軸心尺寸:12mm
切割能力:12-34mm
重量:3kg

空機



產品特色:

POWERSTATE™無碳刷馬達,提供快速、乾淨的切割
可在狹小空間內進行切割,切割兩側僅需64mm的間隙
最大程度減少毛刺,避免管道連接處彎曲切割造成的重工
搭配M18 B5,每次充電可切割1"鋼管50次

牌價:22,857

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電液壓12T液壓壓接機

M18 HCCT120-OCO

基本規格:

額定電壓:DC-18V
壓接範圍:16-400 mm²
壓接力道:120kN
前頭旋轉能力:340度
重量:7.58kg (搭配5.0AH)

空機



產品特色:

壓接高達400 mm²的連接端子,壓接力道為120kN
PFM™(Predictive Force Monitoring)壓力預測監控確保完全壓力並透過綠色指示燈提供即時壓力驗證
平衡設計和340度旋轉頭部可輕鬆實現高空定位作業
5.0Ah電池最多可壓接139個400mm² 銅連接端子

牌價:127,143

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電12T液壓壓接機

M18 HCCT109/42-OC

基本規格:

額定電壓:DC-18V
輸出力量:12T
壓接範圍:16-400 mm²
切割力道:109kN
前頭旋轉能力:350度
重量:5.2kg

空機



產品特色:

FORCE LOGIC™液壓電纜壓接器可壓接109kN的力道
PFM™ (Predictive Force Monitoring-壓力預測監控),確保達到充足的壓力
最輕、最平衡的工具,符合人體工程學
工具鉗口上的紅色對準標記有助於壓接位置的準確性

牌價:90,000

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電液壓6T剪電纜線機

M18 HCC-OC

基本規格:

額定電壓:DC-18V
平均切割速度:3秒
最大切割直徑:
銅芯鋁絞線 22.5mm
銅/鋁 35mm
切割力道:53kN
前頭旋轉能力:350°
重量:3.3kg

空機



產品特色:

強大的6T液壓泵,可毫不費力地在3秒內剪斷電纜線
平面剪頭設計,可輕鬆的放入操作面板
專利的鉗口設計,提供了最佳工作效率
可單手操作,完全平衡的設計與自動化鉗口
當切割完成時,鉗口會自動打開
內建式LED燈
2.0AH電池可剪超過250次 4x250mm²銅纜線

牌價:60,000

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電液壓6T壓接機

M18 HCCT-OC

基本規格:

額定電壓:DC-18V
平均壓切速度:3秒
壓接範圍:16-300mm²
壓接力道:53kN
前頭旋轉能力:350°
重量:3.7kg (搭配2.0AH)

空機



產品特色:

革命性的鉗口固定連接器,以實現電纜和連接器的最佳對齊
二合一解決方案:壓接鉗可更換為 CU/AL 電纜切割鉗
由於單手操作,最佳平衡工具和最簡單的控制
PFM™ (預測力監測):根據連接器自動修改輸出,確保每次都獲得最佳壓力並顯示綠燈
通用模具接頭,適用於市場上最常見的
60 kN U型模具 (C型模具)
2.0AH電池可壓接超過250次250mm²銅連接頭

牌價:60,000

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電上開式6T液壓壓接機

M18 ONEHCCT60-OCO

基本規格:

額定電壓:DC-18V
輸出力量:6T
壓接範圍:16-300mm²
壓接力道:60kN
前接旋轉能力:340°
重量:3.8kg (搭配2.0AH)

空機



產品特色:

即時對準,顯示鉗口將端子固定到位,以便單人操作 (專有功能)
門鎖頭可輕鬆打開並固定在電線周圍,以確保僅壓接預期的電線
全封閉模具可壓接最大至300mm²並達到最佳的壓接效果
壓力預測監控(PFM™)確保每個週期都達到完全壓力,由綠色LED燈確認
高速液壓系統經過優化,可在-4°F to 140°F範圍內實現一致的性能,並採用密封電子設備,可防止灰塵和濕氣進入

牌價:82,857

M18 FORCE LOGIC™

空機18V鋰電液壓6T開孔機

M18 HKP-OC

基本規格:

額定電壓:DC-18V
開孔能力:
低碳鋼 (3.0 mm), 2"孔徑
不銹鋼 (2.5 mm), 2"孔徑
切割力道:60kN
輸出壓力:6T
機身長度:297mm
重量:1.7kg

空機



產品特色:

功能強大的6T液壓系統在低碳鋼 (2.0mm)中可開孔達4"(102mm)
最佳簡潔設計,比同等級輕巧40%,簡潔的頭部設計以創造最佳使用空間
簡潔的直角設計,在狹小空間內也能操作工具
快速連接系統加速對齊
2.0AH充飽電,2"直徑/3.5mm 低碳鋼可開120孔數

牌價:40,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷水泥震動機

M18 FCVN12-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
每分鐘震動:0-12,500VPM
震動頭直徑:25mm
馬力峰值:1.8
軸長度:1.2M
重量:5.1kg (搭配8.0AH)

產品特色:

比競爭對手插電機型多達3倍的功率
增加用戶的工作效率,他們可做更多的工作及做得更快
帶有專用的頭和軸,使其成為一種方便、易於運輸的解決方案,無需額外的管線和配件
搭配M18 HB8電池,用戶每次充電可使用超過19 m³, 116m² (約35坪) 平板19cm深度
26mm 方形頭提供更大震幅

1.2m



空機

牌價:18,571

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷水泥震動機

M18 FCVN24-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
每分鐘震動:0-12,500VPM
震動頭直徑:25mm
馬力峰值:1.8
軸長度:2.4M
重量:6.6kg (搭配8.0AH)

產品特色:

比競爭對手插電機型多達3倍的功率
增加用戶的工作效率,他們可做更多的工作及做得更快
帶有專用的頭和軸,使其成為一種方便、易於運輸的解決方案,無需額外的管線和配件
搭配M18 HB8電池,用戶每次充電可使用超過19 m³, 116m² (約35坪) 平板19cm深度
26mm 方形頭提供更大震幅

2.4m



空機

牌價:21,429

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷魔切機

M18 FMT-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
震動速率：10,000-20,000 OPM
無段變速：10段+A檔
左右震盪角度：2.1°
重量：1.2kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的 POWERSTATE™ 無碳刷馬達提供快速切割速度

震動速率10,000至20,000 OPM，無論何種材料，用戶均可完美切割

降低震動幅度，安全並提高使用效率

2.1°左右震盪角度，可以更快地切割

免工具更換鋸片，可共用大部分主要品牌的鋸片

內建式LED工作燈，可在弱光條件下照亮切割線

A檔為自動載入模式，在材料中自動提高速度，以實現更精確的啟動

牌價：10,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷拉釘槍

M18 FRT-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
導嘴尺寸：4.8mm, 6.0mm, 6.4mm, 7.0mm
拉鉚次數：2.0AH電池可拉超過500個6.4mm鋁拉釘
拉力：20KN
行程長度：30mm
適用鉚釘材質：鋁、銅、鋼、不鏽鋼
重量：2.1kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的 POWERSTATE™ 無碳刷馬達，比同等級產品壽命長3倍

採用優質金屬部件製造優質合金鋼材鉗口，使用壽命長達2倍

業界速度最快的充電式拉釘槍

牌價：18,571

M18

空機18V鋰電魔切機

M18 BMT-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
震動速率：12,000-18,000 OPM
12段轉速設定
左/右振盪角度：1.5°
機身長：300mm
重量：1.2kg

產品特色：

全金屬齒輪箱，提供額外的工地耐用性

免工具更換鋸片

內建式LED燈

空機



牌價：7,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷調速速停直柄刻磨機

M18 FDGROVB-OX

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：8,000-20,000RPM
夾頭直徑：6mm/8mm
配件最大直徑：研磨76mm/切割55mm
機身長：410mm
重量：1.4kg

空機



產品特色：

RAPIDSTOP™ 速停功能，使配件在2秒內停止轉動，增強安全性

可拆卸式防塵網，以防止雜物進入，延長馬達的使用壽命

5段速度調整，可提高在不同材料及應用上的控制性

牌價：12,143

M18

空機18V鋰電線鋸機

M18 BJS-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
衝程率：0-2,800SPM
最大切割能力：木材55mm/鋁10mm
行程長度：26mm
重量：1.8kg

空機

產品特色：

提供5種軌道選擇：
0, 90, 15, 30, 45
快速拆換鋸片功能
內建式LED燈



牌價：8,571

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷線鋸機

M18 FBJS-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
衝程率：800-3,500/SPM
最大切割能力：
鐵10mm/木100mm/鋁19mm
行程長度：25mm
重量：2.2kg

空機

產品特色：

Milwaukee設計的
POWERSTATE™無碳刷馬達，
切割速度快、刀具壽命長，
切割19mm的刨花板可長達32M
(使用5.0AH)

自動控制啟動模式搭配6段速設置，讓工具能夠
平穩並準確的開始切割。偵測到負載時會緩慢
啟動並加速至全速，平穩、準確地開始切割

提供4種軌道選擇：0、15、30、45度

快速換鋸片功能

除塵器可在切割時保持無木屑



牌價：12,143

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷線鋸機

M18 FJS-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
衝程率：0-3,500SPM
最大切割能力：
鐵10mm/木100mm/鋁19mm
行程長度：25mm
重量：2.2kg

空機

產品特色：

Milwaukee設計的
POWERSTATE™無碳刷馬達，
可快速切割，5.0AH電池切19mm
厚度的刨花板長達32M

提供4種軌道選擇：
0, 15, 30, 45度

快速拆換鋸片功能

除塵器可在切割時保持無木屑



牌價：10,714

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷F釘槍

空機

基本規格：

M18 FN18GS-0X

額定電壓：DC-18V
釘子長度：15-54mm / 釘子厚度：1.02mm (18 gauge)
校對角：0°
彈匣容量：110pcs
釘子種類：F釘
模式：單次順序啟動/接觸啟動
重量：2.9kg (搭配2.0AH)

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
提供動力讓釘子輕易的釘進軟木和硬木中
新款體積再縮小，可在角落和狹窄空間中使用
零加速時間，觸發啟動0.05秒內射擊

釘孔整齊平穩

每秒發射3釘(接觸啟動模式)

免工具深度調節鈕，可根據不同長度的釘子
和材料，輕鬆調整深度設置

氮氣彈簧機構，提供氮氣式釘槍的力量和速度，
且無須維護

2.0AH電池充飽電可射擊1,264發釘子



牌價：18,571

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷5"打蠟機

M18 FAP180-502X

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉數：360-2,200RPM
主軸尺寸：M14
圓盤直徑：125mm
緩啟動功能：有
電池容量：5.0AH
重量：3.1kg (搭配5.0AH)



產品特色：

手柄可3方向設定，方便控制工具
世界第一台充電拋光機，且具有8段變速選擇
無與倫比的運行時間，充飽電可以打亮一台車
恆速電子開關可緩啟動
可拆卸式防塵網，以防止雜物進入延長電機的使用壽命
有鎖定功能，適合長時間拋光使用

牌價：27,143

M18 BRUSHLESS

空機18V鋰電精銳無碳刷配套電扇

M18 AFG2-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大風速：33km/h
最大風量：1,444m³/h
重量：2.9kg

空機



產品特色：

無碳刷馬達提供更大的功率，更長的運行時間和使用壽命
300度頭部旋轉，可適應任何作業
可與所有PACKOUT™配套模組化連接
整合式AC插頭可延長運行時間
5.0AH電池充飽電可運行超過13.5小時 (50%風速)

牌價：6,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷偏心式DA拋光機

M18 FROP15-OXO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
拋光轉速：2,650-5,100RPM
主軸尺寸：M14
圓盤直徑：125mm
偏心尺寸：15mm
固定開關：有
重量：3.45kg (搭配8.0AH)

15
mm

偏心尺寸

空機



產品特色：

人體工程學設計，提高用戶舒適度和便攜性
八段可調整轉速，範圍為2,650-5,100 RPM
優質的電子馬達設計，可在負載下保持穩定速度和功率
鎖定開關，可減少長時間使用期間的疲勞

牌價：12,857

M18 BRUSHLESS

空機18V鋰電精銳無碳刷工業風扇

M18 ARFHP-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大風速：21.7km/h
最大風量：5,775 m³/h
重量：7.7kg

空機



產品特色：

無碳刷馬達提供更大的功率，更長的運行時間和使用壽命
360度頭部旋轉，可適應任何作業
整合式AC插頭可延長運行時間
12.0AH電池充飽電可運行超過23小時 (低風速)

牌價：17,143

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷輕型帶鋸機

M18 FBS85-OCO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
帶鋸速度：0-164.59m/min
最大容量：85x85mm
帶鋸條長度：90cm
重量：3.5kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，
展現卓越的性能，耐用性和運行時間
與前一代相比，切割速度提高了20%
大切削直徑高達85mm
無段變速開關，可快速輕鬆地進行速度調整

牌價：15,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷帶鋸機

M18 FBS125-OCO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
帶鋸速度：0-168m/min
最大容量：125x125mm
帶鋸條長度：114cm
重量：4.7kg

空機



產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達
馬達壽命高達10倍，多達2倍的切割次數
5段調速選擇，從0-168m/min
最大的切割能力，可達125x125mm材料直徑
免工具換鋸片設計
金屬掛勾，方便現場儲存

牌價：17,857



M18

空機18V鋰電方形砂紙機

M18 BQSS-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
震動速率：11,000-13,000OPM
磨盤尺寸：113x104mm
砂紙尺寸：119x114mm
重量：2.0kg (搭配5.0AH)

空機



產品特色：

低震動水平提供增強的舒適性和用戶控制，以減少疲勞
1.6mm的軌道直徑提供了去除率和表面光潔度的強大平衡
可收集高達95%的灰塵，以縮短清理時間，打造更清潔的工作環境

牌價：6,000

M18

空機18V鋰電熱風槍

M18 BHG-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
溫度：0-470°C
風量：170L/min
工作環境溫度建議：-18~+52°C
重量：0.7kg

空機



產品特色：

高性能加熱線圈，可在6秒內達到工作溫度，加熱速度比插電式的快30%
內建式LED燈
機身附掛鉤，便於工作和安全

牌價：5,429

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷砂紙機

M18 FROS125-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
震動速率：
6,000-12,000OPM
震動直徑：2.4mm
磨盤尺寸：125mm
重量：1.45kg

空機



產品特色：

POWERSTATE™ 無碳刷馬達和 REDLINK PLUS™ 紅鍵智能控制可實現最佳效能
具有5種速度設置，可以為不同類型的材料設置正確的速度
可連接吸塵器，並相容於 VACLINK™ 無線集塵裝置
集塵率高達95%，隨附耐用的棉質集塵袋及軟管轉接器

牌價：9,286

M18

空機18V鋰電注黃油槍

M18 GG-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
壓力輸出：690BAR
槍管容量：454g
黃油條容量：411g
機身長：355mm
重量：3.5kg

空機



產品特色：

2.0AH充飽電可使用至少7條黃油
高達690BAR的推力，適合高粘度黃油

牌價：10,000

M18

空機 18V 鋰電背負式動力組

M18 BBPFP2-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
壓力輸出：120PSI
重量：4.2kg

空機



產品特色：

可與 M18™ SWITCH TANK™ 水箱或化學藥箱搭配使用
改善重心及提升人體工學，減少用戶疲勞
搭配 M18 HB3 可使用高達 12 桶水箱/化學藥箱
具有五段式可調壓力選擇撥盤，可優化各種應用的流量

牌價：11,429

M18

18V 鋰電背負式 15L 化學藥箱

M18 BBPFP2-CST

基本規格：

額定電壓：DC-18V
桶箱容量：15L
流量：0.4-3.1L/min
水管長度：1.75M
壓力輸出：20-140psi
噴射距離：7.3M
重量：3.7kg



產品特色：

與 SWITCH TANK™ 完全兼容
用於農藥/肥料/處理劑/除草劑/殺菌劑/殺蟲劑/除冰劑等的化學藥箱
垂直噴射距離高達 7.3 米，可調節噴射模式從錐形到直流，可根據用戶的喜好和應用進行調節
半透明箱體，帶有測量刻度，可瞭解藥箱內有多少液體
有寬口的提把蓋，方便運輸和將藥劑倒入藥箱
整合式濾芯可防止雜物進入藥箱

牌價：9,286

M18

18V 鋰電背負式 15L 水箱

M18 BBPFP2-WST

基本規格：

額定電壓：DC-18V
桶箱容量：15L
流量：0-4.3L/min
水管長度：3M
壓力輸出：20-60psi
重量：3.4kg



產品特色：

與 SWITCH TANK™ 完全兼容
高效率供水，適用於混凝土切割及洗孔應用。也可用於清洗泥漿、區域和設備
半透明箱體，帶有測量刻度，可瞭解水箱內有多少液體
有寬口的提把蓋，方便運輸和將水倒入水箱
帶有標準軟管快速接頭和噴嘴的可替換軟管
整合式濾芯可防止雜物進入水箱

牌價：8,286

M18

BRUSHLESS

空機 18V 鋰電精銳無碳刷棒式抽水泵浦

M18 BLSWP-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
出水口尺寸：1-1/4" 或 3/4"
最大抽水量：94.5L/min
最大揚程：5.1M
最大吸程：1,219mm
IP 等級：IPX4
重量：5.5kg

空機



產品特色：

HydroPass™ 濾心可防止堵塞
搭配 M18 FB12 可泵送容量高達 3,785 公升
360 度進水設計最大限度提高了污水中的抽水流量
螺紋濾心設計，易於拆卸清洗

牌價：19,286

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷鼓風機

M18 FBLG3-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大風速：193 km/h
最大風量：14.2 m³/min
機身長：855mm
噪音：54dB(A)
重量：2.3kg

空機



產品特色：

瞬間加速，1秒內可達到最高速
更低的噪音等級，減少對用戶及附近人群的噪音傷害
更高的穩定動力，在電池放電過程中保持一定輸出動力
隨附的肩帶可提供優化的平衡及減少用戶疲勞

牌價：9,286



M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷雙電池背負式鼓風機

M18 F2BPB-O

基本規格：

額定電壓：DC-18Vx2
最大風速：250km/h
最大風量：18.5m³/min
噪音：62dB(A)
重量：8.8kg

空機



產品特色：

比60cc引擎式鼓風機具有更高的風力
瞬間加速，1秒內達最高速
能在快速清理應用中使用兩個電池以減輕重量
完全可調的背帶使不同的操作員能夠優化舒適度
除可調速扳機外，模式選擇可設置不同的性能
4顆12.0AH電池充飽電後可使用長達60分鐘

牌價：25,714

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷自走式割草機

M18 F2LM53-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V x2
空載轉速：0-2,800 / 0-3,300PRM
調速裝置：0-6.5 km/h, 5段設定
刀片：21" 一字刀
刀片切割寬度：533mm (21")
切割高度調整：25-100mm, 7段設定
集草袋容量：70L
重量：38.5kg (搭配兩個12.0AH)

空機

產品特色：

無碳刷馬達，最大扭力大於200cc汽油引擎
前方LED燈，提供低光源的照明
1秒內即可達到全速油門
三段可調把手高度
三合一集草管理：草覆蓋、集草袋、側邊排草
直立式儲存，不使用時減少佔地面積
內建電量計，使用者在使用過程中便於查看電量



牌價：50,000

M18 空機18V鋰電鼓風機

M18 BBL-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
最大風量:2.9m³/min
最高風速:42.8km/h
變速開關:3段
重量:1.18kg

產品特色:

3段變速開關,使用更靈活
可鎖定的開關設計,減少用戶疲勞
延長吸嘴,容易地從地面清除灰塵和碎屑
通用吹嘴與吸嘴,便於安裝置大部分的類塑產品
吸震高分子設計,加強手柄抗震功能
軟噴嘴設計,預防吹峰時碰撞破碎/裂開

空機



牌價:5,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷雙電池鼓風機

M18 F2BL-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
最大風速:233km/h
最大風量:0-17 m³/min
機身長:866mm
噪音:64dB(A)
重量:4.8kg (含兩個8.0AH)

產品特色:

瞬間加速,1秒內達最高速
增加的功率可以更快地移動碎片並移動更遠的距離,從而提高生產率
隨附的噴嘴配件,可針對不同應用優化氣流
隨附的肩帶可提供優化的平衡並使噴嘴自然地指向吹氣表面,從而減少疲勞並增強控制力

空機



牌價:15,000

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷24"籬笆剪

M18 FHET60G2-O

基本規格:

額定電壓:DC-18V
空載衝程:3,200SPM
切割長度:630mm
刀片間距:32mm
重量:5.3kg (搭配6.0AH)

產品特色:

POWERSTATE™無碳刷馬達提供快速的應用速度和持續的扭力
憑藉3,200SPM和更大的刀片間距,材料能更快透過刀片送入
升級雙面雙重鋒利刀片可以乾淨切割材料,實現更有效率的切割
五個位置可旋轉手柄,優化不同切割方向的人體工學,並減輕上身壓力
搭配M18 FB8的運行時間長達 60 分鐘

空機



牌價:17,857

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷手持8"鏈鋸

M18 FHS20-OB0

基本規格：

額定電壓：DC-18V
切割速度：5.0m/s
鏈板長度：200mm
切割長度：190mm
重量：2.2kg

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™ 無碳刷馬達提供動力來完成切割要求苛刻的材料
Easy Access Chain Tensioner可快速調整鏈條張力
半透明油箱可清楚地看到油位
變段變速開關增加了用戶控制性
適合單手高空作業
內建掛繩掛環，適合空中應用的系結點
切割速度比引擎25cc快

牌價：13,571

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷16"鏈鋸機

M18 FCHS-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：6,600RPM
切割速度：12.4m/s
鏈板長度：16"(406mm)
機身長：838mm
研磨震動：4.96m/s²
電池容量：12.0AH
重量：6.4kg (搭配12.0AH)

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷超級馬達，馬達含銅量比其他的多出175%，輸出功率等同於40cc引擎鏈鋸機
12.0AH電池充飽電能夠一次切割150刀
100mmx100mm松木
高強度全金屬齒輪傳動，提供比同等級產品更佳的扭力
無段變速開關，可瞬使油門在一秒鐘內達到全速
美國OREGON鏈板和鏈條

牌價：20,000

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷上把手14"鏈鋸

M18 FTHCHS35-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
切割速度：15m/s
鏈板長度：355mm
切割長度：343mm
重量：4.89kg (搭配8.0AH)

空機



產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™ 無碳刷馬達提供動力來完成切割要求苛刻的材料
Easy Access Chain Tensioner可快速調整鏈條張力
半透明油箱可清楚地看到油位
變段變速開關增加了用戶控制性
切割速度比引擎35cc快

牌價：18,286

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷伸縮式12"高枝鋸

M18 FTPS30-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：13,500RPM
切割速度：25.4m/s
鏈板長度：305mm
切割長度：287mm
伸縮範圍：272-398cm
重量：7.3kg

空機



產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，提供2.3HP峰值動力
半透明油箱可清楚看到油位
變速開關增加了用戶控制性
具有剛性及易於調整的伸縮軸
附肩帶，提升用戶的舒適度

牌價：28,571

M18 BRUSHLESS

空機18V鋰電精銳無碳刷割草機

M18 BLT-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：低速 0-4,600RPM
 高速 0-6,200RPM
割草圓徑：350mm-400mm
割草線徑：2.0mm-2.4mm
重量：4.6kg



空機

產品特色：

POWERSTATE™無刷電機可提高效率，持續更長的時間並提供最大功率
在1秒內達到最高速
兩段式變速開關

牌價：11,429

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷雙電池割草機

M18 F2GTR-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：低速0-4,900RPM
 高速0-6,200RPM
割草線徑：2.0/2.4/2.7mm
割草圓徑：381-432mm
重量：5.4kg



空機

產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，最大扭力大於36cc汽油引擎
兩段式變速開關，高速提供最佳清理能力，低速為一般割草應用
可調速扳機，提供用戶更好的控制性
在1秒內達到最高速

牌價：21,429

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷背負式割草機

M18 FBCU-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：低速 0-4,900RPM
 高速 0-6,200RPM
最大切割線長度：2.4mm
最大切割寬度：400mm
切割刀片直徑：230mm
重量：5.2kg



空機

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，馬達壽命高達10倍，提高了耐用性
2段速度控制，高速提供最佳清理能力，低速為一般割草應用
可替換牛筋繩組和十字刀片，兩種選擇
內含背心，可把重量轉移到身體，增加舒適感，減輕疲勞
自行車把手設計，減輕長時間使用上的疲勞
可調速扳機

牌價：21,429

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷割草機

M18 FGTR40-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
空載轉速：低速0-4,600RPM
 高速0-6,200RPM
割草圓徑：356-406mm
割草線徑：2.0/2.4/2.7mm
重量：4.5kg



空機

產品特色：

POWERSTATE™無碳刷馬達，比31CC引擎式動力更強勁
在把手處實現完美平衡，在所有可能的使用情況下都易於操作
在1秒內達到最高速
3段速度模式選擇
高能見度窄護板

牌價：17,857

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷 QUIK-LOK™ 快拆動力頭 M18 FOPH2-0

基本規格：

電壓：18V

空載轉速：0-6,440/7,560/8,680 RPM

重量：2.9kg

產品特色：

使用 QUIK-LOK™ 快拆配件系統增強
MILWAUKEE™ 配件的效能

REDLINK PLUS™ 紅鏈智能控制為工具本
體和電池提供先進的數位過載保護功能，以
及在正常負載下更強的效能

三段調速按鈕



空機

牌價：12,142

QUIK-LOK™ 快拆割草機配件系統

*可另購配件，詳見P. 149



QUIK-LOK™
快拆
修邊機配件
M18 FOPH-EA



QUIK-LOK™
快拆20"
籬笆剪配件
M18 FOPH-HTA



QUIK-LOK™
快拆
10"鋸鋸配件
M18 FOPH-CSA



QUIK-LOK™
快拆
延長桿
M18 FOPH-EXA



QUIK-LOK™
快拆牛筋繩
割草機配件
M18 FOPH-LTA



QUIK-LOK™
快拆
鼓風機配件
M18 FOPH-BA



QUIK-LOK™
快拆往復式
割草機配件
M18 FOPH-RA



QUIK-LOK™
快拆
籬笆剪配件
M18 FOPH-SHTA



M18

空機18V鋰電乾濕兩用吸塵器

M18 VC2-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
風量：1,300L/min
最大真空能力：80mbar
機身尺寸：長43x寬21x高31cm
容量：7.5L
最大空氣流量：45CFM
吸水能力：32"
重量：4.59kg

空機



產品特色：

強力馬達提供強大的吸力和氣流
工具盒款式，便於運輸和儲存用途
認證的 HEPA 高效過濾器，捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
乾濕兩用途

牌價：6,857

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷 乾濕兩用模組吸塵器 (23L)

M18 FVC23L-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
風量：2,463L/min
最大真空能力：149mBar
容量：23L (6加侖)
軟管尺寸：47.6mm
軟管長度：2.74m
尺寸：長78.7x寬48.3x高61.6cm
重量：13.4kg

空機



產品特色：

對乾濕碎屑的強大吸力，無刷馬達和優化組件可提供2,463 L/min最大氣流和149 mbar吸力
最耐用的輪子&軟管，抗擠壓和抗扭曲軟管結構，可提供高達2倍的軟管壽命
加固輪子可提供高達8倍的车輪壽命
搭配HIGH OUTPUT™高輸出12.0Ah電池組有47分鐘的連續清潔時間、121 m² (36.6坪) 的區域碎屑清理
認證的 HEPA 高效過濾器，捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
IPX4防潑水/防塵認證

牌價：22,572

M18 FUEL™

空機18V鋰電無碳刷 配套乾濕兩用吸塵器

M18 FPOVCL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
風量：1,416L/min
最大真空能力：117mbar
水升力：119cm
最大空氣流量：50CFM
集塵桶容量：9.5L
尺寸：長43x寬28x高33cm
重量：5.15kg

空機



產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部份，能夠更有效快速的拿取與移動
Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷馬達，有高效設計和空氣流通路徑，比競爭對手提供多達60%的吸力
更強勁的吸力，能夠更快速的清理各種材料
此吸塵器可以讓用戶更安靜的工作，避免打擾到其他人
認證的 HEPA 高效過濾器，捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
乾濕兩用途
IP54防潑水/防塵認證
8.0AH每次充飽電可使用約50分鐘

牌價：12,857

*可另購過濾網/集塵袋，詳見 P.144頁

空機18V鋰電直立吸塵器

M18 CV-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
風量：1,019.33L/min
氣流速度：61.16m³/h
最大空氣流量：40CFM
最大真空能力：84.8mbar
軟管直徑：32mm
軟管長度：1.2M
集塵筒容量：1.0L
重量：1.9kg

空機



產品特色：

強力馬達提供強大的吸力和氣流，對木材、金屬和普通碎屑具有出色的吸力
認證的 HEPA 高效過濾器，捕獲高達99.75%的高於0.3μm空氣微粒子
鎖定式開關，可減少連續使用的疲勞
5.0AH電池充飽電可使用超過23分鐘
一鍵裝置，只要一個動作就可以把集塵筒內的碎屑倒入垃圾桶內
透明的集塵窗口，用戶能夠隨時看到內部的碎片容量
IP44 防潑水認證

牌價：5,714

M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷背式吸塵器

M18 FBPV-OGO

基本規格：

額定電壓：DC-18V
風量：1,557L/min
密封吸力：1905 v H2Omm
最大真空能力：189mbar
軟管直徑：36mm
接管總長度：1.8M
集塵筒容量：3.8L
重量：8.0kg

產品特色：

Milwaukee設計的POWERSTATE™無碳刷超級馬達，提供強勁的吸力和更長的馬達壽命
認證的 HEPA 高效過濾器，捕獲高達99.75%的高於0.3 μm空氣微粒子
9.0AH電池充飽電可使用超過40分鐘(低速模式) / 25分鐘(高速模式)
低噪音僅76分貝
旋風技術可延長過濾器使用壽命，延長峰值性能
透明的集塵窗口，用戶能夠隨時看到內部的碎片容量
高/低速兩段開關

牌價：18,571

空機



M18 FUEL™ 空機18V鋰電無碳刷空壓機0.5HP

M18 FAC-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
氣桶容量：7.6L
馬力：0.5HP/0.37Kw
最大使用壓力：9.31Bar/135PSI
排氣量：48L/min@2.8Bar
噪音值：68dBA
機身尺寸：
長41.3x寬27.3x高27cm
重量：14kg

產品特色：

噪音值僅68 dBA，目前市面上最安靜的充電款空壓機。比傳統空壓機安靜2倍
12.0AH每次充飽電可使用多達1,600個18ga釘子
減少軟管線收納和設置時間
上方有金屬籠設計，可防止掉落物品砸在設備上
輕巧設計適合狹窄的空間使用
手提箱式提手可單手提攜
輕巧的設計使其比笨重的有線裝置更易於攜帶
底部設計可安裝在PACKOUT™配套工具箱上方

牌價：21,429

空機



M18

空機18V鋰電棒燈

M18 IL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：300 / 15小時*
低流明：130 / 30小時*
重量：0.51kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
照射頭可旋轉45度，能夠覆蓋180°照射範圍
可替換型透鏡板，提供用戶更換鏡頭板
可調式金屬鉤，可以懸掛或垂直掛
IP24防潑水認證

牌價：2,857

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M18

空機18V鋰電投光燈

M18 AL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：1,500 / 3小時*
低流明：780 / 6小時*
重量：1.58kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
亮度比一般250W鹵素燈亮度多出30%多種懸掛特：
EMT管，鎖孔洞掛，橫桿吊掛
創新性的防滾架設計

牌價：5,715

* 以上使用時間是搭配 3.0AH電池

M18

空機18V鋰電全照明燈

M18 LL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：700 / 9小時*
中流明：350 / 18小時*
低流明：70 / 75小時*
閃爍：700 / 18小時*
機身高度：295mm
重量：0.54kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
180°~360°可調照光範圍
內建2.1A USB充電器功能，可對其他電子設備充電
採用了耐衝擊的鏡面
四種燈光設置：高、中、低、閃爍
兩個不銹鋼鉤子，可做掛鉤或手提用途
IP24 防潑水認證

牌價：5,430

* 以上使用時間是搭配 4.0AH電池

M18

空機18V鋰電三合一廣角照明燈

M18 TAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
區域照明流明數據
最大輸出流明：2,200/4小時*
中流明：1,100/8小時*
低流明：550/16小時*
全照明流明數據
最大輸出流明：1,000/6小時*
中流明：500/12小時*
低流明：250/24小時*
重量：1.8kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
三合一照明功能，可局部、全面積和吊掛照明
耐衝擊和化學鏡片，內置吊鉤，可用於螺栓和管道吊掛
高清輸出，彩色真實、均勻光束和接近自然光
可以承受1.8M的墜落測試
頂部有攜帶式手柄，方便運輸

牌價：8,857

* 以上使用時間是搭配 5.0AH電池

M18

空機18V鋰電探照燈

M18 SLED-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
聚光照明：600 / 7小時*
廣域照明：1,200 / 4小時*
聚/泛光照明：1,250 / 4小時*
閃爍照明：1,200 / 5小時*
光束距離：650M
照射頭可198°旋轉
IP54 防潑水認證
重量：1.5kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
四種輸出模式：聚光、廣域、聚/泛光、閃爍
低電量顯示器
清輸出，彩色真實、均勻光束和接近自然光

牌價：6,430

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18

空機18V鋰電高空多角度工作燈

M18 UBL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
聚光照明：800 / 6小時*
廣域照明：2,500 / 4小時*
聚/泛光照明：2,200 / 4小時*
光束距離：457M
重量：3.6kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
三種輸出模式：聚光、廣域、聚/泛光
低電量顯示器
清輸出，彩色真實、均勻光束和接近自然光
(專利)彈簧夾固定功能
雙頭照射設計，可180°垂直和水平旋轉
每個燈頭可獨立操作
IP56 防潑水認證

牌價：20,000

*以上使用時間是搭配9.0AH電池

M18

空機18V鋰電區域泛光燈

M18 PAL2-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：2,000/6小時*
中流明：1,000/12小時*
低流明：500/24小時*
重量：2.2kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
高達2,000流明TRUEVIEW™高清晰輸出
可磁吸安裝或最大3英吋的夾具開口
355°水平旋轉、170°垂直旋轉

牌價：5,714

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18

空機18V鋰電LED高亮度區域工作燈

M18 HOAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：4,000 / 3小時*
中流明：2,000 / 6小時*
低流明：1,200 / 12小時*
AC輸入：100-240V
AC額定功率：50W
DC額定功率：36W
重量：2.6kg

空機



產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
高達4,000流明TRUEVIEW™高輸出照明
使用5.0AH電池，運行時間高達12小時
120°可旋轉燈頭和鍵孔，可水平和垂直懸掛
交流/直流多功能性：由MILWAUKEE®M18™電池或電源
插頭供電
內置把手便於單手運輸

牌價：7,429

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18 空機18V鋰電區域照明燈

M18 ALIS-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：1000/12小時*
中流明：500/22小時*
低流明：250/42小時*
超低流明：85/110小時*
DC輸出：USB-A(12W)及
USB-C(27W)
重量：0.43kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
300 x 180°的燈頭移動角度
掛勾可應用在架設或清理工作區域時
2M防衝擊/摔落



空機

牌價：3,571

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18 空機18V鋰電底盤探照燈

M18 ABL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：2500/4.5小時*
中流明：1500/8小時*
低流明：1000/12小時*
重量：3.7kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
2,500流明TRUEVIEW™高清晰輸出
三個旋轉點，垂直旋轉可達900°、水平旋轉可達890°
強化磁性底座可牢固地安裝到金屬表面
2M防衝擊/摔落
可抵抗在汽車維修廠中發現的大多數化學物質



空機

牌價：13,571

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18 空機18V鋰電多向工作燈

M18 MDTL-O

空機

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：4,500/3小時*
中流明：2,000/6小時*
低流明：1,200/11小時*
AC輸入：100-240V
重量：3.06kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
4,500流明TRUEVIEW™高清晰輸出
270 x 270°的燈頭旋轉角度
3個獨立燈頭，用於任務或區域照明
用於管理輸出或運行時間的9種輸出模式
2.7M防衝擊/摔落
交流/直流多功能性：由MILWAUKEE®
M18™電池或電源插頭供電



牌價：10,000

*以上使用時間是搭配5.0AH電池

M18

空機18V鋰電三腳工作燈

M18 SAL2-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大流明輸出：2,800/4.5小時
中流明：1,300/8.5小時
低流明：860/13.5小時
延伸高度：1.1~2.2M
燈頭調整：230度垂直及240度水平
重量：7.52kg (搭配2.0AH)

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
真彩色、平衡光線、和自然光的高清輸出
在五秒鐘內完成設置，最高可延伸到2.2M
雙把手設計，方便單手運輸
機身和鏡片均有耐衝擊設計
IP54 防潑水認證

空機



* 以上使用時間是搭配 5.0AH 電池

牌價：12,143

M18

空機18V鋰電配套多角度區域泛光燈

M18 POALC-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：3,000 / 4小時*
中流明：1,500 / 8小時*
低流明：1,000 / 12小時*
AC輸入：110-240V
AC額定功率：130W
DC額定功率：45W
重量：5.5kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
與PACKOUT™配套模組系統完全兼容，可堆疊式照明
高達3,000 流明TRUEVIEW™高輸出照明
三個獨立的旋轉燈頭提供3000流明的TRUEVIEW™高清晰度輸出
交流/直流多功能性：由MILWAUKEE®M18™電池或電源插頭供電
內置充電器功能，可通過2.1 AMP USB輸出端口為任何M18™電池或電子設備快速便捷地充電
9種總輸出模式可管理輸出或運行時間
設備和小物品的儲物格
IP54防潑水認證

空機



* 以上使用時間是搭配5.0AH電池

牌價：10,572

M18

空機18V鋰電遠程工作燈

M18 ONERSAL-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：5,400 / 7小時*
中流明：3,100 / 12.5小時*
低流明：1,600 / 26小時*
IP67防潑水認證
重量：8.7kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
IP67防塵防潑水認證，可在各種天氣條件下使用(大雨、大雪、多塵環境)
加固腳部設計，有三種不同的腳部展開選項
高度耐用和抗衝擊的聚碳酸酯鏡片，以保護照明光線不受惡劣工作條件的影響
完全密封電池盒，最多可安裝兩個電池，延長運行時間
高度可從0.5M延伸到1.65M，七秒內完成設置
可折疊至僅55cm，便於存放和運輸

空機



* 以上使用時間是搭配兩顆9.0AH電池

牌價：26,429

M18

空機18V鋰電高輸出三腳工作燈

M18 HOSALC-O

基本規格：

額定電壓：DC-18V
最大輸出流明：6,000 / 3.5小時*
中流明：4,000 / 5小時*
低流明：1,700 / 10小時*
AC額定功率：150W
DC額定功率：80W
AC輸入：110-240V
重量：9.6kg

產品特色：

TRUEVIEW™極致光感燈系列
高達6,000 流明TRUEVIEW™高輸出照明
使用8.0AH電池，運行時間高達10小時
三個耐衝擊旋轉燈頭，可垂直旋轉180°和水平旋轉240°，可完美工作場所照明
交流/直流多功能性：由MILWAUKEE®M18™電池或電源插頭供電
內置充電器功能，可通過2.1 AMP USB輸出端口為電子設備快速便捷地充電
可從1M 延伸到2.2M以上，從頂部照亮工作空間而不會投射陰影
IP34防潑水認證

空機



* 以上使用時間是搭配8.0AH電池

牌價：22,857

關鍵名詞

流明




流明是指光源輸出的總量度

防水防塵保護(IP等級)



IP等級是指產品對水的防護等級。第一個數字是指防塵係數，第二個數字則是防水係數。數字越高產品的防護能力越強。

極致光感燈系列



TRUEVIEW是Milwaukee使用在所有LED照明系列產品中的技術。這些LED提供最明亮、最清晰且色彩不失真的光源。

聚光和泛光照明



聚光照明
聚光照射距離較遠

泛光照明
照明區域較廣

照明應用類型

個人照明



手持式照明：
用於瀏覽掃描和檢查

任務照明



移動照明：
用於特定任務或項目

區域照明



靜態照明：
用於點亮一個完整的工作區域

空機系列標準牌價表

M12 M12 FUEL

型號	品名	牌價	型號	品名	牌價
C12 HZ-O	12V鋰電軍刀鋸	4,286	M12 FPD2-O	12V鋰電無碳刷震動電鑽	7,143
M12 BPS-O	12V鋰電砂紙 / 打蠟機	5,714	M12 FIW2F12-OXO	12V鋰電無碳刷衝擊扳手	8,857
M12 FID2-O	12V鋰電無碳刷衝擊起子機	7,143			


M18 M18 FUEL

型號	品名	牌價	型號	品名	牌價
M18 FH-O	18V鋰電無碳刷免出力鎚鑽	18,000	M18 FHZ-O	18V鋰電無碳刷單手軍刀鋸	9,286
M18 FHX-O	18V鋰電無碳刷免出力鎚鑽 (快拆夾頭)	19,000	M18 FID3-O	18V鋰電無碳刷衝擊起子	9,000
M18 FHP-O	18V鋰電無碳刷強力型鎚鑽	27,145	M18 FIW212-O	18V鋰電無碳刷衝擊扳手	9,500
M18 FAP180-O	18V鋰電無碳刷5"打蠟機	15,714	M18 FHIW2F12-O	18V鋰電無碳刷1/2"高扭力扳手	19,500
M18 FDG-O	18V鋰電無碳刷直柄刻磨機	10,714	M18 FPD3-O	18V鋰電無碳刷震動電鑽	10,000
M18 FHIWF12-OX	18V鋰電無碳刷高扭力衝擊扳手 (4分)	19,500			

註: 進口產品因匯率之波動, 本公司保留調價之權利。



重新定義設備 專注行業 系統廣泛



革命性的充電設備系統



美沃奇™



重新定義設備
專注行業
系統廣泛

REDLITHIUM™




1 REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池組

2 REDLINK PLUS™ 紅鏈智能控制



3 POWERSTATE™ BRUSHLESS 無碳刷馬達



MXF COS350G2-0
MX FUEL
鋰電
無碳刷
14"切割機

等同引擎式的性能
**沒有引擎
的麻煩**

RAPIDSTOP
速停
防回彈控制

每次充電可切
4.3 米 水泥
120 刀 鋼筋



美沃奇™

設備已被重新定義

MX FUEL設備系統通過提供相關行業所要求的性能、運行時間和耐用性，徹底改變了輕型設備市場。而且沒有排放、噪音、震動和汽油引擎維修的麻煩。這個完全相容的系統超越了汽油和電源線機種的限制，MX FUEL利用最先進的鋰電池、無碳刷馬達和電子設計為用戶提供了卓越的體驗。



電動水閥

扳機觸發

負載指示燈

引導操作員力量

機上儲存

用於更換鋸片的
扳手和儲存在機上的
內六角扳手

RAPIDSTOP速停裝置 &防回彈控制

提升控制性

350mm(14")鋸片

完整的124mm切割深度

可調式鋸片護蓋

無限的定位
增加切割範圍

導輪

更順暢容易的切割

20/25.4/27MM 軸心轉接器

二合一軸心轉接器
適用於 20mm、25.4mm
和 27mm 鋸片軸心

MX FUEL鋰電無碳刷14"切割機



附加設備

MXF COSCG2
MX FUEL 切割機推車
牌價:88,000



M18 BPFP-WST
M18動力噴霧機
動力水箱組15L



配件類



優質金剛石
鑽石鋸片
4932471985
牌價:13,637



MPP
鑽石鋸片
4932471986
牌價:6,909



鐵工鋸片
4932471988
牌價:13,637



MX FUEL 鋰電無碳刷14"切割機

鋸片尺寸 350MM



- 一次切割更多

RAPIDSTOP 速停及防回彈控制

- 提升安全性



無須煩惱 汽油問題



- 零氣體排放、噪音和震動更少，提供了更安全的工作空間
- 消除了汽油產品的易損件



產品規格

說明	產品規格
鋸片尺寸	350mm (14")
切割深度	124mm
軸心尺寸	20mm/25.4mm/27mm

說明	產品規格
鋸片轉速	5,370 RPM
機身水管	有
重量 (搭配XC406鋰電池)	13.75kg

空機牌價:100,000



美沃奇™



重新定義設備
專注行業
系統廣泛



POWERSTATE™
無碳刷馬達



REDLITHIUM™-ION
紅鋰電池組



REDLINK PLUS™
紅鏈智能控制

MXF DCD150
MX FUEL
鋰電無碳刷
152MM/6"
手持鑽孔機

更安全的
手持鑽孔

在鋼筋混凝土上鑽孔
152MM
的能力

隨時隨地
輕鬆的
鑽孔



美沃奇™

設備已被重新定義

MX FUEL設備系統通過提供相關行業所要求的性能、運行時間和耐用性，徹底改變了輕型設備市場。而且沒有排放、噪音、震動和汽油引擎維修的麻煩。這個完全相容的系統超越了汽油和電源線機種的限制，MX FUEL利用最先進的鋰電池、無碳刷馬達和電子設計為用戶提供了卓越的體驗。



離合器/自動停止

防止在卡住的情況下失去控制

1-1/4"-7 主軸

常見鑽頭尺寸+主軸

速度選擇鈕

針對25.4-76.2mm (1-3") 和 76.2-152mm (3-6") 鑽頭優化鑽速

LED水平和壓力表

幫助用戶盡可能有效地進行鑽孔

工作燈

工作燈有助於照亮黑暗的工作表面，以便在任何位置進行鑽孔

按下按鈕啟動

易於開始鑽孔
-只需推動按鈕

備用手柄位置

用戶可選擇最符合人體工程學的握把位置

機身接水管設計

使用水閥和快速連接可輕鬆進行鑽孔



MX FUEL鋰電無碳刷152MM/6" 手持鑽孔機



附加設備

MXF 3000
鑽孔機腳架

牌價:41,071



5319-DE
乾鑽孔
集塵配件
牌價:3,273



M18 BPFP-WST
M18動力噴霧機
動力水箱組15L



配件類

4932399731
濕鑽孔金剛石
固定配件
牌價:3,273



MX FUEL 鋰電無碳刷152MM/6"手持鑽孔機

安全的手持鑽孔



- 自動停止技術可提供用戶更多掌控能力，並在卡住的情況下防止過度旋轉

在鋼筋混凝土上鑽孔 152MM 的能力



- POWERSTATE™ 無碳刷馬達可提供大動力來鑽152MM加強型的孔

隨時隨地輕鬆鑽孔



- LED水平錶和壓力錶計提供更輕鬆的鑽孔體驗



產品規格

說明	產品規格
鑽孔尺寸	152mm (6")
主軸尺寸	1-1/4", 1/2"
轉接器尺寸	A-Rod (32.0mm)
速度 (低/高)	800/1,600 rpm

說明	產品規格
自動停止	Yes
乾/溼鑽孔	Yes
重量 (搭配CP203鋰電池)	10.3 kg

*Techtronic Asia Company Limited is not affiliated with any of the competitors' products that were tested. The testing was conducted on 18 June 2020 against leading competitors' products.

空機牌價: 73,214



美沃奇™



設備已被重新定義

MX FUEL設備系統通過提供相關行業所要求的性能、運行時間和耐用性，徹底改變了輕型設備市場。而且沒有排放、噪音、震動和汽油引擎維修的麻煩。這個完全相容的系統超越了汽油和電源線機種的限制，MX FUEL利用最先進的鋰電池、無碳刷馬達和電子設計為用戶提供了卓越的體驗。

低震幅機身

限制過度震動並在
操作工具時
提供舒適的抓地力



前把手

方便運輸和提起

LED燈

在所有應用程序中
提供更好的能見度

卡鑿釋放

方便用戶從卡住的
鑿尾中取出鑿破機

28MM 六角工具架

在苛刻的應用中，
提供更高的耐用性



REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池組

REDLITHIUM™



REDLINK PLUS™ 紅鏈智能控制



POWERSTATE™ 無碳刷馬達

MXF DH2528H
MX FUEL
鋰電無碳刷
28MM六角
鑿破機

高效率
低震動

重量比同級
更輕

2噸破碎
每次充飽電

MX FUEL鋰電無碳刷28MM六角鑿破機



配件類

4932459774
28mm 六角尖型
牌價: 1,637



4932459775
28mm 六角扁型
牌價: 2,364



MX FUEL 鋰電無碳刷28MM六角鑿破機

高效率 低震動




- POWERSTATE™無碳刷馬達可提供50 ft-lbs的衝擊能量，並且震動較小
- 1,300 BPM

重量比同級 更輕



- 易於在整個現場進行機動和運輸

2噸破碎 每次充飽電



- 用一個充飽電的MX FUEL REDLITHIUM XC406鋰電池來打破305mm x 152mm x 12m的溝槽



產品規格

說明	產品規格
夾頭尺寸	28mm HEX
衝擊力量	64 J
每分鐘打擊	1,300
震動	5.17m/s²

說明	產品規格
卡鑿釋放	Yes
緩啟動	Yes
重量(搭配XC406鋰電池)	29.6 kg

*Techtronic Asia Company Limited is not affiliated with any of the competitors' products that were tested. The testing was conducted on 18 June 2020 against leading competitors' products.

空機牌價：117,714



重新定義設備
專注通路
系統廣泛



REDLITHIUM™-ION
紅鋰電池組



REDLINK PLUS™
紅鏈智能控制



TRUEVIEW
高清輸出



POWERSTATE™
無碳刷馬達

MXF TL-0
MX FUEL
鋰電塔燈/
充電器

最具機動性的
室內/戶外
3M照明燈

27,000 流明
工作或設備
照明系統
*在交流模式

抵禦風雨
可承受高達
55 公里/小時 風速
*在直流模式



設備已被重新定義

MX FUEL設備系統通過提供相關行業所要求的性能、運行時間和耐用性，徹底改變了輕型設備市場。而且沒有排放、噪音、震動和汽油引擎維修的麻煩。這個完全兼容的系統超越了引擎和插電機種的限制，MX FUEL利用最先進的鋰電池、無碳刷馬達和電子設計為用戶提供了卓越的體驗。



攜帶手柄

適用於單人運輸，有認證過的吊點設計，可用吊車移動

防傾承力腳架部署按鈕

單獨部署每根承力腳架

友善介面



1. 電池按鈕，接通產品電源
2. 開燈和改變燈光強度
3. 電池容量和充電指示燈
4. 燈桿部署開關

燈桿部署開關

按下按鈕後，可延伸至3M

受保護的AC插槽

當使用AC電源線時，可將AC插頭埠隱藏起來，防止水/塵埃進入

2人攜帶的手托架

協助裝貨或搬運上樓

四個可調整方向的燈頭

能夠進行任務或區域照明

防傾承力腳架縮回按鈕

單獨收起每個承力腳架

封閉式和可鎖定的電池艙

電池保護，不受環境條件影響，可鎖定、防止被盜

整合MX FUEL充電器

當使用AC電源線供電時，為MX FUEL電池組充電

8"全地形車輪

設計用於在建築表面，輕鬆移動





重新定義設備
專注通路
系統廣泛

MX FUEL 鋰電塔燈/充電器

高效率



最具機動性的，室內/戶外3M照明燈

- 專為工地地形而設計的 8"車輪
- 專為跨越工地現場地形而設計的承力腳架
- 電動燈桿，省略手動過程減少了設置時間

適應佳



27,000 流明工作或設備照明系統

- AC模式27,000流明 / 直流模式20,000流明
- 四個可調節的燈頭，用於工作或區域照明
- 有3種輸出模式，優化運行時間

更耐用



抵禦風雨

可承受高達 55公里/小時的風速

- 設計用於戶外工地環境
- 室外使用IP55防潑水/防塵
- 可承受55公里/小時的風速

	高	中	低
插電輸出流明	27,000	14,000	7,000
MX FUEL輸出流明	20,000	10,000	5,000
MX FUEL使用小時	3 hrs	6 hrs	10 hrs

產品規格

空機牌價：190,000

說明	產品規格
寬	52.7 cm
折疊高度	111.7 cm
延伸高度	3 m
重量 (含XC406鋰電池)	53 kg
模式	高/中/低
IP等級	IP 55 * 直流模式
充電器	Yes
電池兼容性	MX FUEL鋰電池系統

用於任務和
區域照明的
可調整方向的
燈頭



建議使用 MX FUEL XC406 長達 10小時的運行時間 (低模式)

說明	產品規格
兼容性	適用於各MX FUEL機種
充電時間	90 min
容量	6.0 Ah
電量錶	Yes
REDLINK 智能系統	Yes

適合所有 MX FUEL鋰電池
所有 MX FUEL設備



90分鐘內
完成充電

MXF XC406
MX FUEL REDLITHIUM
XC406 鋰電池

重新定義設備
專注通路
系統廣泛



27,000 流明



更耐用
抵禦風雨



設備已被重新定義

MX FUEL設備系統通過提供相關行業所要求的性能、運行時間和耐用性，徹底改變了輕型設備市場。而且沒有排放、噪音、震動和汽油引擎維修的麻煩。這個完全兼容的系統超越了引擎和插電機種的限制，MX FUEL利用最先進的鋰電池、無碳刷馬達和電子設計為用戶提供了卓越的體驗。



定制光學設計

提升照明覆蓋範圍



旋轉270°
轉動軸 180°

2.1米燈桿

加大款攜帶手柄

AC插頭收納倉

易部署支架

用於伸展燈桿時使用

密封電池倉

防護且可鎖定



兼容PACKOUT™
模組化儲存系統

便於運輸

驅動來源





重新定義設備
專注通路
系統廣泛

MX FUEL 鋰電配套塔燈

MXF TLIC-O

與PACKOUT™配套相容



- 相容於PACKOUT™模組化儲存系統
- 高亮度模式運行時間長達3小時
- 低亮度模式運行時間長達10小時 (使用 XC406)
- 可以在插電下全天使用

攜帶便利 更耐用



- 設定速度更快
- 2.1m 中杆可於數秒內展開
- 尺寸與重量提供最大的便攜性
- 能夠在戶外使用，具 IP56 防護等級

15,000流明



- 在5.3+ Lx可覆蓋213 m²
- 15,000 流明的任務和區域照明
- 可覆蓋超過 213 m² 的區域
- 與M18 HOSALC相比，可用光範圍增加5倍

產品規格

空機牌價:150,000

說明	產品規格
延伸高度	2.1 m
重量 (含XC406鋰電池)	22.5 kg
模式	高/中/低
IP等級	IP 56 * 直流模式
充電模式	充電、插電兩用
電池兼容性	MX FUEL鋰電池系統
PACKOUT兼容性	YES



	高	中	低
插電輸出流明	15,000	8,000	5,000
MXF TLIC 輸出流明	15,000	8,000	5,000
MXF TLIC 使用小時	3 hrs	6 hrs	10 hrs



滿足各種需求的電池包

所有MX FUEL鋰電池可用在
所有MX FUEL設備



產品規格

說明	產品規格
相容性	可用於所有MX FUEL設備
充電時間	90 min
電池容量	6.0 Ah
電量顯示	Yes
REDLINK智能設計	Yes

空機牌價:38,214



MXF XC406
MX FUEL REDLITHIUM
XC406鋰電池

90 分鐘內
充飽電

說明	產品規格
相容性	可用於所有MX FUEL設備
充電時間	55 min
電池容量	3.0 Ah
電量顯示	Yes
REDLINK智能設計	Yes

空機牌價:25,571



MXF CP203
MX FUEL REDLITHIUM
CP203鋰電池

55 分鐘內
充飽電

說明	產品規格
相容性	為所有MX FUEL設備充電
充電速度	為MX FUEL REDLITHIUM CP203電池充電 約55分鐘內充飽電 為MX FUEL REDLITHIUM XC406電池充電 約90分鐘內充飽電
REDLINK智能設計	Yes
內建散熱扇	Yes
電池電壓監控	Yes
充電指示燈	Yes

空機牌價:14,071



MXF C
MX FUEL充電器

SAWZALL® 軍刀鋸片目錄

準備好升級到碳化鎢鋸片

標準

3X
壽命*

與前一代的軍刀鋸片比

雙金屬鋸片

切割速度快

較窄的切縫和鋸片主體
可以更快地切割材料

靈活的切割

較短的鋸片高度和較薄的鋸片
可進行靈活的切割，例如
平整或滾動切割



進階鋸片

5X
壽命*

與前一代的軍刀鋸片比

雙金屬鋸片

最大耐久性

鋸片更厚，更堅固

切的更直

減少扭曲，準確性更高



**CARBIDE
TEETH**

碳化鎢鋸齒

**50X
壽命**

切割壽命長

50倍壽命 vs.
雙金屬SAWZALL® 鋸片

切割更多


能夠切割比雙金屬
SAWZALL® 鋸片更多的材料

切割更快

切割速度比雙金屬
SAWZALL® 鋸片快2倍



厚金屬/
鑄鐵



TORCH™
NITRUS 碳化鎢鋸片

**新 MILWAUKEE®
碳化鎢鋸片技術**

快速的切割和
最長的使用壽命



木材/
樹枝木




內有鐵釘的
木材



複合
材料



厚鐵



適用於各種應用的最佳碳化鎢鋸片

THE AX™

一流的木材切割

標準木材切割SAWZALL® 鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價
5	6"		48-00-5035	742
5	9"		48-00-5036	900
5	12"		48-00-5037	1,080

3X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比

THE AX™雙金屬SAWZALL® 木材鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價
5	6"		48-00-5021	780
5	9"		48-00-5026	1,080
5	12"		48-00-5027	1,390



5X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比

THE AX™含碳化鎢鋸齒的SAWZALL® 鋸片，適合切割內有鐵釘的木材

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價
5	6"		48-00-5221	819
5	9"		48-00-5226	1,128
5	12"		48-00-5227	1,418



50X
壽命*

*與雙金屬鋸片比

NEW

THE AX™含碳化鎢鋸齒的SAWZALL® 鋸片，適合切割木材/樹枝木

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價
3	6"		48-00-5231	819
3	9"		48-00-5232	1,128
3	12"		48-00-5233	1,418



50X
壽命*

*與雙金屬鋸片比

THE WRECKER™

解決任何問題 / 複合式材料切割

標準複合式材料SAWZALL® 鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價	25片包	牌價
8/12	6"		48-00-5091	600		-
8/12	8"		48-00-5093	1,000	48-00-8093	4,091
8/12	12"		48-00-5094	1,200		-
10/14	8"		48-00-5193	900		-
10/14	12"		48-00-5194	1,100		-

3X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比

THE WRECKER™雙金屬SAWZALL® 複合式材料鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價	25片包	牌價
7/11	6"		48-00-5701	800	48-00-8701	3,637
7/11	9"		48-00-5706	1,100	48-00-8706	5,000
7/11	12"		48-00-5711	1,500	48-00-8711	6,819

5X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比



THE WRECKER™含碳化鎢鋸齒的SAWZALL® 複合式材料鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價
6	6"		48-00-5241	1,018
6	9"		48-00-5242	1,410
6	12"		48-00-5243	1,550

50X
壽命*

*與雙金屬鋸片比



NEW

THE WRECKER™含NITRUS碳化鎢鋸齒的SAWZALL® 複合式材料鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價
6	6"		48-00-5271	1,364
6	9"		48-00-5272	1,728
6	12"		48-00-5273	2,182

2X
壽命*

*與碳化鎢鋸齒鋸片比



THE TORCH™

金屬切割專用

標準鐵工切割SAWZALL® 刀片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價	50片包	牌價
10	6"		48-00-5092	582	-	-
14	4"		48-00-5181	545	-	-
14	6"		48-00-5182	582	48-01-6182	5,273
14	9"		48-00-5187	750	48-01-6187	6,728
18	4"		48-00-5183	545	-	-
18	6"		48-00-5184	582	48-01-6184	5,273
18	9"		48-00-5188	750	48-01-6188	6,818
24	4"		48-00-5185	545	-	-
24	6"		48-00-5186	600	-	5,091

3X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比

THE TORCH™雙金屬SAWZALL® 鋸片

齒距 TPI	長度	切割材料	5片包	牌價
10	6"		48-00-5712	650
10	9"		48-00-5713	750
10	12"		48-00-5714	1,100
14	6"		48-00-5782	650
14	9"		48-00-5787	750
14	12"		48-00-5794	1,100
18	6"		48-00-5784	650
18	9"		48-00-5788	750
18	12"		48-00-5789	1,150

5X
壽命*

*與前一代的軍刀鋸片比



THE TORCH™含碳化鎢鋸齒的SAWZALL® 鋸片，適合切厚鐵

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價	3片包	牌價
7	6"		48-00-5201	1,018	48-00-5301	2,818
7	9"		48-00-5202	1,410	48-00-5302	3,636
NEW 7	12"		48-00-5203	1,800	48-00-5303	4,546

50X
壽命*

*與雙金屬鋸片比



NEW

THE TORCH™含NITRUS 碳化鎢鋸片的SAWZALL® 鋸片，適合切鑄鐵

齒距 TPI	長度	切割材料	1片包	牌價	3片包	牌價
7	6"		48-00-5261	1,546	48-00-5361	4,000
7	9"		48-00-5262	1,909	48-00-5362	5,273
NEW 7	12"		48-00-5263	2,728	48-00-5363	6,820

3X 使用壽命

**切割
鑄鐵**



TORCH™
NITRUS 碳化鎢鋸片

NEW

可強力的切割鑄鐵



3X 使用壽命
切割鑄鐵*



切割 **更多的**
硬鑄鐵和管子*



切割 鑄鐵
速度更快*

*VS. 現有硬質合金鋸片

特殊SAWZALL® 鋸片

種類說明	特色	齒距/TPI	長	高	寬	1片包	3片包	5片包	牌價	大包裝	數量	運用
 修剪綠木鋸片	- 快速切割 - 切口乾淨 - 壽命長	5	9"	3/4"	0.049"	-	-	48-00-1301	800	-	-	
		5	12"	3/4"	0.049"	-	-	48-00-1303	1,000	-	-	
 純木材	25%快速切割 - 切口乾淨	6	6"	3/4"	0.050"	-	-	48-00-5015	900	-	-	
		6	9"	3/4"	0.050"	-	-	48-00-5016	1,250	-	-	
		6	12"	3/4"	0.050"	-	-	48-00-5017	1,500	-	-	
 曲線切割鋸片	- 快速輪廓切割 - 壽命長	14	3-5/8"	5/16"	0.035"	-	-	48-00-5162	650	-	-	 3/16 - 1/4"
		18	3-5/8"	5/16"	0.035"	-	-	48-00-5163	650	-	-	 1/8" - 3/16"
 石膏板	- 快速切割 - 切口乾淨 - 前端易刺入	6	5"	3/4"	0.050"	-	-	48-00-5052	800	-	-	
 碳合金鋸片	- 快速切割 - 壽命長	砂礫	6"	3/4"	0.032"	-	48-00-1420	-	500	-	-	
		砂礫	9"	3/4"	0.032"	-	48-00-1430	-	650	-	-	
 鑽石鋸片 THE TORCH™	- 同等級兩倍快速切割 - 同等級30倍壽命*	砂礫	6"	1"	0.042"	48-00-1440	-	-	800	-	-	
		砂礫	9"	1"	0.042"	48-00-1450	-	-	975	-	-	

* 含硬質合金砂粒

鋸片組



牌價
1,600



牌價
2,150



牌價
1,455

10片包裝 49-22-1110	12片包裝 49-22-1129	10片包裝 49-22-0220
包含： 3片6"長14 TPI厚鐵工鋸片 3片6"長24 TPI鐵工鋸片 2片6"長5 TPI木工鋸片 1片9"長18 TPI厚鐵工鋸片 1片9"長5 TPI厚木工鋸片 - 專利攜便盒	包含： 4片6"長 18TPI 厚鐵工鋸片 2片6"長 8TPI 厚通用鋸片 2片6"長 5/8TPI 厚木工鋸片 2片9"長 5/8TPI 厚木工鋸片 2片9"長 14TPI 厚鐵工鋸片 - 專利攜便盒	包含： 2片4"木工鋸片 3片4"電子金屬管鋸片 2片4"導管鋸片 3片4"PVC鋸片 - 帆布存儲袋

SAWZALL® /HACKZALL™ 配件

適合用於HACKZALL™與SAWZALL® 軍刀鋸機

1-1/2"刮板刀
49-00-5463

牌價
480



3"刮板刀
49-00-5456

牌價
625



溝槽劑清除刀
49-00-5450

牌價
902



耐用度高

- 高強度鋼，抗剝落和破碎

壽命長

- 抗腐蝕塗層刀片
- 可再磨銳設計



壽命長

- 碳化鎢砂礫，抗磨損

好控制

- 圓角刀刃，減少反彈

耐用度高

- 高強度鋼，抗剝落和破碎

如何選擇適合的SAWZALL® 鋸片

- 1 在下圖中找出準備要切割的材料
- 2 在欄位中選擇 **最佳性能** 或 **可接受的範圍**
- 3 按照左側的齒數(TPI)找出合適鋸片

注意: TPI較少的鋸片切割速度快但是切口較粗糙, 而TPI較多的鋸片切割速度慢但是切口較平滑

	含鐵釘的木材	PVC & 塑膠	鋁或其他的有色金屬	厚金屬 (3/8" - 9/16")	中金屬 (1/4" - 7/16")	薄金屬 (1/8" - 5/16")	薄金屬板 (1/16" - 3/16")	鋼木材	綠木/樹枝	樹根	石膏板	磚塊	磚石	玻璃纖維	磚塊	鋁塊	球墨鑄鐵	不銹鋼	高強度合金	水泥板
木工切割	3 TPI CARBIDE TEETH																			
	4/6 TPI	速度快/切口粗																		
	5 TPI																			
	5 TPI CARBIDE TEETH																			
通用切割	6 TPI CARBIDE TEETH	速度快/切口粗		速度快/切口粗																
	7/11 TPI		速度快/切口粗																	
	8/12 TPI																			
	10/14 TPI	速度慢/切口平																		
細工切割	7 TPI METRUS 碳化鎢																			
	7 TPI 碳化鎢鋸齒																			
	10 TPI	速度慢/切口平	速度慢/切口平		速度快/切口粗															
	14 TPI																			
	18 TPI																			
	24 TPI																			
特殊切割	樹枝木																			
	木材																			
	石膏板																			
	鑽石砂																			

HACKZALL™ 鋸片

最適合用於HACKZALL™ 小型軍刀鋸機

延長使用時間

- 薄切口設計, 充飽電可延長高達35%以上的切削次數

壽命長

- 耐磨雙金屬鋸齒

可及性

- 短鋸片, 適合在狹小空間使用

長(英寸)	型號	包裝數	牌 價	鋸片種類
4"	49-00-5418	5	545	電子金屬管
4"	49-00-5424	5	545	導管
4"	49-00-5460	5	545	木
4"	49-00-5461	5	545	石膏板
6"	49-00-5614	5	582	PVC





提供用戶進階專業版的各式鋸片，分別為THE AX™、THE WRECKER™、THE TORCH™

厚鋸片種類

THE AX™ 木工鋸片



NAIL GUARD.



最佳切割角釘設計

耐久性



1.6mm厚度, 25mm高度更適合直線切割

速度



5TPI 銳利齒距設計

FANG TIP™



最快橫向進給切削

THE WRECKER™ 通用鋸片



壽命長




雙浮凸角可減小鋸齒壓力

尖銳齒



精密成型之工藝而產生更銳利的鋸齒

THE TORCH™ 鐵工鋸片



耐久性



1.06mm厚的鋸片，提供最精準切割鐵件

25mm的鋸片高度，提供最佳的穩定性和最小的振動

壽命長



雙浮凸角可減小鋸齒壓力

尖銳齒



精密成型之工藝而產生更銳利的鋸齒

如何選擇帶鋸機鋸片

1 在暗灰色欄位內確定工件厚度

2 按照列，以找出工件類型

使用於一般鐵材 或

使用於非常硬的鐵材（如不銹鋼） 或

使用於可間斷切割類（如鐵網）

3 按照左邊的欄位找出適當鋸片齒距（TPI）

備註：數字小的TPI切割速度較快，但是切口平面粗糙。
而數字大的TPI切割速度慢，但是切口平面較平滑。

		工件厚度			
		7.94 - 12.7(mm)	4.76 - 7.94(mm)	3.97 - 4.76(mm)	3.97(mm)以內
帶鋸片規格	10 TPI	一般鐵材			
	14 TPI	不銹鋼	一般鐵材		
	18 TPI		不銹鋼	一般鐵材	
	24 TPI			不銹鋼	
	10/14 TPI				
	14/18 TPI				

建議切割速度



SPEED
Velocidad
Vitesse

在切割較硬與厚的鐵材時，
要以較緩慢的運行速度切割。



SPEED
Velocidad
Vitesse

在切割較軟與薄的鐵材時，
要以較快速的運行速度切割。

雙金屬帶鋸片



帶鋸機鋸片（鋸條長度114公分）

長度	齒距/ TPI	1片包	牌 價	大包裝	數量	牌 價
44-7/8"	10	48-39-0500	545	48-39-0502	100	49,000
44-7/8"	14	48-39-0510	582	48-39-0542	100	49,500
44-7/8"	18	48-39-0520	625	48-39-0544	100	50,000
44-7/8"	24	48-39-0530	660	48-39-0532	100	50,500
44-7/8"	10/14	48-39-0550	672	48-39-0552	100	51,000
44-7/8"	14/18	48-39-0560	672	48-39-0562	100	51,000

小型帶鋸機鋸片（鋸條長度90公分）

長度	齒距/ TPI	1片包	牌 價	大包裝	數量	牌 價
35-3/8"	10	48-39-0508	527	48-39-0507	100	48,000
35-3/8"	14	48-39-0518	563	-	-	-
35-3/8"	18	48-39-0528	600	-	-	-
35-3/8"	24	48-39-0538	637	48-39-0537	100	49,500

長度	齒距/ TPI	3片包	牌 價
35-3/8"	8/10	48-39-0609	1,637
35-3/8"	12/14	48-39-0619	1,637

M12 BS 帶鋸機鋸片（鋸條長度68.8公分）



長度	齒距/ TPI	3片包	牌 價
27"	18	48-39-0572	1,091

M12 FBS64帶鋸機鋸片（鋸條長度77.6公分）



長度	齒距/ TPI	3片包	牌 價
30-9/16"	8/10	48-39-0630	1,364
30-9/16"	12/14	48-39-0631	1,364

耐用度高

▪ Matrix II 高速鋼，抗剝落和破碎

使用壽命長

▪ 合金鋼背，抗彎曲和咬死

切口乾淨

▪ 精密切割形成的牙齒迅速且順利

新款 鈦加強型ENHANCED™硬質合金鋸片

特色

- 鈦加強型ENHANCED™硬質合金齒，使用壽命多50倍
- 極端金屬鋸片：可切穿螺釘、螺栓、硬質金屬、水泥板、石膏板...等
- 極端材料鋸片：可快速切割螺絲、釘子、水泥板、灰泥、銅...等
- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片



品名	切割材料	1片包	牌價
35mm鈦加強型ENHANCED™硬質合金鐵工鋸片		49-25-1501	1,182
35mm鈦加強型ENHANCED™硬質合金多用途鋸片		49-25-1521	1,237

新款 鈦加強型ENHANCED™雙金屬鋸片

特色

- 鈦加強型ENHANCED™雙金屬鋸片，使用壽命多15倍
- 展開的刀身形狀切入更容易
- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片



品名	切割材料	1片包	牌價
10mm鈦加強型ENHANCED™多用途鋸片		49-25-1201	600
32mm鈦加強型ENHANCED™多用途延長鋸片		49-25-1203	764
64mm鈦加強型ENHANCED™多用途鋸片		49-25-1241	819
29mm鈦加強型ENHANCED™鐵工鋸片		49-25-1251	728
44mm鈦加強型ENHANCED™鐵工鋸片		49-25-1261	910

新款 武士牙木工鋸片

特色

- 精密的武士牙鋸齒，平滑的表面，切割速度最高可快2倍
- Pro-Curve切削刃，更好控制和整齊切割
- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片



品名	切割材料	1片包	牌價
35mm高碳鋼武士牙硬木鋸片		49-25-1131	728
64mm高碳鋼武士牙硬木鋸片		49-25-1151	910

新款 木工鋸片

特色

- 優化的鋸齒可快速切割木材
- 展開的刀身形狀切入更容易
- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片

品名	切割材料	1片包	牌價
35mm高碳鋼木工鋸片		49-25-1101	455
64mm高碳鋼木工鋸片		--	582
89mm分段式高碳鋼木工鋸片		49-25-1121	728



新款 特殊鋸片

特色

- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片
- 雷射刻出，可輕鬆識別刀片應用
- 專業的切割、刮削、研磨配件

品名	切割材料	1片包	牌價
5合1石膏板鋸片		--	946
2合1混合硬質合金鋸片		49-25-2261	1,000
鑽石砂鋸片		49-25-2271	3,273
3合1刮刀板		49-25-2221	728



新款 磨切機配件組

特色

- 通用其他大廠牌機型，OPEN-LOK™設計，方便於平齊切割和快速更換鋸片
- 適合切割釘子、有色金屬、PVC、木材

品名	切割材料	3片包	牌價
OPEN-LOK多用途鋸片組 (3入)		49-10-9001	1,819

品名	切割材料	3片包	牌價
OPEN-LOK多用途鋸片組 (3入)		49-10-9005	2,000



品名	產品編號	牌價
魔切機集座配件	49-90-2420	727



品名	產品編號	牌價
魔切機深度尺	49-90-2430	727

品名	產品搭配使用	產品編號	牌價
M18魔切機吸座接頭+配件包	M18 BMT專用	49-90-2400	1,091

美製階梯鑽頭系列



型號 48-89-9301

品名：階梯鑽頭4mm-12mm
牌價：\$1,855
段數：9
柄徑：6mm
總長：65mm
鑽孔尺寸：(mm)
4/5/6/6.5/8/
9/10/11/12



型號 48-89-9320

品名：階梯鑽頭4mm-20mm
牌價：\$2,100
段數：9
柄徑：8mm
總長：65mm
鑽孔尺寸：(mm)
4/6/8/10/12/
14/16/18/20



型號 48-89-9332

品名：階梯鑽頭M6-M32 (32.5mm)
牌價：\$4,500
段數：13
柄徑：10mm
總長：92mm
鑽孔尺寸：(mm)
6.5/8.5/10.5/12.5/14.5/16.5/
18.5/20.5/23.5/25.5/28.5/30.5/
32.5



型號 48-89-9335

品名：階梯鑽頭6mm-35mm
牌價：\$4,800
段數：14
柄徑：10mm
總長：90mm
鑽孔尺寸：(mm)
6/8/10/12/14/16/18/20/
22/24/26/28/30/32/35



JAM-FREE性能特點是雙槽設計提供比競爭對手快2倍的孔時間和長達4倍的使用壽命。每次充電可鑽多出50%的孔數，提高用戶生產效率。



型號 48-89-9261

品名：鍍鈦階梯鑽頭
4mm-12mm
牌價：\$2,455
段數：9
六角接頭，可用於
衝擊起子機



型號 48-89-9263

品名：鍍鈦階梯鑽頭
4mm-20mm
牌價：\$2,909
段數：9
六角接頭，可用於衝
擊起子機



型號 48-89-9265

品名：鍍鈦階梯鑽頭
4mm-30mm
牌價：\$5,091
段數：14
六角接頭，可用於衝
擊起子機

圓穴鋸套裝組



內容物	7件組 49-22-4083	9件組 49-22-4006	15件組 49-22-4175
尺寸mm	19mm 22mm 25mm 29mm 32mm	19mm 22mm 25mm 29mm 38mm	19mm 22mm 25mm 29mm 35mm 38mm 44mm 51mm 54mm 57mm 64mm
尺寸inch	3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4"	3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/2"	3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-3/8" 1-1/2" 1-3/4" 2" 2-1/8" 2-1/4" 2-1/2"
中心刀	3/8" (49-56-7010)	3/8" (49-56-7010)	3/8" (49-56-7010) 7/16" (49-56-9100)
中心鑽頭		1/4"x3-1/2" (49-56-8010)	1/4"x3-1/2" (49-56-8010)
其他	1/8"六角鍵 隔環	1/8"六角鍵 隔環	隔環 1-1/2"墊圈
牌價	3,500	4,500	8,000



中心鑽頭



型號	49-56-8000	49-56-8010	49-56-8005
柄尺寸	1/4" x 4"三角邊	1/4" x 3-1/2" 三角邊	1/4" x 3-1/2"
材質	高速鋼 / HSS	高速鋼 / HSS	碳鋼 / Carbide
適用 中心刀 型號	49-56-6950 49-56-7000 49-56-7055 49-56-7130 49-56-7140	49-56-7010 49-56-7150	49-56-6950 49-56-7000 49-56-7055 49-56-7130 49-56-7140
牌價	200	160	200
包裝數	1	1	1
用途	木材, 金屬, 石膏板, 石膏, 塑料, 玻璃纖維		玻璃纖維, 水泥板, 瓷磚, 磚塊

耐用

- Thunderbolt™ 錐形網結構設計, 防止破裂

通用性

- 與大多數品牌共用

精準鑽孔

- 135°尖頭設計, 準確開孔防止打滑



- 3角邊柄設計, 夾頭緊固抓緊, 不會鬆滑

其他



型號	49-56-6560	49-67-0120
品名	隔環	1-1/2"墊圈
適用圓穴鋸 尺寸	1-1/2"以上	搭配49-56-6560使用
牌價	240	58
包裝數	1	1

TWIST RELEASE™ 快速更換中心刀

- 免工具更換
- 可搭配所有品牌的圓穴鋸使用
- 不需要扳手
- 可用在30mm以內的圓穴鋸



TWIST RELEASE™

中心刀

- 通用**
- 適用於所有主要品牌的圓穴鋸
 - 搭配任何1/4"的中心鑽頭或三角邊鑽
- 耐用**
- 由淬硬鋼材和合金鋼材製成，具有更高的耐用性
- 快拆中心刀**
- 免工具更換
 - 可搭配所有品牌的圓穴鋸使用
 - 不需要扳手



中心刀 (含中心鑽)

型號	49-56-7010	49-56-7000	49-56-6950	49-56-7055	49-56-7040	49-56-9100	49-56-7250
適用夾頭尺寸	3/8"	7/16"	1/4"	7/16"	3/8"	7/16"	3/8"
適用圓穴鋸尺寸	14-30mm以內			32mm以上			
牙數	1/2"-20	1/2"-20	1/2"-20	5/8"-18	5/8"-18	5/8"-18	5/8"-18
適用中心鑽頭型號	49-56-8000, 49-56-8010, 49-56-8005		49-56-8000, 49-56-8005		49-56-8000, 49-56-8010, 49-56-8005		
牌價	380	320	300	680	380	680	680
包裝數	1	1	1	1	1	1	1



Up to 50% Longer Life

在惡劣環境條件使用下
仍保有**精準度**和**耐久性**

MILWAUKEE™

的工具油漆筆可寫於任何
粗糙、灰塵、水泥塊、油性、
PU地板表面。



油漆筆 (12入/盒)

牌價:1,910



白 48-22-3711



黃 48-22-3721



黑 48-22-3731



紅 48-22-3741



綠 48-22-3751



藍 48-22-3761



橘 48-22-3771



可寫在油性/粗糙表面

可寫在灰塵/水泥塊表面

斜粗頭馬克筆 (36入/桶)

牌價:3,273

黑 48-22-3130



工程筆 (36入/桶)

牌價:1,964



黑 48-22-3100



紅 48-22-3170



藍 48-22-3180



綠 48-22-3190



工程筆 (4入/卡) 黑 48-22-3104

牌價:330



細字工程筆 (12入/盒)

牌價:1,000

黑 48-22-3160





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

數據通信手工工具

Data Comm VDV Tools



4合1多功能鉤具 48-22-2145

■ 產品特色：

- 採用精密雙邊螺絲頭，十字和一字頭，還帶有撬棒和鉤具。這款4合1多功能鉤具讓您只需使用一種工具就能執行4個不同的應用，減少作業時所需攜帶的其他工具數量。

- 產地台灣

■ 內容物：

- 鉤具 x1
- 撬棒 x1
- #0 十字螺絲頭 x1
- 1/8" 一字螺絲頭 x1



牌價：582

電工剪刀 48-22-4045

■ 產品特色：

- 此新款電工剪刀採用Milwaukee設計的BOLT LOCK緊固設計，讓刀片不易鬆動。全金屬手柄和舒適的握把為您提供最大的槓桿作用；鋸齒空隙可防止刀片在剪切時滑牙。

- 產地台灣

■ 內容物：

- 電工剪刀 x1



牌價：1,237

水晶頭壓接鉗 48-22-3075

■ 產品特色：

- 設計用於安裝RJ11(電話系統)和RJ45(電腦網路)水晶頭，並提供力道一致的準確壓接。這種獨特的設計讓您在壓接時施出相同的力道，水晶頭易於辨識線位順序且快速穿線。

- 產地台灣

■ 內容物：

- 水晶頭壓接鉗 x1



牌價：2,909

通用剝線器 48-22-3065

■ 產品特色：

- 專為Cat-3至Cat-6網路線所設計的剝線器，具有優化的指環和可調節刀片的高度，為您提供舒適的單手操作。

- 產地台灣

■ 內容物：

- 通用剝線器 x1



牌價：691

壓線工具 (含刀，不含鹼性電池) 48-22-2179

■ 產品特色：

- 使用此工具時即可體驗最佳施工效果和可見性。全新延伸壓線專用刀片110，可以在擁擠的空間更輕鬆地使用。內建式LED燈，確保在暗處也看得到面板。

- 產地台灣

■ 內容物：

- 壓線工具 x1
- 延伸壓線專用刀片110 x1



牌價：4,364

延伸壓線專用刀片110

48-22-2166



牌價：819

壓線專用刀片110/66

48-22-2167



牌價：509

小型工具包 48-22-8118

■ 產品特色：

- 專門設計用於每日所需的基本工具包。採用1680D尼龍材質，使用壽命延長5倍，鉚接接縫讓袋子強度提高4倍。具有快速連接皮帶環，可以快速連接上皮帶或拆下。還有一個鏈帶，設計方便攜帶小電線或小膠帶。

■ 內容物：

- 小型工具包 x1



牌價：691

工具包 48-22-8119

■ 產品特色：

- 專門設計用於每日所需的基本工具包。採用1680D尼龍材質，使用壽命延長5倍，鉚接接縫讓袋子強度提高4倍。具有快速連接皮帶環，可以快速連接上皮帶或拆下。還有一個掛帶，設計方便攜帶小電線或小膠帶。

■ 內容物：

- 工具包 x1



牌價：819



SHOCKWAVE IMPACT DUTY TM

可精確的
配合工作



防止剝離
減少擺動

優化承受
扭力區塊

可吸收3倍的扭力與衝擊

美沃奇獨家
76號合金
鋼材配方
耐磨損
也耐衝擊

型號	品名	單價
48-32-4363D	110mm高張力PH1起子頭 (10入)	\$728
48-32-4364D	110mm高張力PH2起子頭 (10入)	\$728
48-32-4365D	110mm高張力PH3起子頭 (10入)	\$728




型號	品名	單價
48-32-4360D	65mm高張力PH1起子頭 (10入)	\$455
48-32-4361D	65mm高張力PH2起子頭 (10入)	\$455
48-32-4362D	65mm高張力PH3起子頭 (10入)	\$455



型號	品名	單價
48-32-4802	150mm高張力PH2起子頭 (1入)	\$173
48-32-4562	88mm高張力PH2起子頭 (1入)	\$137
48-32-4602	50mm高張力PH2起子頭 (5入)	\$219
48-32-5004	50mm高張力PH2起子頭 (15入)	\$528

產品特色

- 比一般傳統起子頭高出30倍以上的壽命
- 美國美沃奇全球獨家配方 76號合金鋼，採一體成型製成，降低斷裂風險。



Milwaukee™

美沃奇™

個人安全防護裝備



**注意安全
保持生產效率**





Milwaukee Tool 美沃奇電動工具花許多時間來了解用戶的需求，並從頭開始開發個人防護設備，並提供安全帽以使用戶適應各種工作，並戴上安全眼鏡，這些眼鏡可以使用持久的防霧鏡片進行全天佩戴。

Milwaukee Tool 美沃奇電動工具專注於創建創新的PPE個人防護設備解決方案，該解決方案不會減慢用戶的速度，幫助他們保持安全、保持生產力。



專業版工程反光背心

裝的更多 增強的口袋



15個口袋



增強的前口袋



舒適夾棉項圈

15個口袋

外部:

- 2個麥克風標籤
- 1個ID透視口袋
- 2個胸前口袋
- 4個加固筆袋
- 2個加固的槍型口袋
- 1個平板電腦口袋

內部:

- 1個胸前口袋
- 2個槍型口袋

ANSI/ISEA 107-15
TYPE R CLASS 2
CSA Z96-15
CLASS 2



內部尺寸調整

安全的拉鏈開合



防掉落保護

後拉鏈
平板電腦口袋

尺寸	螢光色 - ANSI/CSA	牌價
S/M	48-73-5081	1,091
L/XL	48-73-5082	1,091

工程反光背心

裝的更多

10個口袋

外部:

- 2個麥克風標籤
- 1個ID透視口袋
- 2個胸前口袋
- 4個加固筆袋

內部:

- 1個胸前口袋

安全的
拉鏈開合



內部尺寸調整



防掉落保護

尺寸	螢光色 - ANSI/CSA	牌價	橘色 - ANSI/CSA	牌價
S/M	48-73-5061	728	48-73-5071	728
L/XL	48-73-5062	728	48-73-5072	728

防割手套

防割保護層級



可用於防護：

- 摩擦
- 耐切割
- 撕裂
- 穿刺



最常見的手受傷的人，
通常是戴錯手套和沒有戴手套

防割手套

高耐用性
全天舒適



防割層級：



第3級丁腈浸膠處理手套

	1雙	尺寸	牌價
第1級防割	48-22-8901	M	273
	48-22-8902	L	
	48-22-8903	XL	
第3級防割	48-22-8931	M	637
	48-22-8932	L	
	48-22-8933	XL	
第5級防割	48-22-8951	M	873
	48-22-8952	L	
	48-22-8953	XL	

綠色防護手套

更合身
更好的保護

新



防割層級：



第2級綠色防護手套

	1雙	尺寸	牌價
第2級防割	48-73-8921	M	364
	48-73-8922	L	
	48-73-8923	XL	

	第1級防割手套	第3級防割手套	第5級防割手套	第2級綠色防護手套
材質規格	13	15	13	15
耐切割	A1	A3, HPPE	A5, HPPE	A2, HPPE
SMARTWIPE™	✓	✓	✓	✓
EN等級	EN388: 3121A	EN388: 4343C	EN388: 4X44E	EN388: 3242B
絕緣				
拇指加固				✓

防割手套 / 袖套

進階防割手套

高靈巧性
更耐用



SMARTWIPE
Touch Screen Compatible
Fingertips & Palms

可觸控螢幕

增強的丁腈塗層
在拇指和食指之間

持久耐用的丁腈塗層

18號針織
提供全面的機動性

更輕巧&透氣的背部

色帶手環
易於辨識切割層級



	1雙	尺寸	牌價
A2防割等級	48-73-7121	M	560
	48-73-7122	L	
	48-73-7123	XL	
A3防割等級	48-73-7131	M	700
	48-73-7132	L	
	48-73-7133	XL	
A4防割等級	48-73-7141	M	850
	48-73-7142	L	
	48-73-7143	XL	
A5防割等級	48-73-7151	M	920
	48-73-7152	L	
	48-73-7153	XL	
A6防割等級	48-73-7001	M	873
	48-73-7002	L	
	48-73-7003	XL	
A7防割等級	48-73-7011	M	1,055
	48-73-7012	L	
	48-73-7013	XL	
A8防割等級	48-73-7021	M	1,236
	48-73-7022	L	
	48-73-7023	XL	
A9防割等級	48-73-7031	M	1,309
	48-73-7032	L	
	48-73-7033	XL	

防割袖套

更合身
更好的保護



	1雙	尺寸	牌價
第3級防割	48-73-9030	16"	637
	48-73-9031	18"	
第5級防割	48-73-9050	16"	909
	48-73-9051	18"	

工作手套

多用途工作手套

高耐用性 全天舒適



MET 型號#	尺寸	牌價
48-73-8521	M	819
48-73-8522	L	
48-73-8523	XL	

羊皮手套

新

舒適皮革 增強型手掌



MET 型號#	尺寸	牌價
48-73-0011	M	909
48-73-0012	L	
48-73-0013	XL	

防衝擊手套

新

衝擊防護 增強耐用性



MET 型號#	尺寸	牌價
48-73-8551	M	1,455
48-73-8552	L	
48-73-8553	XL	

	羊皮	防衝擊
束口	安全鉤&環扣	安全鉤&環扣
SMARTWIPE™	✓	
加強手掌	✓	✓
指關節加固		✓
耐衝擊		2

防落安全繩



防止掉落的
工具造成
人身傷害



節省時間來到地面
取回掉落的物品

高空作業時的束線工具可減少受傷風險

鎖定防落安全繩

減震吸收



雙鎖登山扣



一體成形旋轉設計



ANSI/SEA
121-18



MET				
48-22-8810A	4.5 kg	0.91m	4.5KG工具防落安全繩	1,000
48-22-8815A	6.8 kg	0.91m	6.8KG工具防落安全繩	1,437
48-22-8811A	4.5 kg	1.37m	4.5KG加長版工具防落安全繩	1,309

MET				
48-22-8850	15.8 kg	0.91m	15.8KG工具防落安全繩	4,400



錨帶

更多工具，更多地點

超大D形環
掛鉤5個登山扣



840D耐磨材質

可懸掛最大
10磅的工具



環繞在欄杆和橫樑

MET 型號#	重量標示	包裝數量	說明	牌價
48-22-8823A	4.5 kg	一包3入	手工具掛繩	455

手腕掛繩

全天舒適

快速連接防落
安全繩系統



一體成形旋轉設計

顏色編碼
容易識別重量

軟式可調手環

安全鉤&環扣
增加了安全性

ANSI/ISEA
121-18

MET 型號#	重量標示	說明	牌價
48-22-8830	2.2 kg	腕式工具防落安全繩5LB	637



美沃奇™

PACKOUT™

配套模組化系統工具箱



Most

Versatile Durable

最多**功能**
且耐用

Modular

Storage System

模組化
儲存系統

Fully

Customize Your Storage

客製化
搭配

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱

Milwaukee 使用創新的PACKOUT™模組化儲存系統工具箱，徹底改變了工具的運輸、組織和存儲方式。

主要設計是提供用戶多元化的工具箱堆疊配置，讓工具箱有組織和存儲的能力。

PACKOUT™配套是目前業界功能最全面，最耐用的模組化存儲系統工具箱。



地表最強工具箱配套

配套10"手提工具袋 (小)

48-22-8311

基本規格:

35個口袋
尺寸:長381x寬249x高483mm
重量:3.45kg

產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統
工具箱的一部分
使用1680D及1800D防彈布料
抗衝擊的一體成形底座
22.6公斤的承重能力
產地:中國



牌價:10,364

配套15"手提工具袋 (中)

48-22-8316

基本規格:

65個口袋
尺寸:長457x寬254x高503mm
重量:4.77kg

產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統
工具箱的一部分
使用1680D及1800D防彈布料
抗衝擊的一體成形底座
22.6公斤的承重能力
產地:中國



牌價:13,636



配套智能收納箱 48-22-8436

基本規格：

5個可移動的內置物盒
重量：1.07kg

薄小



產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地：以色列

牌價：1,546

配套智能收納箱 48-22-8431

基本規格：

10個可移動的內置物盒
重量：2.06kg

薄大



產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地：以色列

牌價：2,455

配套智能收納箱 48-22-8435

基本規格：

5個可移動的內置物盒
重量：1.5kg

小



產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地：以色列

牌價：1,637

配套智能收納箱 48-22-8430

基本規格：

10個可移動的內置物盒
重量：2.9kg

大



產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地：以色列

牌價：2,873

配套智能收納箱 48-22-8432

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地：以色列

基本規格：

最大載重力：22.7kg
重量：3.26kg

高



牌價：4,182

配套抽屜收納箱 48-22-8433

基本規格：

最大載重能力：18kg
重量：5.3kg

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
可拆卸抽屜，方便在工作現場使用
包含2個大抽屜（每個承重3.6kg）
包含8個小抽屜（每個承重1.8kg）
鎖定安全桿可保持抽屜鎖定，在運輸時保持安全
產地：以色列



牌價：6,000

配套科技背包

48-22-8300

基本規格：

58個口袋
重量：3.8kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
附側肩背帶
1680D尼龍材質，比一般尼龍布料耐用2倍
有一個硬殼口袋可保護電子產品
底部有防撞設計
產地：中國



牌價：5,091

配套保冷袋

48-22-8302

基本規格：

5個口袋
重量：1.7kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
附側肩背帶
使用1680D尼龍材質，比一般尼龍布料耐用2倍
雙重保溫，可使內容物保冷長達24小時
當裡面的冰塊融化時，外部不會產生水滴
前口袋可以放ipad或其他電子物品
側邊有內置式開瓶器或也可掛捲尺
底部有防撞設計
產地：中國



牌價：3,273

15" 配套側背包

48-22-8321

基本規格：

2個外部口袋
重量：1.0kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
附側肩背帶
1680D尼龍材質，比一般尼龍布料耐用2倍
15" 內部儲存空間和兩個外部口袋
底部有防撞設計
產地：中國

耐撕裂
布料



**TEAR
RESISTANT
MATERIAL™**

優化的
存儲容量



**OPTIMIZED
STORAGE
CAPACITY™**



牌價：3,364

配套20" 工具袋

48-22-8322

基本規格：

2個外部口袋
6個內部口袋
重量：2.2kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
附側肩背帶
1680D尼龍材質，比一般尼龍布料耐用2倍
寬敞的儲物箱
加強雙側邊
底部有防撞設計
產地：中國



牌價：4,000

配套工具箱 (客製海綿) 48-22-8450

基本規格:

最大載重能力:75kg
重量:2.58kg

客製
海綿



產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
客製海綿
金屬加強四周固定柱
產地:中國



海綿
48-22-8451



牌價:3,273

牌價:818

配套工具箱 48-22-8424

基本規格:

最大載重能力:34kg
重量:4.58kg

中



產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
金屬加強上把手
金屬加強四周固定柱
內附置物盒托盤
可另外上鎖
產地:以色列

牌價:4,000

配套工具箱 48-22-8425

基本規格:

最大載重能力:45kg
重量:5.49kg

大

產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
金屬加強上把手
金屬加強四周固定柱
內附置物盒托盤
可另外上鎖
產地:以色列



牌價:4,728

配套工具箱 XL 48-22-8429

基本規格:

最大載重力:45.4kg
重量:6.41kg

高

產品特色:

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
內附置物盒托盤
產地:以色列



牌價:6,545

配套工作推車

48-22-8427

基本規格：

最大載重能力：113kg

重量：10.9kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部份

使用耐抗衝擊材料

IP65防水膠條/防潑水/防塵認證

完全收納手把，可收納至50公分

金屬加強四角固定柱

內附置物盒托盤

可另外上鎖

9"工業級輪胎

產地：以色列



牌價：9,091

配套長型工作推車

48-22-8428

基本規格：

最大載重能力：113.6kg

儲藏容量：132L

重量：14.5kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分

使用耐抗衝擊材料

IP65防水膠條/防潑水/防塵認證

9"工業級輪胎

產地：以色列



牌價：12,728

配套抽屜工作推車

48-22-8420

基本規格：

最大載重能力：113kg

重量：13.2kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分

使用耐抗衝擊材料

完全收納手把，可收納至50公分

金屬加強四角固定柱

內部隔板及置物盒托盤

9"全地形輪胎

產地：以色列



牌價：16,909

配套系統工作台車

48-22-8410

基本規格：

最大載重能力：114kg

重量：5.0kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化

系統工具箱的一部分

使用耐抗衝擊材料

QUICKSTOP™ 腳踏板可瞬間固定

光滑滾輪，運行順暢

腳輪可固定

產地：以色列



牌價：5,091

配套固定板

48-22-8497

大

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部份
使用耐抗衝擊材料
金屬加固安裝軌道
快速對齊並排安裝
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：68kg
運輸載重力：34kg
重量：2kg



牌價：3,273

配套固定板

48-22-8496

小

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部份
使用耐抗衝擊材料
金屬加固安裝軌道
快速對齊並排安裝
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：22.7kg
運輸載重力：11.4kg
重量：0.7kg



牌價：1,600

配套固定板

48-22-8485

基本規格：

最大載重能力：
牆面23kg、地面45kg
重量：1.5kg

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部份
使用耐抗衝擊材料
可安裝於牆壁和地板
金屬加固的安裝孔
16"孔距，可輕鬆安裝螺栓
產地：以色列



牌價：1,818

配套層架用層板

48-22-8481

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
多功能安裝，兼容E-Track
金屬加強框架，耐衝擊
輕鬆移動
產地：以色列

基本規格：

重量：2.91kg
最大載重能力：22kg



牌價：2,728

配套層架組

48-22-8480

產品特色：

PACKOUT™配套模組化系統工具箱的一部分
內含兩個PACKOUT™機架架子和兩個20英寸長的E-Track，可將機架系統連接和安裝到各種表面上，包括貨車、卡車、拖車、車庫和商店牆壁
多功能安裝，兼容E-Track
金屬加強框架，耐衝擊
輕鬆移動
產地：以色列

基本規格：

重量：6.0kg
最大載重能力：22kg



牌價：7,636

配套工具箱 (高)

48-22-8422

基本規格:

最大載重能力: 34kg
重量: 2.5kg

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
產地: 以色列



牌價: 4,273

配套保冷箱

48-22-8460

基本規格:

最大載重能力: 22kg
內部尺寸: 長33x寬19.5x高24cm
重量: 2.8kg

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
可保冷高達30小時
產地: 以色列



牌價: 5,819

配套收納箱

48-22-8440

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
可堆疊或懸掛在配套固定板上
雙側把手, 方便移動
產地: 以色列

基本規格:

最大載重能力: 23kg
存儲容量: 1872立方英寸
重量: 2.31kg



牌價: 2,728

配套XL保冷箱

48-22-8462

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
IP65防水膠條/防潑水/防塵認證
可保冷高達5天
產地: 以色列

基本規格:

內部最大載重能力: 45kg
頂部最大載重能力: 136kg
儲存容量: 37L (48罐飲料)
重量: 8.8kg



牌價: 12,727

配套收納箱分隔片

48-22-8040

基本規格:

專為48-22-8440設計的分隔片
重量: 0.3kg

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料



牌價: 909

配套保冷箱分隔片

48-22-8041

基本規格:

專為48-22-8462設計的分隔片
重量: 0.3kg

產品特色:

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料



牌價: 1,091

配套工作桌板

48-22-8488

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
緊固件就緒的安裝表面
可更換的海洋膠合板表面
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：2.5kg



牌價：3,091

配套抽屜收納箱 (2+1抽)

48-22-8447

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
金屬滾珠軸承滑軌抽屜
金屬加強四邊角座
抽屜有隔層方便收納
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：10.66kg



牌價：10,909

配套抽屜收納箱 (4抽)

48-22-8444

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
金屬滾珠軸承滑軌抽屜
金屬加強四邊角座
抽屜有隔層方便收納
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：10.89kg



牌價：11,819

配套抽屜收納箱 (2抽) 48-22-8442

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：9.11kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
金屬滾珠軸承滑軌抽屜
金屬加強四邊角座
抽屜有隔層方便收納
產地：以色列

牌價：8,182

抽屜隔板 (2抽專用)



48-22-8472
牌價：500



海綿 (2片入)

48-22-8452



牌價：728

配套抽屜收納箱 (3抽)

48-22-8443

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：10.21kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
金屬滾珠軸承滑軌抽屜
抽屜有隔層方便收納
產地：以色列

牌價：9,091



抽屜隔板 (3抽專用)
48-22-8473
牌價：500



配套收納櫃

48-22-8445

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
快速存取儲物門
可安全懸掛或堆疊
金屬加強四邊角座
產地：以色列

基本規格：

最大載重能力：22kg
重量：7.25kg



牌價：8,182

配套4"單叉勾

48-22-8328

基本規格:

最大載重能力:6.8kg
重量:0.18kg



牌價:636

配套網掛小儲物盒

48-22-8342

基本規格:

最大載重能力:9kg
重量:0.46kg



牌價:1,364

配套7勾

48-22-8329

基本規格:

最大載重能力:9kg
重量:0.28kg



牌價:1,091

配套長柄工具收納架

48-22-8348

基本規格:

最大載重能力:7.3kg
重量:0.46kg



牌價:1,273

配套多功能掛勾架

48-22-8344

基本規格:

最大載重能力:9kg
重量:0.28kg




牌價:1,091

配套小磁盤

48-22-8070

基本規格:

重量:0.24kg



牌價:455

配套磁吸收納架

48-22-8346

基本規格:

重量:1.07kg




牌價:1,637

配套大磁盤

48-22-8071

基本規格:

重量:0.46kg



牌價:746

配套杯架 48-22-8336

基本規格:

最大載重能力: 6.8kg

重量: 0.17kg



牌價: 545

配套長直掛勾

48-22-8330

最大載重能力: 11.3kg

掛勾長度: 22.8cm

重量: 0.5kg



牌價: 818

配套長彎掛勾

48-22-8331

最大載重能力: 11.3kg

掛勾長度: 15.2cm

重量: 0.5kg



牌價: 818

配套 L 掛勾

48-22-8332

最大載重能力: 11.3kg

掛勾長度: 22.9cm

重量: 0.69kg



牌價: 909

配套4"x4"小儲物盒

2入

48-22-8062

數量: 2入

重量: 0.23kg



牌價: 545

配套4"x8"大儲物盒

2入

48-22-8063

數量: 2入

重量: 0.5kg



牌價: 727

配套 S 掛勾

48-22-8333

最大載重能力: 11.3kg

掛勾長度: 10.2cm

重量: 0.27kg



牌價: 727

配套短直掛勾

48-22-8334

最大載重能力: 6.8kg

掛勾長度: 10.2cm

重量: 0.27kg



牌價: 545

配套短彎掛勾

48-22-8335

最大載重能力: 6.8kg

掛勾長度: 7.6cm

重量: 0.09kg



牌價: 545

配套滾筒收納架

48-22-8337

最大載重能力:2.3kg
重量:0.32kg



牌價:1,364

配套螺絲起子收納架

48-22-8341

最大載重能力:6.8kg
螺絲起子插槽數:34個
重量:0.22kg



牌價:818

配套M12電池收納架

48-22-8338

最大載重能力:2.7kg
儲存電池數量:4個
重量:0.22kg



牌價:1,000

配套電動工具收納架

48-22-8343

最大載重能力:11.4kg
重量:1.27kg



牌價:2,000

配套M18電池收納架

48-22-8339

最大載重能力:9.0kg
儲存電池數量:4個
重量:0.36kg



牌價:1,273

配套方型收納盒

48-22-8347

最大載重能力:9.0kg
可放4個小儲物盒和2個大儲物盒
重量:0.45kg



牌價:909

配套鉗子收納架

48-22-8340

最大載重能力:6.8kg
重量:0.27kg



牌價:818

配套拖把收納架

48-22-8349

最大載重能力:22.7kg
防滑橡膠把手
重量:1.22kg



牌價:2,000

配套箱用扣具組

4932498643

最大載重能力:11.3kg
重量:0.15kg



牌價:873

配套箱用收納盒

4932498647

含配套箱用扣具組
重量:0.58kg



牌價:1,728

配套箱用掛勾儲物盒

4932498644

含配套箱用扣具組
重量:0.87kg



牌價:2,000

配套箱用小型固定板

4932498648

含配套箱用扣具組
最大載重能力:13.6kg
重量:0.58kg



牌價:1,728

配套箱用M18電池收納架

4932498645

含配套箱用扣具組
儲存電池數量:3個
重量:0.43kg



牌價:1,728

配套箱用長柄收納架

4932498649

含配套箱用扣具組
最大載重能力:11.3kg
重量:0.94kg



牌價:2,546

配套箱用M12電池收納架

4932498646

含配套箱用扣具組
儲存電池數量:3個
重量:0.49kg



牌價:1,728

配套箱用3勾 (J型)

4932498650

含配套箱用扣具組
最大載重能力:13.6kg
重量:0.65kg



牌價:1,909

配套保冷熱杯

48-22-8392R
48-22-8392B

基本規格：

容量：20oz
重量：0.44kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化
系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
18/8不鏽鋼結構 (304不鏽鋼)
雙層中空隔絕冷/熱
雙壁真空絕緣
可洗碗機清洗



牌價：1,545



配套保冷熱杯

48-22-8393R
48-22-8393B

基本規格：

容量：30oz
重量：0.54kg

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化
系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
18/8不鏽鋼結構 (304不鏽鋼)
雙層中空隔絕冷/熱
雙壁真空絕緣
可洗碗機清洗



牌價：1,909

配套工具箱 48-22-8045

產品特色：

PACKOUT™ 配套模組化系統工具箱的一部分
使用耐抗衝擊材料
可存儲與堆疊
可分隔最多6個隔間
包括1個長隔板和4個小隔板
金屬加強手柄

基本規格：

內部最大載重能力：
11.3kg
重量：1.36kg



牌價：2,182



美沃奇™

PERSONAL LIGHTING

個人照明燈系列



ADAPTS . PERFORMS . SURVIVES

改變。應用。適應

MILWAUKEE™ 在同業界率先推出了一系列高性能個人照明燈。專為 ADAPTS / 改變，PERFORMS / 應用和 SURVIVES / 適應而設計。MILWAUKEE™ 燈具能承受工地上最惡劣的環境，能將最好的電池技術和LED技術結合在一起，提供方便、便攜的解決方案，提高生產力和安全性。



**全天
運行***



超過
**2,000 次
充電**



充電時間
快3倍**

* 取決於使用模式選擇和以每日10小時工作為計算標準
** 和0.5a的充電頻率相比

USB鋰電充電組 L4 PPS-301 牌價:3,636

鋰電池芯 L4 B3 牌價:909

以2.1A的充電速率快速充電

30分鐘內充飽50%、在1小時內充飽80%、在2小時內充飽100%

可使用牆上插座或USB傳輸線方便地為USB電池充電

LED電量顯示器，可快速檢查電量



隨身USB筆燈

牌價:3,091

型號:IR PL250-0



USB傳輸線
IP54防潑水認證
附加雷射光點的設計
可承受從2公尺高處摔落
保護性橡膠，當雙手需要施工時，
嘴巴還可咬著筆燈

基本規格：

USB輸入:DC-5V
重量:0.06kg(含電池)

使用時間：

高	低
250流明	50流明
2小時	9小時

隨身USB手電筒

牌價:3,273

型號:IR FL500-0



USB傳輸線
IP67防潑水認證
可承受從2公尺高處摔落
500流明集中光束輸出
可夾在口袋和帽沿，
方便攜帶

基本規格：

USB輸入:DC-5V
重量:0.1kg(含電池)

使用時間：

高	中	低
500流明	100流明	10流明
3.5小時	16小時	40小時

隨身USB工作頭燈

牌價:3,273

型號:IR HL450-0



USB傳輸線
IP54防潑水認證
可承受從2公尺高處摔落
450流明聚光和泛光照明輸出
可拆卸式燈頭，變成掌上型任務照明
提供多角度調整的磁性照明

基本規格：

USB輸入:DC-5V
重量:0.12kg(含電池)

使用時間：

綜合模式	聚光低	聚光高	泛光低	泛光高
450流明	100流明	250流明	50流明	250流明
2.5小時	8小時	4小時	14小時	4小時

隨身USB摺疊磁吸泛光燈

牌價:3,286

型號:IR FFL



含USB-C傳輸線，作為充電使用
IP54防水防塵認證
可承受2m衝擊
500流明的TRUEVIEW™高清晰輸出
耐用的鋁製框架和整合式磁鐵，多重安裝方式

基本規格：

USB輸入:DC-5V
重量:0.22kg

使用時間：

高	中	低
500流明	250流明	100流明
4小時	8小時	12小時

隨身USB摺疊磁吸泛光燈

牌價:4,091

型號:L4 FFL-301



35cm長USB傳輸線
IP54防潑水/防塵認證
頭燈可調整210度
強力內建式磁鐵
體積小巧,便於存放在口袋中
耐衝擊和耐化學性的鏡片
充電時間 2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
重量:0.18kg (空機)

使用時間:

泛光 高 / 中 / 低
550/250/100流明
2.5/6/13.25小時

隨身USB工作頭燈組

牌價:4,091

型號:L4 HL-301



可超過2,000次充電

35cm長USB傳輸線
IP53防潑水/防塵認證
5種輸出模式
7段調整燈頭照射角度
有夾子和橡膠止滑附件
聚光和泛光照明模式
耐衝擊和耐化學性的鏡頭
充電時間 2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
光束距離:52M
重量:0.2kg (空機)

使用時間:

聚光/泛光	高 / 中 / 低	聚光
475流明	300/150/25流明	300流明
3小時	5/10/33小時	4.5小時

隨身USB工作頭燈

牌價:4,364

型號:L4 HL2-301



35cm長USB傳輸線
IP54防潑水/防塵認證
5種輸出模式
可承受1.8M的跌落
充電時間2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
重量:0.19kg

使用時間:

聚光/泛光	泛光	泛光低	聚光高	聚光低
600流明	400流明	100流明	400流明	100流明
5小時	9小時	20小時	9小時	20小時

隨身USB工作頭燈組

牌價:5,091

型號:L4 HLRP-301



高達600流明的TRUEVIEW™高清晰輸出
具有超薄燈頭,可提供125°的泛光光束覆蓋,視野一覽無餘
電池組在後部設計,在狹窄的空間內可實現最大的機動性,全天候使用均衡設計
配有吸汗超細纖維帶,也可在頭上穿著,並帶有四個隨附的安全帽夾,可牢固連接所有安全帽
IP54防潑水/防塵認證
可承受2M的跌落
充電時間 2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V

重量:0.19kg

使用時間:

泛光高	中 / 低 / 節能
600流明	350/125/25流明
3小時	7.5/13/28小時

隨身USB 360°警示頭燈

牌價:5,091

型號:L4 HLVIS-301



附有安全燈的照明,高達600流明的TRUEVIEW™高清晰輸出,具有多重輸出選項
可以從各個方向觀看可達400M遠
安全帽燈上的夾子具有彈性錶帶,矽膠手柄,包括兩個通用的安全帽夾子,並且與所有安全帽兼容
IP53防潑水/防塵認證
可承受2M的跌落
非常適合在路邊、隧道或地下工作、觀察員、信號員使用
充電時間 2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V

光束距離可達125M遠

重量:0.235kg

使用時間:

聚光/泛光	高 / 中 / 低	聚光
600流明	400/150/25流明	400流明
3.25小時	6/11.5/34小時	6小時

隨身USB手電筒

牌價:4,364

型號:L4 PWL-301



高達500流明的TRUEVIEW™高清晰輸出
燈頭可調角度至最大110°,幫助用戶將光線引導到最需要的地方
耐衝擊、耐化學腐蝕的鏡片,使用壽命更長

基本規格:

額定電壓:DC-4V

重量:0.235kg

使用時間:

高/泛光	低/泛光	聚光
400流明	100流明	500流明
3.5小時	11.75小時	3.5小時

隨身USB頸燈

牌價:5,819

型號:L4 NL400-301



35cm長USB傳輸線
IP50防潑水/防塵認證
2種輸出模式
充電時間2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V

重量:0.23 kg

使用時間:

高	低
400流明	250流明
2.5小時	8小時

隨身USB金屬輕巧手電筒組

牌價:4,273

型號:L4 FMLED-201



高達800流明的TRUEVIEW™高清晰輸出
多功能智能按鈕設計,顯示電池充電狀態、模式選擇和模式存儲
高輸出的靶心光束提供了聚光的強度,泛光燈的覆蓋範圍很廣
IP67防潑水/防塵認證
可承受4M的跌落
機身長度僅140mm
充電時間 2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
光束距離:150M
重量:0.2kg(空機)

使用時間:

高	低
800流明	100流明
2.5小時	11小時

隨身USB金屬聚光手電筒組

牌價:5,091

型號:L4 TMLED-201



高達1,000流明的TRUEVIEW™高清晰輸出
多功能智能按鈕設計,顯示電池充電狀態、模式選擇和模式存儲
精確的扭曲聚焦可完全控制光束大小和強度
IP67防潑水/防塵認證
可承受4M的跌落
機身長度僅155mm

基本規格:

額定電壓:DC-4V
光束距離:175M
重量:0.2kg(空機)

使用時間:

高	中	低
1,100流明	600流明	100流明
1.5小時	4小時	12小時

隨身USB強光手電筒

牌價:5,819

型號:L4 FL2000-301



35cm長USB傳輸線
IP66防潑水/防塵認證
4種輸出模式
可承受4M的跌落
充電時間2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
重量:0.26kg

使用時間:

主燈	高	中	低
2,000流明	1,300流明	800流明	100流明
	4小時	8小時	24小時

隨身USB磁吸棒燈

牌價:6,182

型號:L4 SL550-301



550流明TRUEVIEW™高清晰輸出
220°垂直旋轉,更好應用
4種模式,前面、後面、兩面同時亮、頂部檢查燈
2種亮度模式,控制亮度輸出及續航力
IP52防潑水/防塵認證
可承受1.8M的跌落
充電時間2小時

基本規格:

額定電壓:DC-4V
重量:0.33kg(空機)

使用時間:

高	低
500流明	200流明
2小時	5小時

筆型燈 (不含鹼性電池)

牌價:1,091



防護橡膠,工作時嘴巴可以咬著

型號:IPL-LED

6000系列鋁板,II型陽極化拋光
耐衝擊和耐化學性的鏡頭
IP67防潑水/防塵認證
重量:0.07kg(空機)



使用時間:

高光束	100流明	3小時	43m光束距離
-----	-------	-----	---------

供電來源



工作頭燈 (不含鹼性電池)

牌價:1,728



超細纖維頭帶

型號:HL-LED

可吸汗水的超細纖維材質頭帶
小巧輕便的設計
IP52防潑水/防塵認證
7段調整燈頭照射角度
3種光源輸出模式
重量:0.1kg(空機)

供電來源



使用時間:

高	中	低
300流明	150流明	25流明
4小時	8.5小時	31小時

工作頭燈 (不含鹼性電池)

牌價:1,819



使用時間:

聚光/泛光	高 / 中 / 低	聚光
450流明	350 / 150 / 25流明	350流明
2小時	4 / 10 / 26小時	4小時

型號:HL-SF

高達450流明的TRUEVIEW™輸出,光束距離可達100M遠
隨附四個通用安全帽夾,用於牢固連接所有安全帽
IP52防潑水/防塵認證
可承受2M高的墜落
配有柔軟的吸汗超細纖維錶帶和前額墊,可全天舒適穿戴
有7段可調位置引導旋轉燈頭
重量:0.1kg(空機)

供電來源



防爆頭燈

牌價:4,691

型號:ISHL LED



使用時間:

聚光綜合高	泛光高	泛光中	泛光低	聚光
310流明	235流明	155流明	25流明	155流明
4小時	6小時	10小時	40小時	8小時

2種頭帶,橡膠與尼龍
可承受從2公尺高處摔落
310流明輸出,光束距離可達100M遠
5種光源輸出模式
有6段可調位置引導旋轉頭燈
隨附4個通用安全帽夾,用於牢固連接所有安全帽
IP64防潑水認證
重量:0.1kg(空機)



供電來源



* 本產品只能使用
Energizer E92 或
Duracell MN2400 電池。



工作襯衫
A-ST26

- 尺寸: S/M/L/XL/2XL
- 產地: 中國
- 牌價: \$1,000



排汗POLO衣
A-ST05

- 尺寸: S/M/L/XL/2XL
- 產地: 中國
- 牌價: \$1,000



帽子 **A-ST02**

- 100%純棉
- 產地: 中國
- 牌價: \$364

工具袋 (M) **902189031**



- 尺寸: 40x25x31cm
- 堅固、防水、600D尼龍材質
- 此版本不附肩背袋
- 產地: 中國
- 牌價: \$1,800

工具袋 (L) **902189032**



- 尺寸: 62x33x35cm
- 堅固、防水、600D尼龍材質
- 可肩背或雙手柄提袋
- 耐用拉鍊
- 產地: 中國
- 牌價: \$2,364

多功能電工袋 **48-22-8112**



- 尺寸: 32.5x26.7x31cm
- 1680D尼龍材質, 耐穿刺
- 15個口袋、手提功能
- 可掛捲尺、附工作背帶
- 產地: 中國
- 牌價: \$1,910

帆布圓筒工具袋

48-22-8270

- 尺寸: 30x30x37cm
- 最大載重能力: 34kg
- 採用加強型帆布, 具有持久的耐用性, 為架線工和電力公用事業為基礎所設計的
- 2個內部口袋
- 底部有耐撞設計
- 排水口設計
- 重量: 0.98kg
- 產地: 中國
- 牌價: \$2,910



橢圓工具收納袋 **48-22-8276**



- 尺寸: 37x21x26.5cm
- 1680D尼龍材質
- 5倍的耐用性
- 2個防刀刺口袋, 總共有12個口袋
- 底部有耐撞設計
- 排水口設計
- 重量: 1.3kg
- 產地: 中國
- 牌價: \$2,910

陳列式工具掛袋 **48-22-8290**



- 專為高空升降箱使用所設計的
- 耐用的乙烯基材料
- 25個口袋
- 排水口設計
- 產地: 中國
- 牌價: \$5,090

腰掛鐵鏈環 **48-22-8149**



- 尺寸: 2.5x10x17.8cm
- 1680D尼龍材質
- 全金屬鉚接環
- 皮帶槽, 最寬可搭配 3" 工作帶
- 牌價: \$546

水桶工具袋 **48-22-8175**



- 水桶專用設計, 可完全使用內外部空間
- 1680D尼龍材質
- 2個外部拉鍊口袋
- 32個外部口袋
- 牌價: \$1,455

M18 SAL2
M18 HOSALC 專用手提袋

- 尺寸: 31.5x8x55cm
- M18 HOSALC工作燈專用
- M18 SAL2三腳工作燈專用
- 可肩背或是手提, 便於運輸
- 耐腐蝕金屬拉鍊
- 重量: 1.42kg
- 牌價: \$3,637

42-55-2137



折疊刀

48-22-1520



- 彈簧輔助開啟，可單手操作
- 不銹鋼滴點刀片，邊緣可磨利，延長使用壽命
- 刀柄附掛繩孔
- 附皮帶夾，可掛在褲子上
- 產地：中國
- 牌價：\$1,000

曲刃折疊刀

48-22-1525



- 線鎖設計，刀刃打開的時候襯片向內彈起來頂住刀片，不讓它折回
- 不銹鋼彎曲刀片，可重磨邊緣，延長刀具壽命
- 掛繩孔，可安全掛在繩上，方便存放
- 尖端穿刺設計，在穿次後可平滑切割
- 附皮帶夾，可掛在褲子
- 可單手翻轉刀片
- 牌價：\$727

多功能美工刀 48-22-1515



- 快速更換刀片
- 防止刀片意外縮回
- 金屬外殼
- 可存放5個額外的刀片
- 內建掛繩孔
- 牌價：\$500

快背美工刀 (第一代)

48-22-1901



- 可單手刀翻轉刀片，速度比傳統式快3倍
- 免工具更換刀片，更換刀片速度比傳統式快5倍
- 剝電線，可剝至10號線
- 附皮帶夾，可掛在褲子
- 牌價：\$900

快背美工刀

48-22-1505



- 刀片槽可存放1片刀片
- 附PH2十字及 1/4"一字起子頭
- 可自行更換6.35mm起子頭
- 可剝線、開瓶
- 免工具更換刀片，比傳統快5倍
- 附皮帶夾和掛繩孔，可掛在褲子或繫繩
- 牌價：\$1,200

快背美工刀片組 48-22-1905



- 5片入
- 微碳化物金屬，提供高達3倍以上的使用壽命
- 精密研磨工藝，加強去除毛刺處理，切割的更銳利
- 強化研磨角度工藝
- 產地：美國
- 牌價：\$128

快背美工刀片組 (50入)

48-22-1950



- 50片入
- 微碳化物金屬，提供高達3倍以上的使用壽命
- 精密研磨工藝，加強去除毛刺處理，切割的更銳利
- 強化研磨角度工藝
- 產地：美國
- 牌價：\$1,200

折疊式手刀鋸

48-22-0307



- 免工具更換刀片，更換刀片比傳統式快10倍
- 可使用於所有軍刀鋸片
- 可折疊，存儲更便利安全
- 橡膠手柄，增加舒適感、防滑
- 產地：台灣
- 牌價：\$1,400

小型鋼鋸 48-22-0012



- 可調整切割長度
- 刀片長度25.4cm
- 免工具更換刀片更換刀片比傳統式快10倍
- 橡膠手柄，增加舒適感、防滑
- 牌價：\$830

12"小型鋼鋸片 18TPI

48-43-0610



- 10片入
- 刀片長度25.4cm
- 雙金屬材質，更耐用
- 用於切割1/4"-1/2"的普通材料
- 產地：美國
- 牌價：\$1,455

9mm快速切割美工刀

48-22-1960



- 自動鎖定滑動，快速調整刀片
- 細節切割刀片，銳利度比一般多50%
- 包覆成型手柄，使用更舒適
- 附皮帶夾，可掛在褲子
- 牌價：\$219

迷彩彈簧鋸齒折疊刀

48-22-1535

- Camo塗層外觀，在各種戶外環境中完美融合
- 線鎖設計，刀刃打開的時候襯片向內彈起來頂住刀片，不讓它折回
- 不銹鋼刀片經過黑色氧化處理
- 附皮帶夾，可掛在褲子
- 可單手翻轉刀片
- 牌價：\$1,455



摺疊式六角扳手 (公制8件組)

48-22-2182



- 包括8個公制尺寸：1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm
- 扳手可旋轉270°，以獲得更好的操作
- 全金屬機身，更加耐用
- 牌價：\$818

摺疊式六角扳手 (星型8件組)

48-22-2184



- 包括8個星型扳手：T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 扳手可旋轉270°，以獲得更好的操作
- 全金屬機身，更加耐用
- 牌價：\$818

L型六角扳手 (公制9件組)

48-22-2186



- L型設計，方便使用
- 黑色氧化表面處理，防鏽、防腐蝕
- 球頭設計，輕鬆處理各種難以到達的角落
- 牌價：\$1,363

M12 FCOT 3"砂輪片

4932464717

- 數量:每盒5入
- 尺寸:3" (76mm)
- 軸心尺寸:10mm
- 產地:德國
- 牌價:\$546



HD18 MS 鐵工圓鋸片

48-40-4070

- 直徑:5-3/8"(136mm)
- 齒數:30
- 軸心:20mm
- 最大轉速:4500RPM
- 厚度:1.6mm
- 產地:日本
- 牌價:\$2,800



HD18 MS 鐵工圓鋸片

48-40-4075

- 直徑:5-3/8"(136mm)
- 齒數:50
- 軸心:20mm
- 最大轉速:4500RPM
- 厚度:1.6mm
- 產地:日本
- 牌價:\$3,000



M18 FMCS 鐵工圓鋸片

48-40-4215

- 直徑:5-7/8" (149mm)
- 齒數:34
- 軸心:20mm
- 最大轉速:4500RPM
- 厚度:1.6mm
- 產地:日本
- 牌價:\$2,500



M18 CCS66 木工圓鋸片

4932256388

- 直徑:7-1/4" (190mm)
- 齒數:48
- 軸心:30mm
- 厚度:2.8mm
- 產地:德國
- 牌價:\$3,400



M18 FCS66 木工圓鋸片

4932464276

- 直徑:7-1/4" (190mm)
- 齒數:24
- 軸心:30mm
- 厚度:1.6mm
- 牌價:\$2,500



M18 FMCS66 鐵工圓鋸片

48-40-4515

- 直徑:8" (203mm)
- 齒數:42
- 軸心:15.87mm
- 最大轉速:5,000RPM
- 產地:日本
- 牌價:\$3,091



M18 FMCS66 鐵工圓鋸片

48-40-4520

- 直徑:8" (203mm)
- 齒數:50
- 軸心:15.87mm
- 產地:日本
- 牌價:\$3,819



M18 FTS210 木工鋸片

FTS21018ACCY01

- 直徑:8-1/4" (210mm)
- 齒數:24
- 軸心:25.4mm
- 最大轉速:7,000RPM
- 厚度:1.4mm
- 牌價:\$1,500



M18 FCOS230 9"砂輪片

4932451490-25

- 數量:每盒25入
- 尺寸:9" (230mm)
- 軸心尺寸:22.23mm
- 產地:德國
- 牌價:\$4,546



M18 FCOS230 9"鑽石圓鋸片

682417001

- 直徑:9" (230mm)
- 軸心:22.2mm
- 牌價:\$3,600



萬向起子頭

48-32-2301

- 內附11個起子頭
- 有磁性六角夾頭接桿
- 支點鎖定在0°或30°角
- 特殊鋼和熱處理,提供最大強度和耐久性
- 產地:中國
- 牌價:\$1,300



戳刺銼鋸 48-22-0104



- 銼孔功能(專利),在石膏板牆開孔的速度快2倍
- 切快速刺過板面
- 橡膠手柄,增加舒適感、防滑
- 產地:台灣
- 牌價:\$600

去毛刺筆 48-22-4255



- 尺寸:1x1x14cm
- 可輕鬆去除銅管和PVC的毛刺
- 用全金屬設計
- 刀片經過熱處理並塗有黑色氧化物
- 防滑夾可夾在衣服的口袋或工具袋中
- 重量:0.02kg
- 牌價:\$273

高空電纜剝皮刀

48-22-1924

- 尺寸:23.8x2.5x3.8cm
- 適用於剝纜線
- 容易掛起
- 不銹鋼刀片
- 刀片護罩可以夾在皮帶上
- STICKWORK™三合一勾環
- 重量:0.15kg
- 產地:台灣
- 牌價:\$1,090



6mm六角鑽尾 (4入)

48-89-4644



- 六角接頭，可用於衝擊起子機
- 與一般材質相比，鈦塗層的使用壽命長達3倍
- 135度角點，啟動時不易打滑
- 尺寸：1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16" (4.8mm), 1/4" (6.4mm)
- 牌價：\$455

撞針延長桿

49-72-0152

- M12FNB16專用撞針延長桿
- 更深的切口
- 適合切割波紋金屬
- 快速組裝
- 牌價：\$5,455



保護套

M12 BLPRS專用

49-17-2765

- 牌價：\$1,637



2m/6FT捲尺鑰匙圈

48-22-5506

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 皮帶鑰匙扣
- 5點加強型固定
- 產地：中國
- 牌價：\$337



3m/10FT捲尺

48-22-7812

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 4點加強型固定
- 內置皮袋掛
- 產地：中國
- 牌價：\$364



3m捲尺

48-22-6613

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 5點加強型固定
- 前端洞孔可鐵釘固定
- 產地：中國
- 牌價：\$546



5m/16FT捲尺

48-22-6617

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 5點加強型固定
- 前端洞孔可鐵釘固定
- 產地：中國
- 牌價：\$655



8m/26FT捲尺

48-22-6626

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 5點加強型固定
- 前端洞孔可鐵釘固定
- 產地：中國
- 牌價：\$910



5m全公分自停捲尺

48-22-6845

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 尺帶拉出可長達3m不彎曲
- 5點加強固定
- 耐用的自停機制
- 產地：中國
- 牌價：\$728



8m全公分自停捲尺

48-22-6848

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 尺帶拉出可長達3m不彎曲
- 5點加強固定
- 耐用的自停機制
- 產地：中國
- 牌價：\$955



5m全公分磁性捲尺

48-22-0605

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 5點加強固定
- 專利手指停止設計，在回縮尺帶時可以保護手指
- 尺帶拉出可長達3.6M不彎曲
- 產地：中國
- 牌價：\$728



8m全公分磁性捲尺

48-22-0608

- 捲尺使用尼龍粘著材質保護
- 5點加強固定
- 專利手指停止設計，在回縮尺帶時可以保護手指
- 尺帶拉出可長達3.6M不彎曲
- 產地：中國
- 牌價：\$873



5m全公分強化捲尺 48-22-9706

- EXO360™ 尺帶技術，將整個尺帶360度封裝高密度塗層，保護尺帶邊緣並防止扭結，同時提供最佳的耐磨性
- 可承受24M墜落測試
- 尺帶拉出可長達3M不彎曲
- 手指停止設計，在回縮尺帶時可以保護手指
- 產地：中國
- 牌價：\$873



8m全公分強化捲尺 48-22-9707

- EXO360™ 尺帶技術，將整個尺帶360度封裝高密度塗層，保護尺帶邊緣並防止扭結，同時提供最佳的耐磨性
- 可承受24M墜落測試
- 尺帶拉出可長達3M不彎曲
- 手指停止設計，在回縮尺帶時可以保護手指
- 產地：中國
- 牌價：\$1,237



攜帶式帶鋸機桌

48-08-0260N

- HBS120E / M18 CBS125 機型專用
- 重量:15.4kg
- 產地:中國
- 牌價:\$16,290



鎚鑽集塵罩

48-03-3135

- 尺寸:10.3x17.5cm
- 適用於任何SDS-Plus 免出力鎚鑽機型
- 透明套筒呈現最佳可視性和準確性
- 最長可搭配使用8" SDS Plus鑽頭
- 無須吸塵器
- 牌價:\$909



直角起子轉接頭

48-32-2390



- 優化的Internal Shockzone™設計,吸收峰值扭力並防止鎖破裂
- 1.4"超薄頭,可輕鬆進入工作空間
- 淬硬齒輪可增加扭矩傳遞
- 定制的Alloy76™鋼,可延長使用壽命
- 配有磁鐵吸住鑽頭
- 牌價:\$1,055

M12 FRAIWF 保護套

49-16-2564

- 專為M12 FRAIWF機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料的設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 重量:0.01kg
- 牌價:\$1,273



M12 FHIR14LR FHIR38LR 保護套

49-16-2569

- 專為M12 FHIR14LR/FHIR38LR機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 牌價:1,455



M12 FIW2F38/ M12 FIW2F12保護套

49-16-2562

- 專為M12 FIW2F38/M12 FIW2F12機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 牌價:\$1,254



M12 FID2 保護套

49-16-3453

- 專為M12 FID2機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 重量:0.01kg
- 牌價:1,272



M18 FID3 保護套

49-16-2953

- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 重量:0.01kg
- 牌價:1,546



M18 FIW212 保護套

49-16-2854

- 專為M18 FIW212機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 重量:0.07kg
- 牌價:\$1,545



M18 FMTIW2F12 保護套

49-16-2960

- 專為M18 FMTIW2F12機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 柔性材料,安裝和拆卸都很容易
- 重量:0.45kg
- 牌價:\$1,819



M18 FRT拉釘槍 保護套

M18 FRT-PB

- 專為M18 FRT機型設計
- 輕巧的設計,保護工具和工作表面
- 耐用的特殊橡膠,耐腐蝕性材料設計
- 牌價:\$1,455



1/2"切銅管器

48-22-4250

- 尺寸:5.1x2x4cm
- 切割能力:1/8"- 5/8" (3.1-15.9mm)
- 免工具更換刀片
- 銘轆筒,把手容易掌握
- 重量:0.11kg
- 牌價:\$819



1"切銅管器

48-22-4251

- 尺寸:7.6x2.5x5.7cm
- 切割能力:1/8"- 1-1/8" (3.1-28.5mm)
- 免工具更換刀片
- 銘轆筒,把手容易掌握
- 重量:0.18kg
- 牌價:\$1,182



1.5"切銅管器

48-22-4252

- 尺寸:17.8x4.3x7.1cm
- 切割能力:1/8"- 1-5/8" (3.1-41.3mm)
- 免工具更換刀片
- 銘轆筒,4轆設計
- 鉸刀切割平滑
- 重量:0.56kg
- 牌價:\$3,091



M18 CLT牛筋繩

M18 FBCU/BLLT/LTA可共用

49-16-2712

- 包裝尺寸:3.5x15x17.7cm
- 牛筋繩規格:2.0mm
- 牛筋繩總長:45M
- 高級聚合物材質
- 特殊螺旋式設計
- 重量:0.17kg
- 牌價:\$819



M18 CLT 牛筋繩頭總成

49-16-2714
4932480180

M18 FBCU/BLLT/LTA可共用

- 包裝尺寸:11x11x6.9cm
- 牛筋繩規格:2.0mm
- 牛筋繩總長:6M
- 30秒內簡易安裝
- 特殊螺旋式設計
- 重量:0.8kg
- 牌價:\$1,600



M18 CLT背帶組

49-16-2722

- 尺寸:22.5x8x6cm
- 襯墊可增加使用時身體舒適
- 減少疲勞感
- 牌價:\$873



導軌夾具 PSA-1

M18FPS55專用



• 牌價:\$2,000

導軌連接組件

M18FPS55專用

PSA-2
4932479069



• 牌價:\$1,545

導軌 M18FPS55專用

80公分

GR800
4932479065

牌價:\$4,182

140公分

GR1400
4932479066

牌價:\$6,363

270公分

GR2700
4932479067

牌價:\$11,818



圓鋸片(18T)

M12FCS442專用 4932471310A



- 尺寸:140x20mm
- 牌價:\$1,419

圓鋸片(40T)

M18FPS55專用

48-40-0625



• 牌價:\$1,819

切管鋸片

M18FPCS專用

4932500399



• 牌價:\$3,600

4"砂輪切片

49-94-8400T

- 尺寸:105x1.0x16mm
- 每盒10片
- 牌價:\$364



4"砂輪磨片

49-94-8410T

- 尺寸:100x6x16mm
- 每盒25片
- 牌價:\$1,273



5"砂輪磨片

49-94-8510T

- 尺寸:125x6x22.23mm
- 每盒25片
- 牌價:\$2,046



5"砂輪切片

49-94-8500T

- 尺寸:125x1.0x22.23mm
- 每盒10片
- 牌價:\$682



14"砂輪切片

49-94-8140T

- 尺寸:355x3x25.4mm
- 每盒25片
- 牌價:\$5,455



14"砂輪切片

49-94-8150T

- 尺寸:355x2.5x25.4mm
- 每盒25片
- 牌價:\$5,455



濕式過濾網
M18 FPOVCL專用

49-90-2015
• 牌價:\$910



**集塵袋
(三入)**
M18 FPOVCL
M2FVCL專用

**4932478762
016134002002**
• 牌價:\$818



大型濕式過濾網
M18 FVC23L專用配件

49-90-1990
• 牌價:\$1,236



大型HEPA濾網
M18 FVC23L專用配件

49-90-1977
• 牌價:\$1,727



集塵袋 (5入) 6加侖
M18 FVC23L專用配件

49-90-1979
• 牌價:\$1,727



延長管
M18 FVC23L專用配件

49-90-1987
• 牌價:\$509



軟管
M18 FVC23L專用配件

49-90-1996
• 牌價:\$3,091



地板刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-1988
• 牌價:\$455



地板刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-2011
• 牌價:\$455



AIR-TIP™ 角落刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-2021
• 牌價:\$1,036



AIR-TIP™ 自吸式集塵器
M18 FVC23L專用配件

49-90-2022
• 牌價:\$2,455



AIR-TIP™ 3合1縫隙刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-2023
• 牌價:\$873



AIR-TIP™ 導管拉線器套件
M18 FVC23L專用配件

49-90-2024
• 牌價:\$3,636



AIR-TIP™ 4合1直角清潔刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-2026
• 牌價:\$1,455



AIR-TIP™ 十字刷
M18 FVC23L專用配件

49-90-2035
• 牌價:\$782



**AIR-TIP™ 細長軟管
吸塵套件組**
M18 FVC23L專用配件

49-90-2037



轉接頭
5/8" x 2'
3/8" x 2'
1/2" x 1'
3/8" x 1'
1/4" x 1'

• 牌價:\$2,273

21"割草機刀片 4932479818

- 與M18 F2LM53割草機兼容
- 鋼材提供更高的耐用性和使用壽命
- 精密加工的切削刃提高了切削質量
- 長度21"



· 牌價: \$1,000



高揚程21"割草機刀片 4932479819



- 與M18 F2LM53割草機兼容
- 優化的刀片齒將草和碎屑切碎成更細的碎片
- 鋼材提供更高的耐用性和使用壽命
- 精密加工的切削刃提高了切削質量
- 長度21"

· 牌價: \$1,200



QUIK-LOK™ 快拆割草機配件系統

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆修邊機配件

M18 FOPH-EA

基本規格：

電壓：18V
速度設定：2
空載轉速：0-3,000/3,900 RPM
刀片圓徑：203mm
最大切割能力：50mm
長度：965mm
重量：2.4kg

產品特色：

修剪出完美的草坪、
人行道和路徑兩旁，
創造俐落整齊的景觀



牌價：6,346

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆20"籬笆剪配件

M18 FOPH-HTA

基本規格：

電壓：18V
速度設定：2
空載轉速：0-2,800/3,500 RPM
刀片長度：508mm
最大切割能力：25mm
鋸齒間距：25mm
長度：1,524mm

產品特色：

可調整式把手和滑動式
調節套管提供 270° 鋸
片組旋轉模式



牌價：11,819

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆10"鏈鋸配件

M18 FOPH-CSA

基本規格：

電壓：18V
速度設定：2
空載轉速：0-3,700/4,600 RPM
最大切割能力：230mm
無負載鏈條速度：8.6m/s
鏈板長度：254mm
長度：1,245mm
重量：1.9kg

產品特色：

切割高處樹幹或
樹枝的最佳利器



牌價：9,091

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆延長桿

M18 FOPH-EXA

基本規格：

長度：1,029mm
重量：0.9kg

產品特色：

輕鬆為 M18 FUEL™ 無碳刷系列戶外電
動工具 - QUIK LOK™ 快拆籬笆剪和
QUIK LOK™ 快拆鏈鋸延伸 940mm，
讓工具使用更安全，
無需使用梯子



牌價：3,637

QUIK-LOK™ 快拆割草機配件系統

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆牛筋繩割草機配件

M18 FOPH-LTA

基本規格：

電壓：18V
速度設定：2
空載轉速：0-4,900/ 6,200 RPM
最大切割能力：400mm
切割線最大直徑：2.4mm
長度：1,020mm
重量：1.7kg

產品特色：

強勁力道可清除
濃密的草叢



牌價：7,273

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆鼓風機配件

M18 FOPH-BA

基本規格：

電壓：18V
空載轉速：0-6,640/ 8,680 RPM
風速：0-193km/h
風量：0-14.2 m³ /min
重量：2kg

產品特色：

提供最大193km/h風速
及14.2m³/min風量



牌價：8,909

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆往復式割草機配件

M18 FOPH-RA

基本規格：

電壓：18V
空載轉速：0-4,960 RPM
切割直徑：230mm
重量：2.6kg

產品特色：

刀盤直徑9"(230mm)、
切割能力1/2"(12.7mm)
專為精確、近距離修剪而設計



牌價：22,364

M18 FUEL™

18V鋰電無碳刷快拆籬笆剪配件

M18 FOPH-SHTA

基本規格：

電壓：18V
空載轉速：0-2,80/3,500 RPM
刀片長度：508mm
刀片間距：25mm
切割容量：19mm
重量：2 kg

產品特色：

刀片長度20"(508mm)、
切割能力3/4"(19mm)
設置刀尖防護罩，
可防止損壞刀片
和周圍工作區域



牌價：10,909

M18 BLTRC牙條剪替換刀片

BLTRC18ACCY01

- 切割模具涵蓋了最常見的螺柱尺寸：
1/4、3/8 和 1/2 英寸
- 旋轉模具即可更換
- 牌價：\$4,546



M18FTR雕刻座組

48-10-5601

- 與M18 FTR配件系統兼容
- 深度桿可微調
- 包含防塵罩
- 切入深度達2"
- 牌價：\$5,455



M18FTR修邊座組

48-10-5602

- 與M18 FTR配件系統兼容
- 1/4"可調鑽頭深度
- 堅固的鋁製機身
- 專有的驅動鑽頭，安裝容易
- 內含4mm六角扳手，用於鑽頭調整和主軸鎖定
- 牌價：\$5,091



EXACT™開孔機模具1/2"-2"

49-16-2693

- (1) EXACT™ 1/2" 不銹鋼模具 (49-16-2660S)
- (1) EXACT™ 1/2" 不銹鋼沖頭 (49-16-2661S)
- (1) EXACT™ 3/4" 模具 (49-16-2662)
- (1) EXACT™ 3/4" 沖頭 (49-16-2663)
- (1) EXACT™ 1" 模具 (49-16-2664)
- (1) EXACT™ 1" 沖頭 (49-16-2665)
- (1) EXACT™ 1-1/4" 模具 (49-16-2666)
- (1) EXACT™ 1-1/4" 沖頭 (49-16-2667)

- (1) EXACT™ 1-1/2" 模具 (49-16-2668)
- (1) EXACT™ 1-1/2" 沖頭 (49-16-2669)
- (1) EXACT™ 2" 模具 (49-16-2670)
- (1) EXACT™ 2" 沖頭 (49-16-2671)
- (1) 7/16" 拉桿 (49-16-2680)
- (1) 3/4" 拉桿 (49-16-2681)
- (1) 工具箱



• 牌價：\$20,000

EXACT™開孔機模具2-1/2"-4"

49-16-2695

- (1) EXACT™ 2-1/2" 模具 (49-16-2672)
- (1) EXACT™ 2-1/2" 沖頭 (49-16-2673)
- (1) EXACT™ 3" 模具 (49-16-2674)
- (1) EXACT™ 3" 沖頭 (49-16-2675)
- (1) EXACT™ 3-1/2" 模具 (49-16-2676)
- (1) EXACT™ 3-1/2" 沖頭 (49-16-2677)
- (1) EXACT™ 4" 模具 (49-16-2678)
- (1) EXACT™ 4" 沖頭 (49-16-2679)

- (1) 1-1/8" 拉桿 (49-16-2682)
- (1) 工具箱



• 牌價：\$32,728

7/16"拉桿
49-16-2680

• 牌價：\$1,454

3/4"拉桿
49-16-2681

• 牌價：\$1,545

1-1/8"拉桿
49-16-2682

• 牌價：\$1,818

汽修防刮套筒3入組

(17、19、21mm)

49-66-7834

- 套筒尺寸：1/2"
- 顏色分類易於辨識尺寸
- 保護輪圈在使用過程中不留下痕跡



• 牌價：\$1,055

配套3/8"套筒組19入

49-66-6801

• 內含尺寸，數量各1pcs:

- | | |
|--------|--------|
| • 6mm | • 15mm |
| • 7mm | • 16mm |
| • 8mm | • 17mm |
| • 9mm | • 18mm |
| • 10mm | • 19mm |
| • 11mm | • 20mm |
| • 12mm | • 21mm |
| • 13mm | • 22mm |
| • 14mm | • 23mm |
| | • 24mm |



• 牌價：\$6,909

配套1/2"套筒組16入

49-66-6803

• 內含尺寸，數量各1pcs:

- | | |
|--------|--------|
| • 10mm | • 18mm |
| • 11mm | • 19mm |
| • 12mm | • 20mm |
| • 13mm | • 21mm |
| • 14mm | • 22mm |
| • 15mm | • 23mm |
| • 16mm | • 24mm |
| • 17mm | • 3"加長 |



• 牌價：\$8,364

FTS210專用鋸台腳架

TSS 1000

- 尺寸: 長57.8cm x 高55.9cm
- 重量僅 6.6kg, 易於運輸到工作現場
- 最多可承重 82kg
- 快速釋放支架可將鋸台牢牢固定到位
- 一支腳可調整, 用於在不平坦的地面上
- 牌價: \$5,091



M18HCC專用CU/AL刀頭組

4932430839



- 剪銅和鋁合金電纜CU/AL
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計
- 防鉗口擴散設計專利
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$20,000

M18HCC專用CU/AL刀片

4932464498



- 剪銅和鋁合金電纜CU/AL
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$5,455

M18 HCC專用ACSR刀頭組

49-16-2773

- 剪鋼芯鋁纜ACSR
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計, 最多可達1,000次剪切
- 防鉗口擴散設計專利
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$20,909



M18 HCC專用ACSR刀片

48-44-0412



- 剪鋼芯鋁纜ACSR
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計, 最多可達1,000次剪切
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$6,909

M18 HCCT 專用CU/AL刀頭組

4932464497

- 剪銅和鋁合金電纜CU/AL
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計
- 防鉗口擴散設計專利
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$24,000



M18 HCCT 專用U型壓接頭組

49-16-U000
208101002



- 專有的鉗口對準設計
- #8-600 MCM Cu
- #8-350 MCM Dual Rated
- 牌價: \$24,000

M18 HCC 專用細紋線刀頭組

49-16-2778

- 專剪細紋線
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計
- 防鉗口擴散設計專利
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$24,000



M18 HCC 專用細紋線刀片

48-44-2778



- 專剪細紋線
- 專為在狹窄空間切入所設計
- 優化的幾何形狀刀片設計
- 使用六角扳手更換刀片
- 牌價: \$11,000

V 型口水泵鉗



**六角形
夾口**
精密貼合牢靠



最適合六角螺母



型號	品名	鉗口尺寸	絞孔尺寸	牌價
48-22-6208	8" V型口水泵鉗	1-1/2"	1-1/2"	\$700
48-22-6210	10" V型口水泵鉗	2"	2"	\$1,000
48-22-6212	12" V型口水泵鉗	2-3/4"	2-3/4"	\$1,100

電工鉗

多出**2倍**的使用壽命

邊緣碳化鐵處理



型號	品名	牌價
48-22-6100	9"高槓桿壓接/電工鉗	\$1,100

斜口鉗

多出**2倍**的使用壽命

邊緣碳化鐵處理



型號	品名	牌價
48-22-6106	6"斜口鉗	\$927
48-22-6108	8"斜口鉗	\$1,000

剝線鉗

快速單手操作




型號	剝線尺寸	牌價
48-22-6109	10-18AWG實心線, 12-20AWG標準線	\$727



兩用C型扣環鉗



型號	品名	牌價
48-22-6531	兩用C型扣環鉗(小/45度)	\$1,200
48-22-6534	兩用C型扣環鉗(中/45度)	\$1,400



C 型固定鉗



型號	品名	牌價
48-22-3521	11"可旋轉C型固定鉗	\$909
48-22-3522	6"可旋轉C型固定鉗	\$600

鋁製水管鉗

**可夾
大表面**



OVERBITE JAW™
最大夾持面

雙線圈彈簧設計-
增加耐用性和壽命

人體工學手柄

掛繩孔



型號	品名	長度	最大夾持面	牌價
48-22-7210	10"鋁製水管鉗	10"	1-1/2"	\$1,455
48-22-7212	12"鋁製水管鉗	12"	2"	\$1,637
48-22-7214	14"鋁製水管鉗	14"	2"	\$2,182
48-22-7218	18"鋁製水管鉗	18"	2-1/2"	\$3,273
48-22-7224	24"鋁製水管鉗	24"	3"	\$5,455

鋁製自調節管鉗



型號	品名	長度	最大夾持面	牌價
48-22-7414	14"鋁製自調節管鉗	14"	2"	\$3,091
48-22-7418	18"鋁製自調節管鉗	18"	2-1/2"	\$4,364



活動扳手

夾口不會退回
專有技術螺絲

型號	品名	長度	牌價
48-22-7406	6"活動扳手	6"	\$700
48-22-7408	8"活動扳手	8"	\$900
48-22-7410	10"活動扳手	10"	\$1,000
48-22-7412	12"活動扳手	12"	\$1,200
48-22-7415	15"活動扳手	15"	\$2,200
48-22-7508	8"寬口活動扳手	8"	\$1,000



人體工學手柄

掛繩孔

鍍鉻防銹處理



平行夾口

18"-24" 鋁合金可調式水管鉗



型號	品名	牌價
48-22-7318	18"-24"鋁合金可調式水管鉗	\$5,091

18"-24" 鋁合金偏頭可調式水管鉗

多合一

330mm - 609mm

鋁合金



型號	品名	牌價
48-22-7322	18"-24"鋁合金偏頭可調式水管鉗	\$5,818


UP TO 2 1/2" 夾持面

20"鋁合金高槓桿水管鉗



型號	品名	牌價
48-22-7215	20"鋁合金高槓桿水管鉗	\$2,818

平角菱格紋鐵鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9016	17oz平角菱格紋鐵鎚	40cm	0.86kg	\$2,182
48-22-9022	22oz平角菱格紋鐵鎚	38cm	1.0kg	\$2,182

平角平面鐵鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9017	17oz平角平面鐵鎚	40cm	0.86kg	\$2,182
48-22-9023	22oz平角平面鐵鎚	38cm	1.0kg	\$2,182

羊角平面鐵鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9080	20oz羊角平面鐵鎚	35cm	0.9kg	\$2,182

無後座力葫蘆鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9140	16oz無後座力葫蘆鎚	31cm	0.88kg	\$2,727
48-22-9141	32oz無後座力葫蘆鎚	34cm	1.5kg	\$3,636

無後座力香檳鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9150	28oz無後座力香檳鎚	33cm	0.93kg	\$1,545
48-22-9151	48oz無後座力香檳鎚	37cm	1.46kg	\$2,273

15oz隔間鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9060	15oz隔間鎚	35cm	0.72kg	\$1,818

野營斧



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9061	16"野營斧	45cm	1.1kg	\$2,364
48-22-9062	26"野營斧	66cm	2.65kg	\$2,909

21oz羊角鎚



型號	品名	長度	重量	牌價
48-22-9320	21oz羊角鎚	40cm	0.9kg	\$1,455

棘輪/精密 起子組



型號	品名	尺寸	牌價
48-22-2930	4合1 精密起子組	14.6x2.6cm	\$636
48-22-2913	8合1 棘輪起子組	13.7x3.8cm	\$1,091
48-22-2903	14合1 棘輪起子組	25.7x3.9cm	\$1,182
48-22-2904	27合1 棘輪起子組	25.7x3.9cm	\$1,637

雷射檢測儀 (接收器)

LLD50

產品特色：

50M使用範圍
1.5mm的精確度
精確和粗略的精度設置
LED和音頻指示
快速反饋設置和校準
夾子便于安裝在水平儀、
標桿、木材、磁鐵，可在鐵
質材料上快速定住




牌價:6,910

墨線儀雷射定位板

48-35-1111

產品特色：

高可見度照明
寬磁性底座，稀土磁鐵
1/4"和1cm增量
高對比度反射面
與雷射墨線儀一起使用
內建吊孔



牌價:819

墨線儀立桿

48-35-1511

產品特色：

最高可達3.6米，可用於量測更高
的作業環境
由地板至天花板支撐，更穩定，減
少絆腳的危險
快夾夾具，隨地都能架設



牌價:6,727

墨線儀夾具

48-35-1313

產品特色：

易於雷射對準，中心槽
薄型設計
牢固，安全的抓地力
集成螺絲和釘子吊孔
橡膠齒



牌價:1,091

墨線儀三腳架

48-35-1411

產品特色：

底部安裝點，最低應用
使用壽命更長，加強齒輪傳動
可移動雷射安裝板
15"精度調整
輕巧的鋁質設計
可調式雲台
高度可延伸到1.8M



牌價:3,819

三腳架式6"管鏈虎鉗

48-22-8690

產品特色：

STABLE LOK™ 設計，堅
固耐用與切割穩定
兩個步驟就可完成設置
可固定高達6"的鐵管
平衡提手把，方便運送
可調節腳架高度
調整間距 ±3°



牌價:25,091

高張力起子頭組

- 每個起子頭均具有Wear Guard Tip™，提供更高的耐磨性
- SHOCKWAVE™起子頭可吸收峰值扭矩並防止斷裂
- 起子頭由美沃奇獨家Alloy 76™鋼材製成，並進行了熱處理來延長使用壽命
- 與競爭對手起子頭相比，使用壽命多50倍
- 套件收納在一個可自訂的配件箱中，專為 PACKOUT™ 使用而設計

PACKOUT

客製化
收納盒



18 入 牌價: \$1,500
48-32-4403



磁性套筒頭		1
一字		
#8	1"	1
#8	1"	1
星型		
T20	2"	1
T25	2"	1

十字			
	1"	2"	3-1/2"
P1	1	-	-
P2	1	2	1
P3	1	1	-

四角型			
	1"	2"	3-1/2"
SQ1	1	-	-
SQ2	1	2	1
SQ3	-	1	-

客製化收納盒



54 入 牌價: \$2,200
48-32-4010

磁性螺帽起子		數量
1/4"		1
5/16"		1
3/8"		1

十字			
	1"	2"	3-1/2"
P1	2	1	-
P2	7	3	1
P3	2	-	-

星型			
	1"	2"	3-1/2"
T15	1	-	-
T20	2	1	-
T25	5	2	1
T27	2	-	-
T30	1	-	-

磁性套筒頭		數量
精巧		1

四角型			
	1"	2"	3-1/2"
SQ1	1	-	-
SQ2	4	2	1
SQ3	2	1	-

六角		數量
9/64"	1"	1
5/32"	1"	1
3/16"	1"	1

一字		數量
#8	1"	1
#10	1"	1

雙頭 (十字/星型)		數量
PH2 / T25		1

雙頭 (十字/一字)		數量
PH2 / SL#10		1

雙頭 (十字/方型)		數量
PH2 / SQ2		1



80 入 牌價: \$2,700
48-32-4094

1-7/8" 六角起子頭		數量
1/4"		1
5/16"		1
3/8"		1

六角		數量
3/32"	1"	1
7/64"	1"	1
1/8"	1"	1
9/64"	1"	1
5/32"	1"	1
3/16"	1"	1
3mm	1"	1
4mm	1"	1
5mm	1"	1

十字			
	1"	2"	3-1/2"
P1	3	-	-
P2	12	2	1
PR2	2	-	-
P3	3	1	-

四角型			
	1"	2"	3-1/2"
SQ1	2	-	-
SQ2	6	2	1
SQ3	2	1	-

雙頭 (十字/星型)		數量
PH2 / T25		1

雙頭 (十字/方型)		數量
PH2 / SQ2		1

套筒轉接座		數量
1/4" 六角轉 3/8" 方型		1

星型			
	1"	2"	3-1/2"
T10	2	-	-
T15	2	-	-
T20	5	1	-
T25	8	2	1
T27	1	-	-
T30	2	-	-

一字		數量
#8	1"	1
#10	1"	1

客製化收納盒



SHOCKWAVE Impact Duty™ RED HELIX™ 鍍鈦鑽尾組

- 適合所有1/4"六角柄配件
- 優化的收納架可輕鬆插入和移除起子頭
- 可移動的收納架可自行調整位置
- 可靈活使用收納盒儲存解決方案

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

10 入

牌價: \$1,545
48-89-4859



鍍鈦鑽尾組			
	數量		數量
3mm	1	6mm	1
3.5mm	1	7mm	1
4mm	1	8mm	1
4.5mm	1	9mm	1
5mm	1	10mm	1

起子頭收納盒

- 相容所有PACKOUT
- 易於取出的鑽尾
- 易於工具上儲存
- 透明蓋子，提高辨識



與工具箱相容
可放進PACKOUT™裡



在工具上儲存起子頭
可將收納架鎖在機器上



可調整的收納架
可重新定位收納架的
客製化儲存



48-32-9934
牌價:\$273

大配件盒
起子頭收納架

5⁺



容易取下起子頭
向內及向外傾斜來取下
或放回起子頭



48-32-9935
牌價:\$273

大配件盒
鑽尾收納架

5⁺

起子頭收納盒 **中**



48-32-9921
牌價:\$400

起子頭收納盒 **小**



48-32-9920
牌價:\$327



起子頭收納盒 **大** **48-32-9922**
牌價:\$545

透明殼起子頭收納盒 **小**



48-32-9930
牌價:\$273



透明殼起子頭收納盒 **中**
48-32-9931
牌價:\$364

口袋水平尺



型號	長度	寬度	高度	重量	磁吸功能	牌價
48-22-5603	76mm	19mm	44mm	0.14kg	有	\$1,000

管道鎖定水平尺




型號	長度	寬度	高度	重量	磁吸功能	牌價
48-22-5001	38mm	14mm	44mm	0.04kg	無	\$728

口袋型水平儀



型號	長度	寬度	高度	重量	磁吸功能	牌價
48-22-5102V	78mm	20mm	53mm	0.15kg	有	\$910

三氣泡水平尺



型號	長度	寬度	高度	重量	磁吸功能	牌價
48-22-5207V	178mm	19mm	37mm	0.165kg	有	\$1,455

高張力雙頭套筒轉接座

- 由美沃奇獨家Alloy76™鋼材製成，並進行了熱處理來延長使用壽命
- 優化的Shockzone™可吸收峰值扭矩並防止斷裂

1/4"x2"

48-32-5030
牌價: \$164



尺寸: 1/4" (2分)六角衝擊接頭
長度: 50.8mm

3/8"x2"

48-32-5031
牌價: \$219



尺寸: 3/8" (3分)六角衝擊接頭
長度: 50.8mm

1/2"x2"

48-32-5034
牌價: \$246



尺寸: 1/2" (4分)六角衝擊接頭
長度: 50.8mm

3入

48-32-5033
牌價: \$455

尺寸: 1/4"、3/8"、1/2"六角衝擊接頭
長度: 50.8mm



升級整個M18系統的性能

與M18 REDLITHIUM-ION鋰電池相比，M18 REDLITHIUM-ION鋰電池輸出功率更高，運行溫度更低，同時提供了更長的運行時間和更快的充電速度。在一個完全相容的系統下，用戶可以在M18電池的所有三個部分中體驗更快的應用速度和更高的生產力。

高需求

所有電池中最大的電量和運行時間*。可有效率的替換掉插電和引擎產品，具有理想的性能、可滿足高要求的應用和工具。

*與M18 REDLITHIUM-ION紅鋰電池相比



附加電量

與輕量型電池相比，功率和運行時間更長，在性能和重量方面達到了很好的平衡，適用於各種工具和應用。



輕量型電池

功能強大、重量更輕、尺寸更小，減輕用戶的疲勞，更適合狹窄空間。非常適合日常工作、以及輕巧的工具，用戶需要輕型的尺寸。



Milwaukee™

美沃奇™

效能第一 超越無限



M12 MX FUEL M18

正晴百貨股份有限公司

<http://www.king-light.com>

<http://www.milwaukeetool.com.tw>

E-mail: info@king-light.com

桃園辦公室

桃園市觀音區忠愛路二段198之176號
電話: 03-4982158 傳真: 03-4988169

台中辦公室

體驗展示中心 (預約制)

台中市大里區國光路一段59號1F
電話: 04-24066932

台南辦公室

台南市南區永成路二段499-2號
電話: 06-2620664 傳真: 06-2629142

門市預約



流程教學



登入保固



原廠小叮嚀

產品確認無誤後，
請在購買日期14天內
線上登入，登入成功，
即享有兩年原廠保固

保固服務範圍包括正常使用且非外力或環境影響之
不良或損壞，得以免費保固檢查、維修及更換



Milwaukee官網



FB 粉絲頁



LINE@



Instagram



YouTube